




Техник топширик

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи	Олтинкўл туман ҳокимлиги
2	Танлов мазмуни ёки номи	ТМЗ махсулотлари
3	Танлов эълон қилинадиган жой	Олтинкўл туман Марказ МФЙ
4	Алоқа учун шахс	Абдувахобов Ғолибжон
5	Танлов эълон қилинадиган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар хом ашё биржаси <a href="https://etender.uzex.uz">https://etender.uzex.uz</a>
6	Тижорий таклифи такдим этиш шартлари	Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш буйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги. Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги ҳақидаги маълумотни такдим этилиши таълаб этилади.
7	Етказиб бериладигон махсулотлар	Етказиб бериладигон махсулотлар элонга берилаетган товар брендига 1га 1мос тушиши шарт
8	Етказиб бериладигон махсулот таснифи	<p>1) Сип 2 3x35+1x54. 6 хусусиятлари В. нол (ташувчи) ядро тасавурлар майдони 54, 6mm<sup>2</sup> симларнинг минимал сони (думалок) ядро 7 дона сим диаметри 3,15 mm ядронинг ташки диаметри 9,20 дан 9,60 mm гача 1 метирли ядрогаги алюминий массаси 0,18 кг ядронинг рухсат этилган кучланиш кучи 16,60 кн номинал изолятция қалинлиги 1,50 mmm,</p> <p>2) Сип 4 2x16-0,6/1кв хусусиятлари В. нол (ташувчи) ядро тасавурлар майдони 54, 6mm<sup>2</sup> симларнинг минимал сони (думалок) ядро 7 дона сим диаметри 3,15 mm ядронинг ташки диаметри 9,20 дан 9,60 mm гача 1 метирли ядрогаги алюминий массаси 0,18 кг ядронинг рухсат этилган кучланиш кучи 16,60 кн номинал изолятция қалинлиги 1,50 mmm,</p> <p>3) Pa1500 лангар ханжар қискичи                      4) Магистрал учун лангар қавс 2000 йил                      5) Тармоқ қискичи 3x - 95 ёки ZC2-95                      6) Тасма тасмаси ZS-23                      7) Es1500 осилган қуллаб-қуватловчи қискич                      8) Қогоз қискичи метал лента 0,75</p>

		<p>9) PVX шланглар - бу юкори кувватли сперал билан мустахкамланган, силлик ички юзаси бўлган эластик шланглар. PVX гилзалар, 76мм ўлчамдаги PVX шлангларнинг маълум механик хусусиятларини яхшилаш учун мўлжалланган турли қўшимчалар билан махсус поливинилхлориддан таёрланган булиши керак,</p> <p>10) PVX шланглар - бу юкори кувватли сперал билан мустахкамланган, силлик ички юзаси бўлган эластик шланглар. PVX гилзалар, 50мм ўлчамдаги PVX шлангларнинг маълум механик хусусиятларини яхшилаш учун мўлжалланган турли қўшимчалар билан махсус поливинилхлориддан таёрланган булиши керак</p>
8	Танловга таклифлар бериладиган тил	Узбек, рус
9	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблағлари хисобидан

Масъул шахс :



Ғ.Абдурахимов