



ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ФОТОМЕТР
Производитель:
Страна происхождения:
Модель:
Ссылка на сайт Производителя:
Дата выпуска оборудования не ранее 2022 года:
набор светодиодов, излучающих в полном оптическом спектре (340, 405, 505, 560, 600, 670 нм)
долговечные и влагоустойчивые светофильтры (+2 свободные позиции)
оптическая система выполнена по технологии «чёрный ящик», отсутствует колесо светофильтров
возможность моно – и бихроматического считывания
измерительный диапазон от -0.2 до 3.5 ед. оптической плотности на всех длинах волн
объем аспирации от 100 мкл до 5000 мкл
термостатирование в диапазоне от 25 до 37°C (элемент ПЕЛЬТЬЕ, шаг ± 0.5 °C)
усовершенствованный термический принтер, удобная загрузка бумаги
обсчет данных методом линейной регрессии при кинетическом режиме анализа
возможность подключения к компьютеру
прочная кювета объемом 18 мкл
емкость базы результатов > 1 000 000 результатов
эргономический дизайн, позволяющий просто осуществлять загрузку проб на борт
жк-дисплей с подсветкой
сенсорная панель
возможность хранения в программной памяти до 2000 результатов пациентов, значений бланка и калибровки
порты вывода данных RS-232 и USB
внутренний контроль качества основанный на графиках ЛЕВИ-ДЖЕННИНГСА и правилах ВЕСТГАРД
калибровка по фактору, калибратору, калибровочной кривой
наличие аккумулятора (2 часа автономной работы)