



ТЕХНИК ТОПШИРИК

Қорақалпоғистон Республикаси Ички Ишлар Вазирлигига фотоаппарат ва кушимча аксессуарларни сотиб олиш

№	Асосий маълумотлар ва талаблар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар руйхати
1	Ташаббускор номи	Қорақалпоғистон Республикаси Ички Ишлар вазирлиги
2	Лойихани танлашга жойлаштиришга асос боладиган хужжат	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарори
3	Ташаббускор жойлашган жойи	г.Нукус , ул.А.Тимур 112
4	Энг яхши таклифларни танлаш тури	Электрон
5	Молиялаштириш манбаси	Бюджетдан ташқари
6	Қорақалпоғистон Республикаси Ички Ишлар Вазирлигига фотоаппарат сотиб олиш	Қорақалпоғистон Республикаси Ички Ишлар Вазирлигига фотоаппарат ва кушимча аксессуарларни сотиб олиш. Лойиха смета иш хажми илова қилинади, Махсус электрон порталга жойлаштирилади
7	Буюртмачи жойлашган манзил	г.Нукус , ул.А.Тимур 112
8	Буюртмачининг мақсад ва вазифалари	Қорақалпоғистон Республикаси Ички Ишлар Вазирлигига фотоаппарат ва кушимча аксессуарларни сотиб олиш
9	Танлаш хужжатларини электрон шаклда юклаб олиш учун манзил	Махсус электрон портал http://etender.uzex.uz
10	Таклифларни амалга ошириш муддати	http://etender.uzex.uz сайтда эълон қилинган кундан бошлаб 5 кун
11	Танлаш (конкурс) таклифларни қабул қилиш манзили ва вақти	Таклифларни қабул қилиш муддатининг охири куни http://etender.uzex.uz сайтда қурсатилган
12	Танлаш (конкурс)	Ўзбекча,Русча
13	Иштирокчиларга қуйиладиган талаблар	1.Иштирокчи солиқ ва бошқа мажбурий туловлар буйича қарзи йуклиги тугрисида маълумот (солиқ инспекцияси қайдномаси) 2.Белгиланган қарз суммасини биржа ҳисоб рақамига утқизиш 3.Шунга ухшаш охириги 3 йиличида бажарилган ишлар буйича маълумотлар 4.Ҳақиқатда ишлаётган (дойимий ишлар руйхати) 5.Мавжуд техникалар сони балансдаги 6.Ҳисоб рақамида 20 фоиз айланма маблағ

		борлиги тугрисида маълумотнома (банк маълумотномаси) 7. Сметада келтирилган фотоаппарат курилмалари сертификатлари мавжудлиги
14	Етказиб туриш буйича талаблар	Иштирокчи талаб килинадаган талаблар буйича (бajarилган ишлар, хизматлар) барча бандлари буйича ишларни уз вақтида сифатли бажариши керак. Иштирокчи килинган ишлар буйича буюрмачига хисобот тақдим этиши лозим
15	Товар (иш, хизмат) ларни етказиб бериш (ишни бажариш) муддати	10 кун Банк иш куни
16	Буюртмачининг лойиха сметаси буйича бошлангич бахоси	16.000.000 сум
17	Лойихани молиялаштириш	Олдиндан 30% аванс колган маблаг бажаралган иш далолатномасига асосан тулаб берилди (форма 2)
18	Бирламчи хужжатлар руйхати	Техник хужжатлар, бажарилган ишлар, лойиха сметаси иш хажми
19	Контракт валютаси	Сум
20	Маълумот учун телефон	97 561 77 71

Технический параметры

"Цифровой фотоаппарат 18-55 mm f/3.5-5.6 III WiFi вместе Флешка для фотоаппарат 64 Gb. Объектив в комплекте: есть. Общее число пикселей: 24.7 млн. Число эффективных пикселей: 24.1 млн. Размер: APS-C (22.3 x 14.9 мм). Крок-фактор: 1.6. Максимальное разрешение: 6000 x 4000. Тип матрицы: CMOS. Чувствительность: 100 — 3200 ISO Auto ISO, Расширенные режимы ISO: ISO6400, ISO12800, ISO100, . Функция очистки матрицы: есть. Баланс белого: автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг. Вспышка: встроенная, до 10 м, башмак. Стабилизатор изображения (фотосъемка): оптический. Скорость съемки: 5 кадр./сек. Таймер: есть. Время работы таймера: 2, 10 с. Формат кадра (фотосъемка): 4:3, 3:2, 1:1, 16:9. Видоискатель: оптический. Использование экрана в качестве видоискателя: есть. Поле зрения видоискателя: 95%. ЖК-экран: 1040000 точек, 3 дюйма. Тип ЖК-экрана: поворотный, сенсорный Выдержка: 30 — 1/4000 с. Выдержка X-Sync: 1/200 с. Ручная настройка выдержки и диафрагмы: есть.

софтбокс SB-MS • Диаметр опоясывающей окружности, см: 60*90 ,байонет SS, •Тип софтбокса: квадратный софтбокс,

Фотовспышка SK300II, Макс.мощность, Дж 300, Ведущее число (m ISO 100) 58, Цветовая температура 5600±200K, Рабочее напряжение 100-120В переменного тока/60 Гц или 200-240В переменного тока /50 Гц, Регулировка мощности вспышки Выхл, 6.0~10.0(1/16~1/1), Пилотный свет (Вт) 150 Вт, Регулировка мощности пилотного света 5%-100%, Время перезарядки 0,1~1.0 с, Метод синхронизации Синхрокабель, Кнопка тестовой вспышки, Синхронизация ведомой вспышки, Разъем для беспроводного управления, Длительность импульса 1/2000~1/800с, Предохранитель 5A, Размеры Диаметр вспышки 12,7см, высота корпуса с ручкой 20,6см, длина корпуса с пилотной лампой 34 см, Вес нетто Ок. 1,9 кг

Штатив для фотокамер VCT-880RM, • Высота (макс): 163 см, • Максимальная нагрузка : 5 кг, • Вес (г): 2000, • Тип: профессиональный штатив; • Используется: для видео и фотосъёмки; • Регулируемая высота съёмки: от 67 до 163 сантиметра; • Минимальная длина: 67 сантиметров; • Разрешённая нагрузка: до 5 килограмм; • Вес: 2 килограмма; • Крепление камеры с использованием: 1,4" винта