

“ТАСЛИКЛАЙМАН”

Гулистон шаҳар ХТБ мудири
Артиков С.

2022 йил



Гулистон шаҳар ХТБ га қарашли 16-сонли умумтаълим
мактабига сифатли мебел маҳсулотлари етказиш учун

**ТЕХНИК
ТОПШИРИҚ**

Буюртмачи	Гулистон шаҳар ХТБ
Товар (иш хизмат)ларни тури	Гулистон шаҳар ХТБ га қарашли 16-сонли умумтаълим мактабига сифатли мебел маҳсулотлари етказиш учун
Объектнинг жойлашган ўрни	Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиши	<ol style="list-style-type: none"> 1. Иштирокчи томонидан ҳудудий солиқ инспекциясидан тасдиқланган қарзи мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома тақдим қилиниши керак. 2. Иштирокчининг иш тажрибаси ҳақида маълумот тақдим қилиши керак 3. Иштирокчи мебел маҳсулотларидан наъмуна тақлиф қилиши керак. 4. Танлов талабгори тақдим этилаётган маълумот ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тугрилиги учун жавобгар бўлади. <p>Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх тақдим қилинишида юқорида курсатиб утилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юқоридаги талаблар бажарилмаган тақдирда паст нархда хизмат курсатиш иштирокчиларга голиб деб боҳалаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчиси 1-25 гача бўлган балл қуйиш боҳоланади.</p> <p>Юқорида балл туплаган давогар танлов голиби ҳисобланади.</p> <p>Изоҳ: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий ҳолатини ва иш фаолиятини урганиб чиқилади.</p>
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиш алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволардан баланд бўлмаган нархларда
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини бошланиши	2022 йил
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини тугаллаш	2022 йил
Товар (иш хизмат)ларнинг руйхати	Руйхат иловада
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Товар (иш хизмат)ларнинг етказиб берилиши ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади.

**Гулистон шаҳар ХТБ га қарашли 16-сонли умумтаълим мактабига
сифатли мебел махсулотлари етказиш учун**

№	Махсулот номи	Комлект	Улчов бирлиги	Нархи	Сумма
1	<p>1-4 синфлар учун 2 та стули билан №4: Иш текислиги баландлиги 640 мм (± 10 мм), полдан стол усти остидан унинг четига чикадиган элементларнинг пастки четига қадар масофа(оёк баландлиги), h2, камида 530 мм (± 10 мм), Полдан тиззадан юқорига чикадиган элементларгача бўлган масофа (тиззаларда букилган оёқлар учун жой баландлиги), х3, камида 400 мм (± 10 мм), полдан ўтирган одамнинг оёғи устида чикадиган элементларгача бўлган масофа (чўзилган оёқлар учун жой баландлиги), х4, камида 300 мм (± 10 мм), иш текислигининг кенглиги, т1, камида 500 мм (± 10 мм), стол четидан ўтирган жойдан масофа тиззалари олдида чикадиган элементларга томон (оёк бўшлигининг чуқурлиги), т2 , 350 мм дан кам бўлмаган (±10 мм), стол четидан ўтирган одамнинг ёнидан оёғи устида чикадиган элементларгача бўлган масофа (оёқлари чўзилган ўриндик билан оёк бўшлигининг чуқурлиги), т3, камида 450 мм (± 10 мм), иш текислиги узунлиги, б1, камида 700 мм (± 10 мм): стол 1300 мм (± 10 мм), ҳар бир ўриндик учун столнинг таянч элементлари орасидаги масофа (оёк кенглиги), б2, камида 450 мм (± 10 мм).</p> <p>Кресло № 4: Ўриндик баландлиги, х5 380 мм (±10 мм), Ўриндикнинг самарали чуқурлиги* (толерантлик минус 20) т4 360 мм (±10 мм), Ўриндик кенглиги, б3 камида 320 мм (± 10 мм), Орка томоннинг егилиш чизигининг баландлиги w, 200 мм дан ошмайди (± 10 мм), Ўриндикнинг пастки четининг баландлиги хб 160 мм (± 10 мм), Ўриндикнинг юқори четининг баландлиги х7, 330 мм дан ошмайди (± 10 мм), Орка ўриндик кенглиги б4, камида 280 мм (± 10 мм), Ўриндикнинг олд четининг егилиш радиуси, р1 20-50 Орка ўриндик радиуси р2 режасида, ** 300 дан кам емас Ўриндикнинг егилиш бурчаги д, 0-4 даражаларда Орка ўриндикнинг егилиш бурчаги б, 95-106dar</p>	17	Комплект	850 000	14 450 000
2	<p>5-11 синфлар учун парта Стол №6: Иш текислиги баландлиги 760 мм (± 10 мм) Стол усти остидан унинг четига чикадиган элементларнинг полдан пастки четига қадар</p>				

<p>бўлган масофа (оёк баландлиги), х2, камида 650 мм (± 10 мм),</p> <p>Полдан тизадан юкорига чиқадиган элементларгача бўлган масофа (тиззаларда букилган оёқлар учун жой баландлиги), х3, камида 500 мм (± 10 мм), полдан ўтирган одамнинг оёғи устида чиқадиган элементларгача бўлган масофа (чўзилган оёқлар учун жой баландлиги), х4, камида 350 мм (± 10 мм), иш текислигининг кенглиги, т1, камида 500 мм (± 10 мм), стол четидан ўтирган жойдан масофа тиззалари олдида чиқадиган элементларга томон (оёк бўшлигининг чуқурлиги), т2 , 400 мм дан кам бўлмаган (± 10 мм), стол четидан ўтирган одамнинг ёнидан оёғи устида чиқадиган элементларгача бўлган масофа (оёқлари чўзилган ўриндик билан оёк бўшлигининг чуқурлиги), т3, камида 450 мм (± 10 мм), столнинг бир жой учун иш текислиги узунлиги б1, камида 700 мм (± 10 мм),, стол 1300 мм (± 10 мм), ҳар бир ўриндик учун столнинг таянч элементлари орасидаги масофа (оёк кенглиги), б2, камида 450 мм (± 10 мм).</p> <p>Кресло № 6: Ўриндик баландлиги, х5 460 мм (± 10 мм), Ўриндикнинг самарали чуқурлиги* (толерантлик минус 20) т4 400 мм (± 10 мм),</p> <p>Ўриндик кенглиги, б3 камида 360 мм (± 10 мм),</p> <p>Орка томоннинг егилиш чизигининг баландлиги w, 220 мм дан ошмайди (± 10 мм), Ўриндикнинг пастки четининг баландлиги х6 190 мм (± 10 мм), Ўриндикнинг юкори четининг баландлиги х7, 400 мм дан ошмайди (± 10 мм), Орка ўриндик кенглиги б4, камида 320 мм (± 10 мм), Ўриндикнинг олд четининг егилиш радиуси, р1 20-50 Орка ўриндик радиуси р2 режасида, ** 300 дан кам емас Ўриндикнинг егилиш бурчаги д, 0-4 даражаларда Орка ўриндикнинг егилиш бурчаги б, 95-106 даража</p>	90	Комплект	950 000	85 500 000
Жами:			99 950 000	

