

**Видеокүзатув тизими ускуналари**

хариди учун

**ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ БЎЙИЧА  
ХАРИД ҚИЛИШ ҲУЖЖАТЛАРИ**

**Буюртмачи: “Мирабод тумани Махалла ва Нурунийларни куллаб  
кувватлаш булими ”**

Ташкент – 2022 й.

## Технические требования к оборудованию

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.	Видеорегиcтpатор 32 канал	шт	7
2.	Видеорегиcтpатор 16 канал	шт	7
3.	Жесткий диск 10 TB	шт	2
4.	Камера видеонаблюдения	шт	90
5.	Коммутатор системы 4 порт	шт	4
6.	Коммутатор 8 порт	шт	11
7.	Медиаконвертер	шт	7
8.	Монтажная коробка 10x10см	шт	90
9	Кронштейн для камеры	шт	45
10	Телевизор 42	шт	2
11	Телекоммуникационный шкаф	шт	1
12	Автомат выключатель 1P 16A	шт	16
13	Сетевой фильтр	шт	2
14	Кросс оптический настенный соединительный	шт	30
15	Патчкорд оптический	шт	12
16	Кабель UTP 5 E	м	5500
17	Кабель ПУГНП	м	149
18	Оптический кабель	м	2500
19	Коннектор	шт	100
20	ODF	шт	15

### 1. Видеорегиcтpатор

Наименование	
<b>Видеорегиcтpатор 32 канал – 1 шт.</b>	
Видео/аудиовход	
Видеовход	32 канала, до 12Мп
Входная пропускная способность	Не менее 256 Мб/с
Выходная пропускная способность	Не менее 256 Мб/с
Двусторонний аудиовход	1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Удаленные соединения	Не менее 128
Видео/аудиовыход	
Разрешение при записи/воспроизведении	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
HDMI выходы	4K (3840 × 2160), 1920 × 1080p
VGA выходы	1920 × 1080p
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ)

<b>Параметры записи</b>	
Видеосжатие	Строго H.265/H.264/MPEG4
Синхронное воспроизведение	16 каналов@1080P, 4 канала@4K
<b>Жесткий диск</b>	
SATA	Не менее 4 SATA интерфейса
Объем	до 8 Тб каждый
<b>Наружные интерфейсы</b>	
Сетевые интерфейсы	2 RJ45 10M / 100M / 1000M адаптивный Ethernet интерфейс
Интерфейс передачи	RS-232 интерфейс; RS-485 интерфейс (полудуплекс)
USB-интерфейс	2 x USB2.0, 1 x USB3.0
Тревожные входы/ выходы	16.апр
<b>Общие</b>	
Питание	100 ~ 240В AC
Потребляемая мощность	до 20Вт (Без жестких дисков и DVD привода)
Рабочие условия	-10°C— +55°C
Размер	445 x 390 x 70 мм
Вес	менее 5 кг (Без жестких дисков и DVD привода)

## 2. Видеорегистратор

<b>Наименование</b>	
<b>Видеорегистратор 16 канал – 1 шт</b>	
<b>Видео и аудио</b>	
IP-видеовход	16 каналов
	Разрешение Не менее до 8 Мп
Входная пропускная способность	Не менее 160 Мбит/с
Выходная пропускная способность	Не менее 160 Мбит/с
HDMI-выход	1 канал, 4K (4096 × 2160) / 30 Гц, 4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1600 × 1200 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц
VGA-выход	1 канал, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц
Видеовыход	Независимый вывод HDMI / VGA
CVBS-выход	-
Аудиовыход	1 канал, RCA (линейный, 1 кОм)
Двусторонняя аудиосвязь	1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм, при использовании аудиовхода)
<b>Разрешение декодирования</b>	
Формат декодирования	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG4
Разрешение при записи	8 Мп / 6 Мп / 5 Мп / 4 Мп / 3 Мп / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Синхронное воспроизведение	Не менее 16 каналов
Возможности воспроизведения	2 канала @ 8 Мп (25 к/с) / 4 канала @ 4 Мп (30 к/с) / 8 каналов @ 1080p (30 к/с)

Тип потока	Видео, видео и аудио
Аудиосжатие	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726
<b>Сеть</b>	
Удаленное подключение	Не менее 64 канала
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Сетевой интерфейс	2 RJ45 auto 10 / 100 / 1000 M Ethernet
<b>Дополнительные интерфейсы</b>	
Серийный интерфейс	1 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232, 1 клавиатура (опционально)
SATA	Не менее 4 SATA-интерфейса
Емкость	До 8 ТБ каждый накопитель
Тревожные входы / выходы	16.апр
USB-интерфейс	Передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 3.0
<b>Основное</b>	
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Потребляемая мощность (без HDD)	≤ 20 Вт
Рабочая температура	От -10 до +55 °С
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Размеры	445 × 400 × 71 мм (17.5 × 15.7 × 2.8")
Масса (без накопителя)	≤ 5 кг

### 3. Жесткий диск

Наименование	
<b>Жесткий диск - 2 шт</b>	
<b>Объем</b>	Не менее 10 000 Гб
Объем буферной памяти	Строго 64 Мб
Фактор формы	3,5"
Расширенный формат	Да
Совместимые RoHS	Да
Скорость передачи данных	Не менее 175 Мб/сек
<b>Кэш</b>	64 Мб
Скорость вращения (RPM)	IntelliPower
Циклы загрузки / выгрузки	300
Рабочая температура	0°С ~ 65°С
Уровень шума	23 дБА
<b>Размеры</b>	26.1 x 147 x 101.6 мм
Вес	Не более 0.75 кг

### 4. Камера видеонаблюдения

Наименование	
<b>Камера видеонаблюдения – 80 шт 5MP</b>	
<b>Камера</b>	
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS

Чувствительность	Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	От 1/3 до 1/100000 с
Поддержка медленного затвора	Есть
P/N	P/N
Широкий динамический диапазон WDR	120 дБ
Режим «день / ночь»	Механический ИК-фильтр
Регулировка угла установки	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360°
Объектив	
Тип объектива и угол обзора	2.8 мм: по горизонтали: 103°, по вертикали: 55°, по диагонали: 122° 4 мм: по горизонтали: 84°, по вертикали: 45°, по диагонали: 100° 6 мм, по горизонтали: 52°, по вертикали: 28°, по диагонали: 61°
Апертура	F1.6
Крепление объектива	M12
<b>DORI</b>	
DORI	2.8 мм: D: 67 м, O: 26 м, R: 13 м, I: 6 м 4 мм: D: 80 м, O: 31 м, R: 16 м, I: 8 м 6 мм: D: 120 м, O: 47 м, R: 24 м, I: 12 м
Подсветка	
Дальность ИК-подсветки	Модели с литерой -4I: до 80 м
Длина волны	850 нм
<b>Видео</b>	
Максимальное разрешение	Не менее 3840 × 2160
Основной поток	50 Гц: 25 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Дополнительный поток	50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360)
Третий поток	50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Видеосжатие	Основной поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/ H.264
Битрейт видео	От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Профиль H.264	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Профиль H.265	Main Profile
H.264+	Для основного потока
H.265+	Для основного потока

Битрейт	CBR/VBR
SVC	Есть
Область интереса (ROI)	По 1 фиксированной области для основного потока и для дополнительного потока
<b>Сеть</b>	
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
Пользователь / хост	До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь
Безопасность	Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, TLS 1.1 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация открытых сетевых видеоинтерфейсов
Сетевое хранение	Локальное хранение: microSD/SDHC/SDXC-карта (256 ГБ) и NAS (NFS, SMB/CIFS), автоматическая детекция сетевого статуса (ANR)
Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Веб-интерфейс	Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11 Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
<b>Изображение</b>	
Переключение режима «день / ночь»	День / Ночь / Автоматич. / По расписанию
Улучшение изображения	BLC, HLC, 3D DNR
Переключатель параметров изображения	Есть
<b>Интерфейс</b>	
Локальное хранение	Встроенный слот для microSD-карты, до 256 ГБ
Аппаратный сброс	Есть
Сетевые интерфейсы	1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet
<b>Событие</b>	
Основные события	Обнаружение движения («Человек», «ТС»), детектор саботажа, исключения
Детекция лиц	Есть
Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения	
Защита периметра	Пересечение линии, обнаружение вторжения
	Классификация целей «Человек» / «ТС»

Основное	
Условия хранения	От -30 до +60 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Рабочие условия	От -40 до +60 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Питание	DC 12 В ± 25 %, защита от обратной полярности PoE: 802.3 af, класс 3
Потребляемая мощность	DC 12 В, 1.05 А, макс. 11.5 Вт PoE: (802.3 af, от 36 до 57 В), от 0.35 до 0.22 А, макс. 12.5 Вт
Интерфейс питания	Коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм
Материал	Корпус из алюминиевого сплава Купол: пластик
Размер камеры	Ø 105 × 293 мм (Ø 4.2 × 11.6")
Размер упаковки	386 × 156 × 155 мм (15.2 × 6.2 × 6.2")
Масса камеры	Приблиз. 1070 г
Масса с упаковкой	Приблиз. 1589 г
Стандарты по защите	IP67

## 5. Коммутатор

Наименование	
<b>Коммутатор системы 4 порт – 4 шт</b>	
<b>Особенности управления</b>	
Тип переключателя	Неуправляемый
Переключить слой	L2
Порты LAN:	1 x RJ45 10/100/1000 Base-T + High PoE / PoE (802.3af/at) 3 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) 2 x порт SFP 1000 Base-X
<b>Управление через WWW / консоль:</b>	
Скорость передачи:	10 / 100 Mbps - 3 Порты LAN & PoE 10 / 100 / 1000 Mbps - 1 Порт LAN & PoE 1000 Mbps - 2 Порты SFP
Максимальная выходная мощность:	30 W / порт PoE @ PoE (802.3af/at) 60 W @ High PoE
Общая максимальная мощность:	96 W
Таблицу MAC-адресов:	8k - Автоматическое обновление таблицы MAC адресов
Метод передачи:	Сохранить и выслать
Основные характеристики:	Поддержка функции Auto-learning и Auto-aging адресов MAC Контроль потока данных защита от грозовых разрядов и разницы напряжения и потенциалов между устройствами Предназначен для промышленного применения в широком температурном диапазоне.
Диоды LED:	Power, Link/Act
Питание:	48 V DC / 2.0 A (блок питания в комплекте)

Рабочая температура:	-30 °C ... 65 °C
Монтаж:	Шина DIN (TS-35)
Вес:	0.45 kg
Размеры:	150 x 100 x 30 mm

## 6. Коммутатор

Наименование	
<b>Коммутатор 8 порт – 11 шт</b>	
Downlink порты	Строго 8* 10/100/100 (PoE)
Uplink порты	Не менее 2x 1000 SFP Port
Стандарты	IEEE802.3 , IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3Z, IEEE802.3 X
Мощность коммутатора	Строго 20 Гбит
Пропускная способность	14Mpps
Буфер памяти	1М
Таблица MAC	4К
Стандарт PoE	802.3af / c
Выходная мощность PoE	54 В постоянного тока, макс. 30 Вт
Индикатор питания PoE	Поддержка 8 светодиодных цифровых ламп для отображения энергии использования PoE
Источник питания	АС 110V ~ 240V
Рабочая температура	-10 °C ~ 45 °C
Температура хранения	-40 °C ~ 85 °C
Влажность	5% -95%

## 7. Медиаконвертер

Наименование	
<b>Оптический модуль – 7 шт</b>	
Тип волокна	SMF, дуплекс, 65,5/125 нм
Соединение	LC
Передача данных	Не менее 1250 Мбит/с
Количество соединений	2
Расстояние	Не менее 0–20 км
Длина волны	T x 1310 нм/R x 1310 нм
Мощность передатчика	От –6 до –1 дБм
Чувствительность ресивера (макс.)	–21 дБм
Рабочая температура	0°C— 70°C
Температура хранения	-40°C— 85°C
Относительная влажность	30–80%
Питание	DC 3,3 В

## 8. Монтажная коробка 10x10см

<b>Наименование</b>	
<b>Монтажная коробка 10x10см – 150 шт</b>	
Материал:	Пластик
Цвет:	Серий
Габариты:	Строго 110 x 110
выход:	Горизонтальный боковой Ø 50мм
iP:	56

### 9. Кронштейн для камеры

<b>Наименование</b>	
<b>Кронштейн для камеры – 45 шт</b>	
Описание	настенное крепление кронштейн
Внешний вид	Окрашенная
Материал	металлический

### 10. Телевизор

<b>Наименование</b>	
<b>Телевизор – 2 шт</b>	
Экран	
Диагональ	Не менее 43" (109 см)
Формат экрана	16:09
Разрешение	Строго 1920 x 1080
Full HD	да
Светодиодная подсветка	есть
Частота обновления	–50
Технология 3D	нет
<b>Прием сигнала</b>	
Телевизионные стандарты	PAL, SECAM
Тюнеры	DVB-T / T2 , DVB-S / S2
Автоматическая настройка	есть
Ручная настройка	есть
<b>Звук и Мультимедиа</b>	
Мощность звука	20 Вт (2 x 10 Вт)
Акустическая система	два динамика
Поддерживаемые форматы	MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG
<b>Интерфейсы</b>	

Входы	AV, компонентный, HDMI x2, USB
Поддержка Wi-Fi, LAN	нет

### 11. Телекоммуникационный шкаф

Наименование	
<b>Телекоммуникационный шкаф – 15 шт</b>	
Частота, Hz	50/60
Номинальное напряжение U <sub>e</sub> , V	220...240 / 380...415
Максимальный вводный ток (3-фаз)	250
Степень защиты	IP54
Габариты, mm	30x40x20

### 12. Автомат выключатель

Наименование	
<b>Автомат выключатель IP 16A –6 шт</b>	
Тип напряжения	АС
Глубина установочная (встраив.)	50 мм
Номин. ток	16 А
Номин. (расчетное) напряжение	230 В
Характеристика срабатывания (кривая тока)	C
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	3
Степень загрязнения	2
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний)	1
Степень защиты (IP)	IP20

### 13. Сетевой фильтр

Наименование	
<b>Сетевой фильтр – 15 шт</b>	
Длина кабеля питания, м	Не менее 1
Макс. ток, А	Не менее 16А
Вид розеток	евростандарт / USB
Номинальный ток	16 А
Номинальное напряжение/частота	50 Гц
Количество розеток, шт	Не менее 3
Входное напряжение, В	220 В

Макс. нагрузка, Вт	3500 Вт
--------------------	---------

#### 14. Кросс оптический настенный соединительный

Наименование	
<b>Кросс оптический настенный соединительный – 15 шт</b>	
Тип кросса	микро/настенный
Материал	пластмасса
Количество оптических портов	4
Количество кабельных вводов	2
Количество крепежных отверстий	02.янв
Габаритные размеры, мм	152 x 105 x 32

#### 15. Патчкорд оптический

Наименование	
<b>Патчкорд оптический – 18 шт</b>	
Основные характеристики:	Малые вносимые потери; Малое отражение; Хорошая воспроизводимость; Хорошая заменяемость; Высокая температурная стабильность.

#### 16. Кабель UTP-5E

Наименование	
<b>Кабель FTP – 5500 метр</b>	
Бухта	305м
Сечение жил, mm <sup>2</sup>	0.5
Количество жил	4*2 (витая пара)
Тип жилы	Биметал, монолит
Изоляция кабеля (провода)	ПВХ пластикат / Экран / ПВХ оболочка
Назначение	Применяется для соединения компьютерной техники при стационарной прокладке компьютерных сетей.
Цвет	Черный (подходит для наружного монтажа)

#### 17. Кабель Питания

Наименование	
<b>Кабел Питания – 149 метр</b>	
Коробка передач	изготовитель
Минимальная партия	100м
Тип кабеля (провода)	Провод монтажный
Марка кабеля (провода)	ПУГНП

Количество жил	2
Материал жил	Медь
Тип жилы	Многопроволочная, гибкая
Изоляция кабеля (провода)	ПВХ (Поливинилхлоридный)
Сечение провода mm <sup>2</sup>	2,5

### 18. Оптический кабель

Наименование	
<b>Оптический кабель – 2500 метр</b>	
Тип оптического кабеля	Подвесной, с дополнительным силовым элементом
Диэлектрическая конструкция	Нет
Количество волокон	2
Тип волокна	SM (G.652.D)
Типовое затухание, дБ/км	≤0,35 (1310 нм) / ≤0,22 (1550 нм)
Габаритные размеры кабеля, мм	5,1x10,2
Силовой элемент	Стальная проволока
Диаметр силового элемента, мм	4,1 (с оболочкой)
Материал оболочки	PE
Цвет оболочки	Черный

### 19. Коннектор

Наименование	
<b>Коннектор – 100 шт</b>	
Тип коннектора	RJ-45 (8P8C)
Категория	5e
Полоса пропускания, МГц	100
Исполнение	неэкранированное
Материал контактов	фосфотированная бронза с золотым напылением 1,25 мкм
Материал корпуса	прозрачный поликарбонат (PC, UL 94V-2)
Тип ножей	под одножильный кабель
Толщина проводников, AWG	24-26 (0,51-0,40 мм)
Температура хранения, t °С	-40 ~ +70
Температура эксплуатации, t °С	-30 ~ +80

## ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

<b>Энг яхши таклифларни танлаш моҳияти</b>	Видеокузатув тизими ускуналари
<b>Лот бўлиниши</b>	Йўқ, лот бўлинмайди
<b>Хариднинг режа жадвали</b>	2022 йил 4 чорак
<b>Савдолар ўтказиладиган ой</b>	Ноябрь
<b>Молиялаштириш манбаи</b>	Бюджет мабалги
<b>Бошланғич нархи</b>	472 490 742 сум 15% ҚҚС билан
<b>Тўлов шартлари</b>	Аккредитив ёки етказиб бергандан сўнг, агар етказиб берувчи биринчи тоифали банк томонидан берилган бўнақ тўловини қайтариш учун банк кафолатини тақдим этса, олдиндан тўлаш мумкин.
<b>Тўлов муддати</b>	30 кун мобайнида
<b>Тўлов валютаси</b>	UZS, RUB, USD, EUR
<b>Товар етказиб бериладиган жой ва шартлар</b>	Автомобил транспортида –Тошкент ш. Етказиб бериш сотувчи ҳисобидан бўлади.
<b>Товар етказиб бериш муддати)</b>	90 иш кун
<b>Танлаш иштирокчиларига қўйиладиган талаблар</b>	Энг яхши таклифларни танлашда Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида шу каби ўхшаш етказиб беришларни амалга оширишда иштирок этиш тақиқланмаган, уларда иштирок этиш учун қўйиладиган шартларни бажарган, рақобатга асосланган харид қилинаётган тегишли товарни етказиб бериш тажрибасига эга бўлган маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ёки етказиб берувчилар (ижрочилар), шунингдек хорижий ишлаб чиқарувчилар ёки етказиб берувчилар (ижрочилар) иштирок этишлари мумкин.
<b>Таклифни расмийлаштириш шакли</b>	Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига биноан
<b>Таклифлар бериш муддати (камида 5 иш куни)</b>	12 иш куни
<b>Масъул хизмат, боғланиладиган шахс, телефон, эл. почта</b>	М

## **ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА**

- |          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Умумий қоидалар</b>          | 1.1 Ушбу харид қилиш ҳужжатлари Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисида»ги ЎРҚ–684-сон Қонуни (бундан буён – Қонун), Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлигининг «Харид қилиш тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги буйруғи (2018 йил 26 майда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 3016) талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган.<br>1.2 Бошланғич нархи ва валюта харид қилиш ҳужжатларининг энг яхши таклифларни танлаш тўғрисида маълумотида кўрсатилган. Таклифда кўрсатилган нархлар бошланғич нархидан ошмаслиги керак.<br>1.3 Харид қилинадиган товарлар (хизматлар, ишлар) учун техник топшириқ махсус ахборот порталида эълонида келтирилган. |
| <b>2</b> | <b>Танлаш ташкилотчилари</b>    | 2.1 Энг яхши таклифларни танлашнинг (бундан буён – Танлаш) Буюртмачиси “Мирабод тумани Махалла ва Нурунийларни куллаб кувватлаш бўлими ” (бундан буён – Буюртмачи) ҳисобланади. Буюртмачининг юридик манзили: Нукус кучаси 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3</b> | <b>Танлаш иштирокчилари</b>     | 3.1 Танлашда юридик шахслар, мулкчилик шаклларида катъий назар, Ўзбекистон Республикасининг резидентлари ва норезидентлари, ушбу ҳужжатда кўрсатилган шартларни бажарган (ушбу харид қилиш ҳужжатларининг 4.2-бандида санаб ўтилган шахслар бундан мустасно), шунингдек шу каби товарни (ишлар, хизматлар) етказиб бериш тажрибасига эга бўлганлар иштирок этишлари мумкин.<br>3.2 Иштирокчилар шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларга эга бўлишлари керак.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4</b> | <b>Танлашни ўтказиш тартиби</b> | 4.1 Танлашда иштирок этиш учун танлаш иштирокчиси қонунчилик ва харид қилиш ҳужжатлари талаблари ва муддатларига мувофиқ таклифини тақдим этиши шарт.<br>4.2 Қуйидаги иштирокчиларга танлашда иштирок этиш учун рухсат берилмайди:<br>- зарур ҳужжатларни белгиланган муддатда тақдим этмаган;<br>- қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлган;<br>- буюртмачи билан суд ёки ҳакамлик муҳокамаси ҳолатида бўлган;<br>- инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида бўлган;<br>- солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарзларга эга бўлган;<br>- Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасининг 2020 йил 29 августдаги 01-02/15-42-сонли ва 2020 йил 6                                                                                     |

сентябрдаги 2020-34-сонли, Давлат божхона кўмитаси ва Марказий банки Кенгашининг 2013 йил 5 апрелдаги 2013-7 ва 2020 йил 5 сентябрдаги 20/1-сонли, 01-02/19-22, 7/4-сонли (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2013 йил 12 июнда 2467-сон билан рўйхатдан ўтказилган ва 2020 йил 12 октябрда 2467-3-сон билан ўзгартириш ва кўшимча қилинган) қарорларига мувофиқ рўйхат бўйича имтиёзли солиқ режимидаги молиявий операцияларни амалга оширишда маълумотларни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган давлатлар ёки ҳудудларда (оффшор ҳудудлар) иштирокчилар рўйхатдан ўтган ва банк ҳисобрақамлари бўлган;

- харид қилиш ҳужжатлари талабларига жавоб бермайдиган малака ҳужжатларини тақдим этган;

- таъсисчилари бир хил шахслар бўлган. Иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси бир хил танлаш лотида иштирок этиш ҳуқуқига эга эмаслар.

4.3 Буюртмачи қуйидаги ҳолларда иштирокчини харид қилиш тартиб-таомилларида иштирок этишдан четлаштиришга ҳақли:

- иштирокчи давлат харидлари жараёнида давлат буюртмачиси томонидан бирор-бир хатти-ҳаракатнинг содир этилишига, қарор қабул қилинишига ёки бирор-бир харид қилиш тартиб-таомилининг қўлланилишига таъсир ўтказиш мақсадида давлат буюртмачисининг ёки бошқа давлат органининг исталган ҳозирги ёки собиқ мансабдор шахсига ёки ходимига ҳар қандай шаклдаги ҳақни, ишга ёллаш тўғрисидаги таклифни ёхуд исталган бошқа қимматбаҳо ашёни ёки хизматни бевосита ёхуд билвосита таклиф қилса, берса ёки беришга розилик билдирса;

- иштирокчи Ўзбекистон Республикаси Қонунчилигини бузган ҳолда адолатсиз рақобат устунлигига ёки манфаатлар тўқнашувига эга бўлса.

## 5 Танлаш тили, ўлчов бирликлари

5.1 Таклиф ва у билан боғлиқ бўлган иштирокчи ва Буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча ёзишмалар ва ҳужжатлар, давлат тилида ва, заруриятга қараб, бошқа тилларда бўлиши керак. Таклиф унга рус ёки ўзбек тилидаги таржимаси илова қилинган ҳолда бошқа тилда бўлиши мумкин. Таклиф матнида номувофиқликлар юзага келганда, бирдан ортиқ тил ишлатилганда, ўзбек ёки рус тиллари устунлик қилади.

5.2 Таклифда умумий қабул қилинган ўлчов тизими қўлланилиши керак.

## 6 Таклиф ва уни расмийлаштириш тартиби

6.1 Махсус ахборот порталида (бундан буён – МАП) эълон қилинган танлаш шартлари бўйича таклифни электрон шаклда юборадилар.

6.2 Танлаш иштирокчиси:

- тақдим этиладиган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва ишончилиги учун жавобгардир;

- фақат битта таклифни тақдим этишга ҳақли;

- тақдим этилган таклифни бундай таклифларни тақдим этиш муддатидан олдин қайтариб олиш ёки ўзгартириш ҳуқуқига эга.
- 6.3 **Таклиф ва барча ҳужжатлар электрон шаклда ХТБга тақдим этилади.**
- 6.4 Таклиф ХТБда эълон қилинган пайтдан эътиборан лотнинг амал қилиш муддати давомида қабул қилинади.
- 6.5 Иштирокчиларнинг таклифлари амал қилиш муддати таклифни тақдим этиш муддати тугаган кундан бошлаб камида **30 кун** бўлиши керак.
- 7 **Таклиф тақдим этиш муддатини узайтириш**
- 7.1 Агар зарур бўлса, буюртмачи таклифларни тақдим этиш муддатини узайтириши, шунингдек танлаш иштирокчиларига ўз таклифларининг ҳақиқийлигини Харид комиссиясининг қарори билан маълум муддатга узайтириш таклифи билан мурожаат қилиши мумкин.
- 7.2 Таклифни тақдим этиш муддатини узайтириш тўғрисидаги эълон ХТБда жойлаштирилади ва зарур ҳолларда буюртмачининг веб-сайтида ёки бошқа оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади.
- 8 **Харид қилиш ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш**
- 8.1 Зарурат бўлганда, буюртмачи харид қилиш ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан бир иш кунидан кечиктирмай танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилиниши мумкин. Бунда ушбу танлашда таклифларни тақдим этишнинг тугаш муддати камида уч иш кунига узайтирилади. Товар (иш, хизмат) номи ёки унинг хусусиятларини ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Шу билан бирга, эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартиришлар киритилади.
- 9 **Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш мезонлари**
- 9.1 Танлаш иштирокчиларининг таклифларини кўриб чиқиш ва баҳолаш таклифни тақдим этиш муддати тугаганидан бошлаб ўн иш куни мобайнида Харид комиссияси томонидан амалга оширилади.
- 9.2 Харид комиссияси танлаш ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни харид қилиш ҳужжатларида кўрсатилган мезонлар асосида баҳолайди.
- 9.3 Рўйхат, шунингдек иштирокчи томонидан тақдим этиш учун зарур бўлган ҳужжатлар шакллари харид қилиш ҳужжатларининг **1-иловасида** кўрсатилган..
- 9.4 Агар танлаш иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда келтирилган маълумотлар ишончсиз деб топилган бўлса, Харид комиссияси бундай иштирокчини танлашда иштирок этишдан четлаштиришга ҳақлидир.
- 9.5 Таклифни баҳолаш ва танлаш ғолибини аниқлаш булим эълонида кўрсатилган мезонлар асосида амалга оширилади.

- 9.6 Таклиф амалдаги Қонун ва харид қилиш ҳужжатлари талабларига жавоб берадиган бўлса, тўғри расмийлаштирилган деб тан олинади.
- 9.7 Агар таклифни тақдим этган иштирокчи амалдаги қонунда белгиланган талабларга ва харид қилиш ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса Харид комиссияси уни рад этади.
- 9.8 Таклифни баҳолаш жараёнида буюртмачи танлаш иштирокчиларидан уларнинг таклифлари ҳақида тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу тартиб расман, ёзма равишда белгиланган тартибда танлаш ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклиф моҳиятида, шунингдек нархда ҳеч қандай ўзгаришларга йўл қўйилмайди.
- 9.9 Агар танлаш шартларига кўра танлаш иштирокчилари турли валюталарда таклифлар киритган бўлсалар, баҳолаш давомида таклифлар суммалари махсус ахборот порталида эълон қилинган санадаги (лотнинг бошланиш санаси) Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг курси бўйича ягона валютада ҳисобланади.
- 9.10 Харид қилиш ҳужжатларида ва таклифларда кўрсатилган мезонлар асосида шартномани бажариш учун энг яхши шартларни таклиф қилган танлаш иштирокчиси ғолиб деб топилади.
- 9.11 Арифметик ёки бошқа хатолар мавжуд бўлганда, харид комиссияси танлаш иштирокчисини хабардор қилган ҳолда, харид таклифини рад этиш ёки уни кўриб чиқиш учун бошқа шартларни аниқлаш ҳуқуқига эга.
- 9.12 Хорижий ва маҳаллий Танлов иштирокчилари нархларини тўғри таққослаш учун баҳолашда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида назарда тутилган ҳолларда тегишли харажатлар (солиқлар, божхона тўловлари ва бошқа мажбурий тўловлар) ҳисобга олинади. Бундан ташқари, агар бошланғич нархи хорижий валютада кўрсатилган бўлса, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида назарда тутилган ҳолларда тегишли харажатлар (солиқлар, божхона тўловлари ва бошқа мажбурий тўловлар) ҳисобга олинган ҳолда ҳам қайта ҳисоблаб чиқилади.
- 10 Танлаш ғолибини аниқлаш**
- 10.1 Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш натижалари баҳолаш баённомасида қайд этилади.
- 10.2 Баённома рўйхатга олинган куни давлат буюртмачиси томонидан давлат харидлари электрон тизимида икки иш куни давомида муҳокама учун жойлаштирилади. Агар танлаш натижалари бўйича икки иш куни мобайнида танлаш иштирокчиларидан эътирозлар келиб тушмаса, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб тан олинган иштирокчи ўртасида шартнома тузилади. Танлаш натижалари асосида иштирокчилардан эътирозлар келиб тушганда, харид комиссияси

эътирозларни кўриб чиқади ва тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

**11 Томонларнинг жавобгарлиги ва махфийликка риоя қилиниши**

10.3 Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш натижаси эълон қилингандан сўнг танлашнинг ҳар қандай иштирокчиси танлаш натижаларини аниқлаштириш учун буюртмачига сўров юбориш ҳуқуқига эга.

11.1 Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида назарда тутилган махфийликка риоя қилиниши учун ахборотни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг қолган аъзолари ва жалб этилган экспертлар билан келишишга рухсат бериш, шунингдек, бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун таклини ўрганиш учун ташкил этилган Комиссиянинг раиси ва аъзолари жавобгар бўладилар.

11.2 Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдор ва сифат кўрсаткичларида) танлаш ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва/ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.

11.3 Танлаш иштирокчилари томонидан амалга оширилган ҳаракатлар учун харид комиссияси жавобгар эмас.

**12 Бошқа шартлар**

12.1 Харид комиссияси танлаш иштирокчисидан илгари кўрсатилган хизматлар бўйича учинчи шахслардан фикр-мулоҳазаларни сўрашга ҳақли.

12.2 Танлашда иштирок этиш истагини билдирган иштирокчилар, ўтказилаётган танлаш бўйича тушунтириш олиш учун Буюртмачи билан боғланиш ҳуқуқига эга.

12.3 Танлаш иштирокчиси Буюртмачининг электрон почта манзилига харид қилиш ҳужжатларининг **2-иловасида** келтирилган шаклдаги харид қилиш ҳужжатлари қоидаларини тушунтириш учун Буюртмачига сўров юборишга ҳақли. Буюртмачи кўрсатилган сўровни олган кундан бошлаб икки иш куни ичида, агар кўрсатилган сўров буюртмачи томонидан белгиланган муддатдан камида уч кун олдин олинган бўлса, харид қилиш ҳужжатлари қоидаларига тушунтиришларни тақдим этиш учун белгиланган шаклда юбориши шарт. Харид қилиш ҳужжатлари қоидаларига тушунтиришлар унинг моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

12.4 Танлаш қуйидаги ҳолларда харид комиссияси томонидан ҳақиқий эмас деб топилиши мумкин:  
- танлашда битта иштирокчи қатнашган бўлса ёки ҳеч ким қатнашмаган бўлса;  
- агар таклифларни кўриб чиқиш натижаларига кўра, харид комиссияси барча таклифларни харид қилиш ҳужжатлари талабларига мос келмаслиги сабабли рад этган бўлса.

12.5 Буюртмачи ғолиб бўлган таклифни қабул қилишдан олдин исталган вақтда танлашни бекор қилиш ҳуқуқига

- эга. Танлаш бекор қилинган тақдирда, буюртмачи ушбу қарорнинг асосли сабабларини Булимда эълон қилади.
- 13 Шартнома тузиш**
- 13.1 Танлаш натижаларига кўра, шартнома харид қилиш ҳужжатларида кўрсатилган шартнома шартлари асосида тузилади.  
Шу билан бирга, харид қилиш ҳужжатларига илова қилинган шартнома лойиҳаси **яқуний эмас** ва шартнома тузилгандан кейин Буюртмачи шартнома матнига Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига ва ушбу харид қилиш ҳужжатларига зид бўлмаган, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда етказиб берувчи билан келишилган ҳолда, ўзгартиришлар киритишга ҳақли.
- 13.2 Харид комиссиясининг қарори билан танлаш ғолиби деб эълон қилинган танлаш иштирокчисига ғолиб аниқланган кундан бошлаб 5 иш куни ичида харид комиссиясининг қарори тўғрисида ёзма хабарнома юборилади. Буюртмачи ва танлов ғолиби, ғолиб эълон қилинган пайдан эътиборан **10 (ўн) иш куни** ичида шартнома тузишлари лозим.
- 13.3 Агар танлаш ғолиби танлаш шартлари бўйича шартнома тузишдан бош тортса, шартнома тузиш ҳуқуқи захира ижрочига ўтади. Бундай ҳолда, захира ижрочи танлаш ғолиби томонидан таклиф қилинган нарх бўйича шартнома тузади ёки шартнома тузишдан бош тортиши мумкин.
- 13.4 Ғолиб томонидан шартномани кечиктириш шартномани тузишни рад этиш сифатида баҳоланиши мумкин. Бундай ҳолда, танлашнинг навбатдаги (захирадаги – баҳолаш натижаларига кўра иккинчи ўриндаги) иштирокчининг мақбул таклифи кўриб чиқилади.

**Таклиф ҳужжатлари  
РҲҲАТИ**

1. Танлаш иштирокчиси ва унинг таъсисчилари ҳақида умумий маълумотлар *(1-шакл)*.
2. Иштирочи қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида, буюртмачи билан судлашиш ёки арбитраж муҳокамаси ҳолатида эмаслигини, шунингдек аввал тузилган шартномалар бўйича мажбуриятларнинг тўлиқ ижро этганлигини тасдиқловчи қафолат хати *(2-шакл)*.
3. Коррупция кўринишларига йўл қўйилмаслик бўйича ариза *(3-шакл)*.
4. Ўхшаш товарни (иш, хизмат) етказиб бериш тажрибаси ҳақида маълумот *(4-шакл)*.
5. Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича муддати ўтган қарзларга эга эмаслигини *(5-шакл)*.
6. Етказиб бериш шартлари ва муддатлари, тўлов шартлари тўғрисида маълумот *(6-шакл)*.
7. Имтиёзли солиқ берадиган ва/ёки молиявий операциялар (оффшор зоналарида) ўтказилганда маълумотларнинг ошкор этилиши ва ахборот билан тақдим этилиши кўзда тутилмаган давлатлар ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтмаганлиги, таъсисчиларга эга эмаслиги, банк ҳисоб рақамларига эга эмаслигини *(7-шакл)*.

