


Конимех туман касб-хунар мактабига сотиб олиниши керак бўлган Электрогаз пайвандлаш аппаратлар тўплами ва жихозлари тўғрисида маълумот

№	Товар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Параметри
1	Баллон	дона	2	Баллон пропан 40 литрлик
2	Баллон	дона	2	Баллон углекислотный 40 литрлик
3	Кислородный баллон	дона	2	Кислородный баллон 40 литрлик
4	Баллон ацетиленовый	дона	2	Баллон ацетиленовый 40 литрлик
5	Баллон для аргона	дона	2	Баллон для аргона 40 литрлик
6	Утюг для пластиковых труб	дона	2	Утюг для пластиковых труб
7	Газосварочное оборудование	дона	2	Сварочный аппарат аргонодуговой и ручной дуговой сварки на постоянном токе Инверторный сварочный аппарат. Сетевой кабель с вилкой 2 м, Кабель с клеммой заземления 2 м, Горелка, Газовый шланг 4 м, Гарантийный талон
8	Сварочный аппарат	комп	2	Сварочный аппарат Источник тока(V) - Ас 220/380, Частота (HZ) - 50/60, Номинальное напряжение(V) - 22.4-28
9	Оборудование для контактной сварки	дона	2	Сварочный аппарат контактной Напряжение сети 140-260 В. Частота тока 50/60 Гц Диапазон сварочного тока 10-300А. диаметр электрода1-3 мм.
10	Редуктор кислородный	дона	2	Редуктор кислородный
11	Резак пропановый	дона	2	Резак пропановый
12	Редуктор ацетиленовый	дона	2	Редуктор ацетиленовый
13	Редуктор пропановый	дона	2	Редуктор пропановый
14	Аппарат плазменной резки	дона	2	Аппараты плазменной сварки предназначены для ручной плазменной резки и сварки металлов раскаленной струей ионизированного воздуха
15	Комплект ацетиленокислородный резкий и пайки	дона	4	Комплект ацетиленокислородный резкий и пайки
16	Редуктор газовый	дона	4	Редуктор аргон- 2та, Редуктор углекислотный - 2та
17	Сварочный щиток	дона	10	Маска сварочная/ Тип маска; Вес, кг 1; Тип светофильтра хамелеон; Материал пластик; Тип питания солнечная батарея + 2 батарейки Степень затемнения. Размер экрана, мм 90x35; Регулировка затемнения внешняя

Касб-хунар мактаби директори

МИИБДЎ:



(Handwritten signature in blue ink)

А.Худайбердиев

Ў.Рўзиев