


### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Данный лист см. совместно с листами КМ-3, 4.
- Все фундаменты выполнить из монолитного бетона (на сульфатостойким и морозостойким портландцементе W4) класса В25 (БМ-300).
- Начало земляных и фундаментных работ обязательно прилагаем заказчиком, автор проекта и инженером. геологом. Начало фундаментных работ навеса обязательно уточняется сущ. фундаментами, сущ. инженерными коммуникациями и тип местными грунтах. Отсинить местными ситуациям прилагается заказчиком, автор проекта, инж. геологом и других специалистов (может быть отсинить местными ситуациям изменения данный проекта следующего варианта).
- Под фундаменты выполнить щебёночная подготовку с пропиткой битумом до насыщения толщиной 100 мм.
- Боковые поверхности фундаментов соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за два раза.

						КМ		
						“Октош” МФЙ Октош кишлоғидаги Кичик ўра дарёси устидаги зарар кўрган пиёдалар металл кўпригини жорий таъмирлаш (27 м)		
Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Пешеходный мост		Стадия	Лист	Листов
Гл.Инж.	У.Джураев					РП	9	
Н.отдел.	А.Газиев			Чертежи фундамента ФМ-1. Сечения "1-1" и "2-2".		 КП "КАШКАДАРЬИНСКАЯ" КПИЗ г.Карши		
Г.И.П	С.Холмунинов							
Разработал	Р.Тешаев							
Проверил	А.Рахматов							
Н.контроль	А.Муродов							