

Пахтачи тумани хокимлиги учун олиндиган махсулотлар парметри туғрисида
МАЪЛУМОТЛАР

№	Товар номи	Товар хусусиятлари	Сони, дона	Нархи	Жами маблаг
1	Плита электрическая 2-х конфорочная с духовкой с конвекцией Гриль Мастер	Рабочее напряжение, В/Гц - 220-240 В/50Гц Масса, кг -121 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм - 800x800x900 Электрическая мощность, кВт -10,2 Размер эл/конфорки (ДхШ), мм - 295x415 Мощность эл/конфорки, кВт - 3 Пределы регулирования температуры конфорок, °С - 0-400 Рабочая температура поверхности конфорок, °С - 400 Время разогрева до максимальной температуры конфорок, мин - 25-30 Размеры рабочей камеры (ДхШхВ), мм - 325x530x15/30/50; Размер противня (ДхШ), мм - 530x650x15/30/50 Максимальное количество прот-в, шт - 8(325x530); 4(530x650)	1	6 200 000	6 200 000
		Стол холодильный Объем 189 л, Источник питания напряжение 220 В, Габаритный размер 1200x800x800 Охлаждение -5 -10 С градусов	1	6 000 000	6 000 000
3	Холодильник двухкамерный	Тип холодильник Количество дверей 2 Полезный объем 305 л Климатический класс ST, N Уровень шума 42 дБ Энергопотребление класс А+, в год 262 кВт/ч Холодильная камера Полезный объем 245 л Система разморозки No Frost Полки 3, закаленное стекло, 1 ящик Количество полок на двери 3 Освещение холодильной камеры LED Морозильная камера Расположение сверху Полезный объем 60 л Система разморозки No Frost Количество ящиков 2 Мощность замораживания 6.2 кг/сутки Дисплей и управление Тип управления электронное Расположение внутри Дисплей нет Г абариты Размер с упаковкой 1670 x 666 x 766 мм Размер без упаковки 1608 x 595 x 716 мм	1	6 200 000	6 200 000
		Тип мини-печь кондитерская Объем камеры 36 л Мощность духовки 1400 Вт Количество режимов 4 Электроконфорки нет Управление механическое Г риль нет Конвекция есть Максимальная температура до 300 °С Размер 300 x 530 x 380 мм Другие функции нижний нагрев, верхний нагрев, нижний нагрев + верхний нагрев, таймер Дополнительная информация: эмалированный прямоугольный противень - 2 шт, решетка, глубокий круглый противень	1	1 000 000	1 000 000
5	Микроволновая печь	5 уровней мощности: 900 Вт, 600Вт, 360Вт, 180Вт, 90Вт 900 Вт СВЧ, microCombi: комбинированный режим("нежное" или интенсивное приготовление), Мощность кварцевого гриля Мощность гриля: 1200 Вт Уровни мощности гриля в комбинации с микроволнами: 360/180/90Вт cookControl 8 4 программ размораживания 3 программы приготовления 8 комбинированных программ Функция памяти (1 программа)	1	1 200 000	1 200 000
		Таймер Внутренний объем: 25 л Стеклоподнос диаметром 31,5 стсм Простая в использовании электроника и утапливаемые регуляторы Мощность: 1,45 кВт Соединительный кабель со штепсельной вилкой 130 см Класс Энергопотребления С	1	1 000 000	1 000 000
6	Мясорубка	Производительность:160кг/ч Напряжение: 220 В Мощность:0,75 кВт Габариты (Д x Ш x В): 440 x 270 x 400 мм Вес: 22 кг	1	1 000 000	1 000 000
7	Швейная машина	Швейная машина прямострочная Тип управления - компьютерное, Тип челнока - ротационный горизонтальный Регулировка давления лапки на ткань - есть, Электронный стабилизатор усилия прокола - есть, Регулировка скорости шитья - плавная, Максимальная скорость шитья - 820 ст/мин, Ограничитель скорости - есть, Отключение механизма подачи ткани - есть, Кнопка реверса - есть, Потребляемая мощность - 35 Вт, Освещение - есть, Количество швейных операций - 100, Выполнение петель - автомат, число видов петель: 7, Строчки - обметочная, потайная, эластичная, эластичная потайная, «зигзаг», Швейный советник - есть, Максимальная длина стежка - 5 мм, максимальная ширина строчки - 7 мм, Макси-узоры - да, Лапки - для шивания молнии, Дисплей - есть, Рукавная платформа - есть, Нитевдеватель - есть, Отсек для аксессуаров - есть, Чехол - мягкий, Автоматическая остановка иглы в верхнем положении - есть, Переключатель положения иглы (верх/низ) - есть, Шитье без педали - есть, Дополнительная информация - лапка для декоративных строчек	2	4 650 000	9 300 000
8	Швейная машина оверлок	Швейная машина Четырехниточный оверлок Высокопроизводительный 4-х ниточный оверлок с дифференциальным продвижением материалов и сервоприводом. Интегрированный сервопривод разгоняет машину до 5500 стежков в минуту, что является очень высоким показателем для промышленного швейного оборудования, уменьшает потребление электроэнергии и работает с пониженным коэффициентом шума. Встроенная система автоматической смазки рассчитана так, чтобы масло попадало даже в самые труднодоступные места машины. Машина проста и неприхотлива в уходе. При ежедневном техническом обслуживании она прослужит долгие годы. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: Назначение - 4-х ниточный оверлок Тип ткани - легкие, средние, тяжелые, трикотаж Тип иглы - DСХ27 11# Количество нитей - 4 Количество игл - 2 Дифференциальная подача ткани 0,7-2 мм Автоматическая смазка, Максимальная скорость шитья - 5500 ст./мин. Дина стежка - 4,5 мм Ширина строчки - 6 мм Подъем лапки - 5,5 мм, Мощность - 400 Вт Потребляемое напряжение - 220 В,	1	4 500 000	4 500 000
9	Швейная машина	Швейная машина Зиггольная пяти-ниточная плоско-шовная Швейная машина 3-игольная пяти-ниточная плоско-шовная. Применение Обычный шов Основная модификация D - обычный шов Тип материала Легкий, Средний Количество игл 3 Количество нитей 5 Межигольное астояние 7/32, 1/4 мм Количество стежков (на дюйм) 8-16 Высота подъема лапки 6 мм	1	6 200 000	6 200 000
10	Швейная машина	Швейная машина 3-х игольчатая распошивальная машина Высокоскоростная 3-игольная распошивальная машина, -7 видов швов -Система контроля натяжения нити в петлителе TLC. -Регулятор давления прижимной лапки -Регулятор дифференциальной подачи нижнего транспортера, Janome CoverPro D Max — высокоскоростная трёхигольная распошивальная машина, для создания плоских швов. Модель выделяется высокой скоростью 1000 ст./мин и выполняет 7 видов швов, включая 3/2 — игольный и цепные стежки. Схема заправки цветом покажет, как правильно запустить машину, кроме того, Janome CoverPro D Max оснащена системой подсказок, которые не дадут сбиться с пути. Регуляторы давления лапки, а также дифференциал позволяют работать с материалами разной плотности и текстуры. Cover Pro D MAX имеет абсолютно новую систему контроля натяжения нити в петлителе (TLC), которая позволяет выполнять стежки высокого качества на тканях любой плотности. Установите переключатель в положение «TIGHT» и работайте с различными тканями от плотного джерси до тонкого т	1	6 200 000	6 200 000
	жами		x	x	47 800 000

Н.Суванов