



« УТВЕРЖДАЮ »
Первый заместитель
Генерального директора
По ВЛРКС в П и ИТ
АО «Farg'ona IEM»


Б. Р. Эгембердиев



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Приобретение мебели и мебельной принадлежности

Фергана 2022 год

**Техническое задание
Описание объекта закупки
на Поставку мебели в актовом зала**

1. Функциональные характеристики товара

Заказчику АО «Farg'ona issiqlik elektr markazi», для актового зала требуется приобретение мебели.
Поставка будет производиться по адресу: г. Фергана, ул. Саноат, 40
Срок поставки: товар поставляется в течение 30 дня с даты заключения контракта.

2. Качественные характеристики объекта закупки.

- поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившемся в употреблении у Поставщика и (или) у третьих лиц);
- поставляемый товар не должен иметь дефектов и повреждений;
- товар должен быть поставлен в упаковке производителей и обеспечивать сохранность товара при его хранении, транспортировке и при отгрузке;
- поставщик обеспечивает соблюдение надлежащих условий хранения товара до момента его передачи Заказчику.

3. Технические характеристики объекта закупки:

№	Наименование	ед. изм.	Габаритные размеры	Кол-во	Техническое описание
1	Стол президиум	Шг.	<p>Стол президиум <i>Длина стола 4000 мм, Ширина 900 мм, Высота 760 мм.</i> <i>Расстояние от пола до нижней кромки выступающей конструкции под крышкой стола не менее 620 мм.</i> Материал ЛМДФ 16 мм, Кромка на основе поливинилхлорида 35/2, 19/2, 19/1 Столешица утолщена до 32 мм. Сборка Винтовые и угловые стяжки Цвет по согласованию с заказчиком.</p>	1	<p>Стол президиум состоит из столешницы, боковин, щита и декоративных накладок. Детали стола: щитовые детали – из ламинированной древесно-стружечной плиты клееных щитов или фанеры клееной толщиной 15-18 мм. На лицевых поверхностях не допускаются сколы, вмятины, химические окраски и другие повреждения. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1 Ребра деталей должны быть притулены, углы-заовалены. Вся поверхность стола должны легко мыться после дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности. Отклонение от габаритных размеров +/- 2 мм. Гарантийный срок 18 месяцев.</p>

№	Наименование	ед. изм.	Габаритные размеры	Кол-во	Техническое описание
2	Стол для заседаний (изогнутый)	шт	<p>Стол для заседаний (изогнутый) Длина стола 4000 мм, Ширина 900 мм, Высота 760 мм. Расстояние от пола до нижней кромки выступающей конструкции под крышкой стола не менее 620 мм. Радиус изгиба столешницы 3000 мм. Материал ЛМДФ 16 мм, Кромка на основе поливинилхлорида 35/2, 19/2, 19/1 Столешница утолщена до 32 мм. Сборка Винтовые и угловые стяжки Цвет по согласованию с заказчиком.</p>	4	<p>Стол для заседаний (изогнутый) состоит из столешницы, боковин, щита и декоративных накладок. Детали стола: щитовые детали – из ламинированной древесно-стружечной плиты клееных щитов или фанеры клееной толщиной 15-18 мм. На лицевых поверхностях не допускаются сколы, вмятины, химические окраски и другие повреждения. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1 Ребра деталей должны быть притуплены, углы-заовалены. Вся поверхность стола должны легко мыться после дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности. Отклонение от габаритных размеров +/- 2 мм. Гарантийный срок 18 месяцев.</p>
3	Стол полумягкий деревянный «Дипломат» с подлокотниками	шт	<p>Стол полумягкий деревянный «Дипломат» с подлокотниками Высота стула 1020 мм, Ширина 500 мм, Глубина 500 мм. Высота сиденья от пола 450 мм Материал Металлическая труба 50х250, деревянный брус 50х25, ЛМДФ 8 мм, Поролон, плотная обивочная ткань Наличие подлокотников Сборка Клей столярный</p>	4	<p>Стол полумягкий деревянный «Дипломат» с подлокотниками состоит из деревянного каркаса и сиденья и спинки. Каркас изготовлен из пиломатериалов твердых лиственных пород деревьев, номинальным размером бруса в сечении 35х40 мм. Каркас скреплен с помощью столярного клея. На лицевых поверхностях допускаются здоровые сросшиеся сучки диаметром не более 20 мм в количестве 1 штуки на 1 квадратный метр. Прочие пороки древесины (червоточина, химические окраски, внутренняя заболонь, трещины, грибные поражения) не допускаются. Ребра деталей должны быть притуплены, углы-заовалены. Задние ножки изогнутые, передние и задние ножки скреплены между собой царгами. Отделка 3-слойным полиуретановым или акриловым лаком. Лакокрасочное покрытие должно быть стойкими к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств. Отклонение от габаритных размеров +/- 4 мм Гарантийный срок 18 месяцев.</p>

№	Наименование	ед. изм.	Габаритные размеры	Кол-во	Техническое описание
4	Кресло с откидным сиденьем (театральное)	шт	<p>Кресло с откидным сиденьем (театральное) Высота кресла 980 мм, Ширина 630 мм, Глубина 630 мм. Высота сиденья от пола 440 мм Ширина сиденья 450 мм Глубина сиденья 450 мм Материал Металлическая труба 500x250, деревянный брус 50x25, ЛМДФ 8 мм, Поролон, плотная обивочная ткань Механизм откидывания сиденья Сборка Винтовые и угловые стяжки, болты и фитинги Цвет обивки по согласованию с заказчиком.</p>	116	<p>Кресло с откидным сиденьем (театральное) состоит из цельного сварного металлокаркаса, спинки на винтовых креплениях и съемным сиденьем с механизмом откидывания. Поролонный наполнитель изготавливается методом отливки в специальные формы. Обивка из плотной мебельной ткани с повышенной износостойкостью. Ребра деталей должны быть притуплены, углы-заовалены. Опоры каркаса расположены под углом 110 градусов. Отклонение от габаритных размеров +/- 4 мм Гарантийный срок 18 месяцев.</p>
5	Трибуна		<p>Трибуна Глубина 450 мм, Ширина 500 мм, Высота 1100 мм. Материал ЛМДФ 16 мм, Кромка на основе поливинилхлорида 35/2, 19/2, 19/1 Столешица утолщена до 32 мм. Сборка Винтовые и угловые стяжки Цвет по согласованию с заказчиком</p>	1	<p>Трибуна состоит из столешницы, стойки и основания. Детали стола: щитовые детали – из ламинированной древесно-стружечной плиты клееных щитов или фанеры клееной толщиной 15-18 мм. На лицевых поверхностях не допускаются сколы, вмятины, химические окраски и другие повреждения. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1 Ребра деталей должны быть притуплены, углы-заовалены. Вся поверхность трибуны должна быть мыта после дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности. Отклонение от габаритных размеров +/- 2 мм. Гарантийный срок 18 месяцев.</p>

№	Наименование	ед. изм.	Габаритные размеры	Кол-во	Техническое описание
6	Подставка под телевизор с кронштейном		<p>Подставка под телевизор</p> <p>Материал <i>Металлическая труба 50 мм сечения</i> <i>Сборка</i> <i>Болты, фитинги.</i> <i>Цвет черный.</i></p>	1	<p>Подставка под телевизор с кронштейном</p> <p>Основные требования: - грузоподъемность должна позволять подвешивание телевизора с размером до 75ти дюймов по диагонали - устойчивость от падения - регулировка высоты подвешивания - наличие колесных опор для передвижения подставки</p>

III. Условия поставки товара:

- Цвет должен соответствовать цвету мебели, имеющейся у Заказчика;
- произвести поставку, сборку и установку мебели по указанному адресу;
- поставка осуществляется транспортом Поставщика;
- все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком;
- поставка товара осуществляется в рабочие дни в период с 7:30 часов до 16:30 часов.

IV. Гарантия на поставляемый товар: не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приемке товара.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОКС

У. Зулунов

Начальник ГТУ

Р. Исламов

Начальник АХУ

Н. Тавбаева