



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Юнусобод тумани ҳокимининг
биринчи ўринбосари,
Васийлик кенгаши раиси
А.Т.Мухитдинов
“___” март 2022 йил

Тошкент шаҳар Юнусобод тумани ҳокимлиги “Ёшлар дафтари”га киритилган ёшларга тадбиркорлик фаолиятини бошлаш ва ўзини ўзи банд қилишга зарур бўлган асбоб-ускуналар ва меҳнат қуроллари

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Тикув машинаси маркаси	25 штук - Одноигольная прямострочная машина для шитья легких и средних материалов с автоматической обрезкой нити, закрепкой нити и автоматическим подъемом лапки, позиционером иглы и возможностью программирования количества стежков в строчке. Автоматическая швейная машина, выполняющая последовательность следующих автоматических операций в соответствии с заданными алгоритмами: - Стачивание деталей в заданном направлении и с программируемым значением скорости шитья; - Программируемая функция позиционирования иглы для стачивания изделий при обработке углов; - Программируемая функция плавного начала шитья с заданным ритмом для соединения небольших участков изделий; - Программируемая функция закрепки строчки в начале и конце шитья с заданным количеством стежков; - Программируемая функция автоматической обрезки нити после операции стачивания изделий; - Программируемая функция, позволяющая задать последовательность количества строчек с заданным количеством стежков. Технические характеристики: Встроенный прямой сервопривод Автоматическая обрезка нити Автоматическая закрепка Автоматический подъем лапки Позиционер иглы Встроенный светодиодный светильник Длина стежка – 4 мм Высота подъема лапки 10/13 мм Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 5500 ст/мин Игла DBx1 №65-110 Основные преимущества: Светодиодная подсветка области шитья. Мягкий ход и безупречное шитье, бесшумность и малая вибрация в работе. Автоматическая обрезка и закрепка нити увеличивает производительность

машины. Надежный механизм обрезки нити полностью идентичный BROTHER 7200. Функция позиционирования позволяет задать остановку иглы нужном положении (верхнем или нижнем) после завершения шитья. Встроенный сервопривод обеспечивает плавный старт швейной машине. Энергосберегающий светильник установленный на машине, идеален для точечного освещения рабочей поверхности. Дополнительное оборудование: Нитевдеватели Ножницы Ограничительные линейки Светильники Стулья для швей колесики для стола Автоматическое устройство для намотки нити на шпулю A-2200 Aurora Автоматическое устройство для намотки нити на шпулю A-3200 Aurora Игольница КОМПЛЕКТ РАСХОДНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ (ЗИП) для A-8600, 8800(Н) AURORA Лапка для стежки и квилтинга Масло для промышленных швейных машин (ПШМ) 1 литр Пневматическое устройство постоянного давления лапки для ПШМ Стержень для быстрой установки лапок SFC2 Челнок для прямострочной швейной машины HSH-7,94B Челнок оригинальный 130.05.235 Cerliani (Италия) Челнок оригинальный 130.05.376 Cerliani (Италия) Шпульный колпачок для прямострочных машин BC-DB1 (TA1) Шпульный колпачок для прямострочных машин BC-DB1-NBL1 (NBL6) Шпуля для прямострочной швейной машины 146290-001 Шпуля для прямострочной швейной машины B9117-012 25 штук - Водить машину электрический Номер резьбы Пять Темы Игла номер Три иглы Тип стежка Тип замка Speed 6000 N.W 48kg G.W 58kg Транспортная Упаковка Carton Характеристики 680*400*650MM Производственная Мощность 50000р/У Описание Товара описание продукта: Инновации зажигания собака держатель, чтобы предотвратить разрыв держателя собак подачи отпустить. Структура для кормления в области инноваций, шивание по длине можно отрегулировать в пределах 0,5 - 5.7mm свободно. Максимальная длина будет 5.7mm шивку, обычно малые блокировки цилиндров максимальная длина шивку 3.8mm.Инновационный двойной верхней и нижней подачи дифференциала, ткани из шелка в джинсах может быть легко швейной машинки. Никогда не wrinkling для очень мягкой ткани. Расстояние между маленький цилиндр левой

		<p>стороны для центра иглы 40мм, легко все сделки такого рода сложных швейной машинки. Multi-функции, один компьютер может использоваться для обычной seaming,ленту обязательного,overlock-шов охватывающий,нижней части hemming. Поток инноваций в структуре sam.Удалить вал, регулировка натяжения ткани.</p>
2	Буюртмачи	Тошкент шаҳар Юнусобод тумани хокимлиги
3	Катнашувчилар учун талаблар	<p>Катнашувчи буюртмачига иловада курсатилган руйхатга асосан таварни техник базага етказиб беради.</p> <p>Буюртмачи тикув машинкаларни техник ҳолати бишлаб чиқарилган йилиб ва сифатини текширгандан сунг товарларни қабул қилиб олади.</p> <p>Етказиб берувчи тикув машиналарга 10 йил қафолат бериши шарт.</p> <p>Етказиб берувчи бухгалтерия ҳужжатларида ушбу тикув машиналар қирим қилинган бўлиши шарт.</p> <p>Етказиб берувчининг солиқ идораларидан қарздорлиги бўлмаслиги керак.</p>
4	Тижорат таклифларини тақдим Этиш шартлари	<p>Давлат руйхатидан.утказилганлиги тугрисидагиғувоҳнома.</p> <p>Раҳбарнинг паспорт нусхаси.</p> <p>Солиқ идорасидан қарзи йуклиги тугрисида малумот.</p>
5	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Буюртмачи товарни қабул қилиб олгандан кегин 6 ой муддат ичида туловни амалга оширади.
6	Ишни бажариш муддати	2022 йил
7	Молиялаштириш манбаи	ёшлар дафтар жамғармаси

РҮЙХАТИ

№	маркаси	Улчов бирлиги	микдори	Бир бирлик бахоси	Умумий нархи (сум)
1	<p>Одноигольная прямострочная машина для шитья легких и средних материалов с автоматической обрезкой нити, закрепкой нити и автоматическим подъемом лапки, позиционером иглы и возможностью программирования количества стежков в строчке. Автоматическая швейная машина, выполняющая последовательность следующих автоматических операций в соответствии с заданными алгоритмами: - Стачивание деталей в заданном направлении и с программируемым значением скорости шитья; - Программируемая функция позиционирования иглы для стачивания изделий при обработке углов; - Программируемая функция плавного начала шитья с заданным ритмом для соединения небольших участков изделий; - Программируемая функция закрепки строчки в начале и конце шитья с заданным количеством стежков; - Программируемая функция автоматической обрезки нити после операции стачивания изделий; - Программируемая функция, позволяющая задать последовательность количества строчек с заданным количеством стежков. Технические характеристики: Встроенный прямой сервопривод Автоматическая обрезка нити Автоматическая закрепка Автоматический подъем лапки Позиционер иглы Встроенный светодиодный светильник Длина стежка – 4 мм Высота подъема лапки 10/13 мм Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 5500 ст/мин Игла DBx1 №65-110 Основные преимущества: Светодиодная подсветка области шитья. Мягкий ход и безупречное шитье, бесшумность и</p>	дона	25	4000000	100000000

	<p>малая вибрация в работе.</p> <p>Автоматическая обрезка и закрепка нити увеличивает производительность машины. Надежный механизм обрезки нити полностью идентичный BROTHER 7200. Функция позиционирования позволяет задать остановку иглы нужном положении (верхнем или нижнем) после завершения шитья.</p> <p>Встроенный сервопривод обеспечивает плавный старт швейной машине. Энергосберегающий светильник установленный на машине, идеален для точечного освещения рабочей поверхности.</p> <p>Дополнительное оборудование:</p> <p>Нитевдеватели Ножницы Ограничительные линейки Светильники Стулья для швей колесики для стола Автоматическое устройство для намотки нити на шпулю A-2200 Aurora Автоматическое устройство для намотки нити на шпулю A-3200 Aurora Игольница КОМПЛЕКТ РАСХОДНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ (ЗИП) для A-8600, 8800(Н) AURORA Лапка для стежки и квилтинга Масло для промышленных швейных машин (ПШМ) 1 литр Пневматическое устройство постоянного давления лапки для ПШМ Стержень для быстрой установки лапок SFC2 Челнок для прямострочной швейной машины HSH-7,94В Челнок оригинальный 130.05.235 Cerliani (Италия) Челнок оригинальный 130.05.376 Cerliani (Италия) Шпульный колпачок для прямострочных машин BC-DB1 (TA1) Шпульный колпачок для прямострочных машин BC-DB1-NBL1 (NBL6) Шпуля для прямострочной швейной машины 146290-001 Шпуля для прямострочной швейной машины B9117-012</p>				
2	<p>Водить машину электрический Номер резьбы Пять Темы Игла номер Три иглы Тип стежка Тип замка Speed 6000 N.W 48kg G.W 58kg Транспортная Упаковка Carton Характеристики</p>	дона	25	6500000	162500000

<p>680*400*650MM Производственная Мощность 50000р/У Описание Товара описание продукта: Инновации зажигания собака держатель, чтобы предотвратить разрыв держателя собак подачи отпустить. Структура для кормления в области инноваций, сшивание по длине можно отрегулировать в пределах 0,5 - 5.7mm свободно. Максимальная длина будет 5.7mm сшивку, обычно малые блокировки цилиндров максимальная длина сшивку 3.8mm.Инновационный двойной верхней и нижней подачи дифференциала, ткани из шелка в джинсах может быть легко швейной машинки. Никогда не wrinkling для очень мягкой ткани. Расстояние между маленький цилиндр левой стороны для центра иглы 40мм, легко все сделки такого рода сложных швейной машинки. Multi-функции, один компьютер может использоваться для обычной seaming,ленту обязательного,overlock-шов охватывающий,нижней части hemming. Поток инноваций в структуре sam.Удалить вал, регулировка натяжения ткани.</p>				
--	--	--	--	--