

Tanlov hujjatlarining texnik qismining 1-ilovasi

| Mahsulot Ingliz tilidagi nomi | Polyisobutylene (Polizobutilen) |
|-------------------------------|---|
| Texnik tavsiflari | <p>Polybutene PB1300 dan rangsiz, hidrofobik, toksik bo'lmagan, kimyoviy jihatdan barqaror, yuqori tozalikdagi polibuten.</p> <p>(Полибутен PB1300 от — это бесцветный, гидрофобный, нетоксичный, химически стабильный полибутен высокой чистоты)</p> |
| Texnik belgilari (maqsad) | <p>Polybutene PB1300 elimlar, mastiklar va bosimga sezgir plomba moddalari, issiq eritmalar va lentalar va teglar uchun yopishtiruvchi moddalarni tayyorlash uchun ishlatiladi.</p> <p>(Полибутен PB1300 используется для изготовления клеев, герметиков и герметиков, чувствительных к давлению, термоклеев и клеев для лент и этикеток)</p> |
| Taxminiy yillik extiyoj | 7560 Kg |
| Qadoqlash usuli | 180 Kg |
| Qadoq hajmi | 1200x1200x1100mm (L x W x H) |

| Mahsulot Ingliz tilidagi nomi | Paraffin oil |
|-------------------------------|---|
| Texnik tavsiflari | <p>Bu neft, ko'mir yoki neft slanetsidan olingan yumshoq, rangsiz qattiq modda bo'lib, yigirma-qirq uglerod atomini o'z ichiga olgan uglevodород molekulari aralashmasidan iborat.</p> <p>(Это мягкое бесцветное твердое вещество, полученное из нефти, угля или горючего ланца, которое состоит из смеси молекул углеводородов, содержащих от двадцати до сорока атомов углерода.)</p> |
| Texnik belgilari (maqsad) | <p>Belinka yog'li kerosin yog'ochning namlikka chidamliligini oshiradi. Yog 'qurimaydi, rangi, hidi va ta'mi yo'q.</p> <p>(Belinka oil paraffin увеличивает стойкость древесины к загрязнениям и влаге. Масло не высыхает, не имеет цвета, запаха и вкуса.)</p> |
| Taxminiy yillik extiyoj | 720 Kg |
| Qadoqlash usuli | 180 Kg |
| Qadoq hajmi | 1200x1200x1100mm (L x W x H) |

Махаллийлаштириш мухандиси

Технолог




И.Эркинов

Ш. Бахромов