

Технический запрос и расчёт для приобретения двухъярусных кроватей

№	Номер ДОУ	Детские 2-х ярусные кровати (с матрацом)			Габаритные размеры	Нормативный документ, требования которого	Техническое описание
		ед. изм.	кол-о	стартовая цена за еди-у			
1	Чиланзарский РаяДО	шт	150	1 460	Длина 1480 мм, глубина 680 мм, высота 1360 мм Размеры ложа кровати: Длина не менее 1400мм, Ширина не менее 600мм	ГОСТ 19917 Функциональные размеры (в части ложа) по ГОСТ 19501.3	Кровать 2-хъярусная детская предназначена для отдыха детей. Детали кровати изготавливаются из пиломатериала хвойных пород дерева, ЛДСП или фанеры толщиной 15-20 мм, с последующей отделкой их полурезановыми или акриловыми лаками. Расстояние между верхней и нижней кроватью должно быть 700-800 мм. Верхняя кровать должна быть снабжена ограждением с четырех сторон. Ограждение должно быть закреплено так, чтобы их можно было удалить только с помощью инструмента. Расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью основания кровати должно быть не менее 260 мм, между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью матраца - не менее 160 мм. Одна из длинных сторон ограждения разъединена стационарной лестницей. Величина разъема ограждения для лестницы должна быть от 300 до 400 мм. Основание кровати должен пропускать воздух. Заглушка изготовлена из 6-8-ти миллиметровой фанеры или МДФ и устанавливается на обрешетку. В качестве крепежной фурнитуры используются винтовые (стяжка "бочонок") или эксцентрикные стяжки. На лицевых поверхностях изделия допускаются здоровые сросшиеся сучки, если это не снижает прочности изделия и предусмотрено технической документацией на изделие. При использовании фанеры - лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ
Итого			150			219 000	

Состав специальной комиссии по проведению тендеров

- Председатель комиссии  О. Мусурмонов
- Секретарь комиссии  М. Топилова
- Член комиссии  Ю. Дурдиев
- Член комиссии  О. Панжиев
- Член комиссии  И. Арипов
- Член комиссии  М. Низомов