Махсулот ишлаб чиқариб етказиб бериш бўйича танлов учун техник
МАЪЛУМОТЛАР ВА ТАЛАБЛАР

№	Модель	Деталь номи	Рулондаги деталлар сони (дона, метр)	Бир дона ишлаб чиқариш хизмат нархи сўмда, ҚҚС билан	Ишлаб чиқариш хажми, дона	Етказиб бериш хажми, сўм	Деталь расми	Техник вазифаси
1	Барча моделлар учун	Пластиковые этикетка	1500	310,00	5 000 000,00	1 550 000 000,00		Настоящие технические требования распространяются на сырье этикетку, используемую для производства электрожгутов автомобилей. Используется по стандарту GMW 1724 и внешние стандарты DIN 72551-5, ISO 6722, IEC 304,SAE J1128, ISO 4925. Описание закупаемого сырья - средство маркировки, служащий указателем на объект и содержащий дополнительную информацию Этикетка (Ярлык) используется в качестве идентификатора единицы обработки. С помощью нее описывается вид и содержимое единицы, а также полные и исчерпывающие данные в виде штрихового кода. В чертеже автомобильного жгута указывается на тип этикетки. Этикетка для термотранферной печати, для переноса информации применяется красящая лента (риббон). Белая полуглянцевая бумага с постоянным акриловым клеем на бумажной подложке COATED Поверхностный слой COATED Техническая характеристика: • Рабочая температура – от -40 до +150С • Плотность г/м2-80 (ISO536) • Глянец 75%-64(сертификат ТАРРІТ480) • Белизна %-94(ISO2470) • Ytghfphfxyjcnm %-90(ISO247) Прочность на разрыв MD(KN/m)->4,8(ISO1924) CD(KN/m)->2,4(ISO1924) Клей: Описание: постоянный модифицированный акриловый клей на основе водной эмульсии Применение: разработан для критических поверхностей. Характеризуется высокой степенью липкости и адгезии. Подложка: Описание: суперкаландрированная бумага кремового цвета односторонего силиконизирования Применение: подходит для автоматического этикетирования, пригодна для использования в системах с фотоэлементами При условии хранения согласно рекомендациям FINAT раздел 2.5 (влажность 40-50%). Закуп будет осуществляться после предоставление PPAP (Production part approval process) документов.
2	Барча моделлар учун	Роббин	110мм * 70 мм	105 000,00	4 000,00	420 000 000,00		Красящая лента (Роббин) 110мм 70мм. Термотрансферная лента (риббон) – это расходный материал для термотрансферных принтеров на основе полиэстерной пленки с красящим слоем. Применяется для нанесения различной информации на бумажных полуглянцевых и синтетических материалах.
Умумий суммаси						1 970 000 000,00		

1 Харид қилиш PPAP (GMW 15841 ва ички стандарт DIN 72551-5, ISO 6722, IEC 304, SAE J1128, ISO 4925) хужжатлари талаб қилинади.

2 Таъминотчи корхона томонидан буюртмага асосан ўз вақтида, сифатли махсулот етказиб бериш талаб этилади.

3 Тўлов хар ойлик режасига асосан олиб келинган юк хисоб фактурасига асосан амалга оширилади.

Технология бўлими бошлиғи: Тиллаволдиев Б О.