

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии отбор
наилучшего предложения
"КИБРАЙ ЙМФУК"



« 5 » 2022 г.

**Қибрай йўллардан мунтазам фойдаланиш унитар
корхонасининг Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятидаги
объектларига йўл бўёқларини етказиб бериш ишлари**

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

1	Объект номи	Тошкент вилояти ҳамда Тошкент шаҳри
2	Буюртмачи	Қибрай ЙМФУК
3	Объектнинг жойлашган манзили	Тошкент вилояти ҳамда Тошкент шаҳри бўйлаб
4	Танловда иштирок этадиган ташкилотлар учун талаблар	Кўрсатилган объектга товарни ўз вақтида етказиб бериш, етказиб берувчи ташкилот товарнинг сифатига, сонига, миқдорига, техник шартларига ҳамда сертификацияларига кафолат беради. Маҳсулот сифатсиз чиққан тақдирда Буюртмачи Етказиб берувчини 10 кун ичида хабардор қилади. Етказиб берувчи аниқланган камчиликларни бартараф этади.
5	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтганлиги ҳақида гувоҳнома, раҳбарнинг паспорт нусхаси, Товарнинг сифат сертификати,
6	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби	Ҳар бир етказиб берилган товар учун Ҳисоб варақаси қабул қилингандан сунг 1 ой муддатда 100% миқдорда тўлов амалга оширилади. Йўл бўёқлари АК 511 (Ранги Буюртмачи талабига асосан) 1000кг. Бирлик учун бошланғич нарх 30000сўм. Жами 30 000 000 сўм.
7	Иш тури	Йўл бўёқлари етказиб бериш хизмати

- | | | |
|-----------|--|---|
| 8 | Ишни бажариш муддати | 2022 йил |
| 9 | Техника хавфсизлиги
бўйича талаблар | Товарларни етказиб берувчи ташкилот
Техника хавфсизлиги қоидаларига риоя этиши
шарт! |
| 10 | Молиялаштириш манбаи | Қибрай ЙМФУК |

1. ДОРОЖНАЯ КРАСКА

Подробное описание: Дорожная краска на акриловой основе, для нанесения знаков и полос на дорогах. Устойчива к эрозии. Матовая. Быстро высыхает. Хорошо ложиться на поверхность. Краска разработана для любых видов дорог, пешеходных переходов, тротуаров и для автомобильных стоянок.

Технические параметры:

- Основа: алкид / хлор — каучук
- Разбавитель: 646
- Цвет: белый, жёлтый.
- Вязкость: (при 25 С) 700 +/- 50
- Сухой остаток: % 80 +/- 1
- Плотность: (при 20 С) 1,70 +/- 0,01 г / м
- Расход: 6-7 м²/л или 240-280 гр/м²
- Время высыхания: (при 25 С) на ощупь –15 минут, твердеет – 1 час.
- Блеск (60 Gardner) 5 +/-2
- Срок хранения: 2 года.
- Упаковка: Металлическое ведро - 25кг.

Инструкция по применению:

Поверхность на которую наносится дорожная краска должна быть сухой и чистой, очищенной от грязи, пыли и всех других веществ препятствующих прилипанию краски к поверхности. Нанесение краски возможно посредством распылителя и спрея. Допустимо так же использование кисти и валика. Перед употреблением краску следует разбавить на 10-15% разбавителем. При необходимости можно разбавить с целлюлозным растворителем 646. В таком случае следует сначала разбавить немного краски разбавителем с целью проверки краски на отсутствие свертывания. Дорожная краска ни в коем случае не должна разбавляться с синтетическим разбавителем

Техника безопасности:

Содержать в недоступных для детей местах.

Не содержать вблизи источников огня. Не курить.

Содержать в плотно закрытой упаковке, в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

Воспламеняем. Точка воспламенения +35 С.

Вредно для здоровья при вдыхании, соприкосновении с кожей, при попадании в рот.