

“ТАСДИҚЛАЙМАН”



Ўзбекистон туман Мактабгача  
таълим бўлими мудири в.в.б

 М.Мирзаев

# ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Иш ва хизматларни бажарувчи ташкилотларни  
танлаб олиш учун

Яйпан-2022

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажарилган иш (хизмат, товар)	<p>Ўзбекистон тумани Мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги Мактабгача таълим ташкилотларига</p> <p>2 этажли болалар дивани 400 дона (Длина 1500 мм, глубина 700 мм, высота 1400 мм Размеры ложа кровати: Длина не менее 1400мм, Ширина не менее 600мм Кровать 2-хъярусная детская предназначена для отдыха детей. Детали кровати изготавливаются из пиломатериала хвойных пород дерева , фанеры толщиной 18-20 мм или ламинированной ДСП 16 мм, с последующей отделкой их полиуретановыми или акриловыми лаками. Расстояние между верхней и нижней кроватью должно быть 750-800 мм. Верхняя кровать должна быть снабжена ограждением с четырех сторон. Ограждение должно быть закреплен о так, чтобы их можно было удалить только с помощью инструмента. Расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью основания кровати должно быть не менее 260 мм, между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью матраца - не менее 160 мм. Одна из длинных сторон ограждения разъединена стационарной лестницей. Величина разъема ограждения для лестницы должна быть от 300 д о 400 мм.</p> <p>- Болалар стол-стули жамланмаси (Детский стол четырёхместный в комплекте с детским и стульями (стол - 1 шт., стул - 4 шт.) Стол Длина стола 700 мм. Ширина крышки стола, b, 700 мм. Высота рабочей плоскости, h 550 мм, Расстояние от пола до нижней кромки выступающей конструкции под крышкой стола, кг, не менее 440 мм. Стул: Высота сиденья, Н 300 мм, Ширина сиденья, L , не менее 270 мм. Глубина сиденья, В , не менее 290 мм. Высота нижнего края спинки над сиденьем, h1.130 мм. Высота верхнего края спинки, над сиденьем, Бз, не более 280 мм. Высота линии перегиба спинки, Б2, не более 170 мм. Ширина спинки, 11, не менее 240 мм. Радиус изгиба переднего края сиденья, г, 20-50 мм. Угол наклона сиденья, р, в градусах 0-4 мм. Углубление поверхности сиденья должно быть не менее 10 мм и должно занимать задние 2/3 минимальной глубины сиденья. Самая глубокая часть должна приходиться на точку, расположенную от передней кромки сиденья на 3/4 минимальной глубины. Угол наклона спинки р, в градусах 98-108 мм. Радиус спинки в плане - не менее 300 мм. Расстояние от пола до передней царги должно быть не менее 0,75 высоты сиденья стула.</p>
2	Буюртмачи	Ўзбекистон тумани Мактабгача таълим бўлими
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аникланади.
4	Объект жойлашган манзил	Яйпан шаҳар Зиёкор кўчаси 98а-уй.

5	Танлов хақида эълон қилинган:	Uzex.uz махсус ахборот порталида
6	Танлашнинг амал қилиш муддати	Танлаш вақти тугагунга қадар
7	Иш бошланиши ва тугалланиши	Ҳолиб ташкилот 30 кун муддат ичида маҳсулотларни етказиб бериш талаб этилади.
8	Маблағ манзили	Маҳаллий бюджет
9	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Техник топширик якунида бажариладиган хизматлар спецификацияси бириктирилади ва унга асосан белгиланган барча талаблар амалга оширилиши шарт.  Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш. Далолатномасига асосан қабул қилиб борилади.
10	Танлов шарти	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ташкилот гувоҳномаси ёки лицензиясини тақдим этиши шарт.</li> <li>- Солиқ ва банкдан қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома.</li> <li>- Хар бир Мактабгача таълим ташкилотига етказиб берувчи маҳсулотни етказиб бериш харажатларини 100 % ўзи қоплайди</li> <li>- Етказиб бериладиган маҳсулот сифатли ва техник қисмда кўрсатилган талабларга жавоб бериши шарт.</li> <li>- Шартнома асосида етказиб берилган мебел жиҳозлари бўйича ташкилотларидан тавсиянома бўлиши шарт.</li> <li>- Маҳсулотга 18 ой тўлиқ кафолат ва сервис хизмати хақида кафолат хати бўлиши шарт.</li> <li>- Иштирокчи корхона мутахассисларининг иш тажрибаси хақида маълумот бўлиши шарт.</li> <li>- Иштирокчи корхонанинг мавжуд асбоб-ускуналари хақида маълумот бўлиши шарт.</li> <li>- Иштирокчи корхонанинг транспорт воситалари хақида маълумот бўлиши шарт.</li> </ul>
11	Тўловлар шарти	Тўловлар пул ўтказиш йўли билан ва счёта фактура асосида



“ТАСДИҚЛАЙМАН”



Ўзбекистон туман Мактабгача  
таълим бўлими мудирини в.в.б

М.Мирзаев

ТЕХНИК ҚИСМ

№	Махсулот номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Бошланғич нархи .	Жами бошланғич нарх
1	<p>2 этажли болалар дивани</p> <p>(Длина 1500 мм, глубина 700 мм, высота 1400 мм Размеры ложа кровати: Длина не менее 1400мм, Ширина не менее 600мм Кровать 2-хъярусная детская предназначена для отдыха детей. Детали кровати изготавливаются из пиломатериала хвойных пород дерева , фанеры толщиной 18-20 мм или ламинированной ДСП 16 мм, с последующей отделкой их полиуретановыми или акриловыми лаками. Расстояние между верхней и нижней кроватью должно быть 750-800 мм. Верхняя кровать должна быть снабжена ограждением с четырех сторон. Ограждение должно быть закреплено так, чтобы их можно было удалить только с помощью инструмента. Расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью основания кровати должно быть не менее 260 мм, между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью матраса - не менее 160 мм. Одна из длинных сторон ограждения разъединена стационарной лестницей. Величина разъема ограждения для лестницы должна быть от 300 до 400 мм.</p>	дона	400	1 000 000	400 000 000

2	<p>Болалар стол-стули жамланмаси (Детский стол четырёхместный в комплекте с детским и стульями (стол - 1 шт., стул – 4 шт.) Стол Длина стола 700 мм. Ширина крышки стола, b, 700 мм. Высота рабочей плоскости, h 550 мм, Расстояние от пола до нижней кромки выступающей конструкции под крышкой стола, кг, не менее 440 мм. Стул: Высота сиденья, Н 300 мм, Ширина сиденья, L, не менее 270 мм. Глубина сиденья, В, не менее 290 мм. Высота нижнего края спинки над сиденьем, h1.130 мм. Высота верхнего края спинки, над сиденьем, Ыз, не более 280 мм. Высота линии перегиба спинки, Ы2, не более 170 мм. Ширина спинки, 11, не менее 240 мм. Радиус изгиба переднего края сиденья, г, 20-50 мм. Угол наклона сиденья, р, в градусах 0-4 мм. Углубление поверхности сиденья должно быть не менее 10 мм и должно занимать задние 2/3 минимальной глубины сиденья. Самая глубокая часть должна приходиться на точку, расположенную от передней кромки сиденья на 3/4 минимальной глубины. Угол наклона спинки р, в градусах 98-108 мм. Радиус спинки в плане - не менее 300 мм. Расстояние от пола до передней царги должно быть не менее 0,75 высоты сиденья стула.</p>	комп.	590	600 000	354 000 000
---	---	-------	-----	---------	-------------

**Бошланғич бахоси 754 000 000 сўм (Етти юз эллик тўрт миллион)**