



Задание на проектирование по объекту:

Строительство «Здания органов самоуправления сходов граждан» в МСГ "Гулистон" Конимехском районе Навоийской области

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Наименование заказчика и его адрес.	- Инжиниринговая компания службы единого заказчика хокимията Навоийской области. г. Навои, ул. Навои-63
2.	Стадийность проектирования	Рабочий проект.
3.	Особые условия строительства (сейсмичность, группа просадочности грунтов и т.д.)	Сейсмичность - 7 баллов. Категория ответственности -III. Грунты по данным инженерной геологии.
4.	Подрядная организация	Определить тендером
5.	Указания о необходимости предварительного согласования проектных решений с заинтересованными организациями.	Архитектурное решение фасадов согласовать с ГУАС хокимията Навоийской области.
6.	Необходимость инженерных изысканий	Топо съемка и инженерно-геологическое заключение.
7.	Типы жилых и общественных зданий, их назначение (этажность, число секции и квартир типовой или индивидуальный проект и т.д.)	Выполнить рабочего проекта «Здания органов самоуправления сходов граждан». Проектом также предусмотреть: -котельная индивидуальная с котлами, работающими на природном газе и твердом топливе; -пожарный щит. -противопожарная водоём 54 м3 -надворная уборная 1 очко -склад угля -яма для шлак -площадка для мусорных контейнеров -резервуар чистой воды -автопарковка
8.	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих	«Здания органов самоуправления сходов граждан» Высота этажа до отметки потолка 3,0м. Размеры в осях 15,5x10,8 м. Внутреннее отделка –Улучшенная штукатурка,

	<p>конструктивному решению и материалам несущих конструкций.</p>	<p>шпаклёвка, водоэмульсионная окраска. Потолок –затирка швов, шпаклёвка, водоэмульсионная окраска. Перегородки- армокирпичные. Окна– из ПВХ профилей. Витражи – из калёный стекло с усиленного алюминиевого профилем . Двери –из МДФ внутренние и алюминиевого профилей наружные двери. Полы –ламинированная в рабочий кабинеты, мрамор в холле. Ограждения крыльцо– из металлических труб. Цоколь - Облицовка мрамором Наружная отделка стен - улучшенная штукатурка, последующая отделка под травертин бежевого цвета. Отмостка – бетонная по гравийному основанию. Козырек –Обшивка из оцин. кр. листа. Фундаменты - монолитные ленточные; Наружные и внутренние стены из кирпича толщиной 380 мм. Перегородки 120 мм. Покрытия из ж/б пустотных плит: Крыша - чердачная вентилируемая организованным наружный водоотвода.</p>
9.	<p>Требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию.</p>	<p>Проектом предусмотреть отопление, вентиляцию, кондиционирование, наружная водопровод, газоснабжения, электроосвещения, электроснабжение, пожарную сигнализацию, и видеонаблюдения. Трубы для водопровода, отопление - полипропиленовые. Отопительные приборы – биметаллически радиаторы. Светильники с светодиодными энергосберегающие лампами. Наружные инженерные сети - согласно тех. условий.</p>
10.	<p>Требования к благоустройству</p>	<p>Проектировать ограждения территории со стороны дороги металлическая. Задний и боковой части евро забор. Покрытие - Бетонная Покрытие главного входа – из брусчатки</p>
11.	<p>Требования по пожарной безопасности.</p>	<p>Предусмотреть пожарную сигнализацию, видеонаблюдения , противопожарный водоём по расчёту.</p>
12.	<p>Требования к обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов.</p>	<p>Предусмотреть для инвалидов на колясках у входа в здание въездные пандусы.</p>
13.	<p>Другие требования</p>	<p>Количество ПСД выдаваемых заказчик в 3-х экземплярах. Расчёт стартовой стоимости и локальные ресурсные ведомости с сопровождением электронной версии. В смету не включать стоимость технологического оборудование, мебель, инвентарь.</p>

ЗАКАЗЧИК: Инжиниринговой компании службы единого заказчика хокимията Навоийской области

Начальник тех.отдела: _____

 