



**“Tasdiqlayman”
Maktabgacha ta’lim
vaziri o‘rinbosari,
Xarid komissiyasi raisi
N.Muslitdinov**

“ ” 2022-y.

**Davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun elektron shaklda
xarid qilinadigan mebel va boshqa jihozlarning texnik tavsifi**

Toshkent – 2022-y.

**Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun elektron shaklda xarid qilinadigan mebel
va boshqa jihozlarning texnik tavsifi**

Мебель для дошкольных образовательных организаций

№	Наименование	Ед. изм.	Габаритные размеры	Нормативный документ, требованиям которого должен соответствовать товар	Техническое описание
«Оборудование приемной комнаты»					
1	Детский шкаф для одежды пятисекционный	шт	<p>Расстояние дна шкафа от пола – не менее 100 мм. Высота полок для головных уборов и обуви не менее 150 мм</p> <p>Длина – не менее 1366 мм Глубина – не менее 344 мм Высота – не менее 1228 мм</p>	<p>СанПин №0355-18</p> <p>ГОСТ 16371. ГОСТ 26682.</p>	<p><u>Шкаф для детской одежды</u> 5-ти секционный, состоит из пяти секций за распашными дверками. Ширина каждой секции не менее 250 мм глубина не менее 320 мм. В каждой секции установлены полки для головных уборов и обуви, и крючки для одежды. Детали детского шкафа для одежды изготавливаются из фанеры толщиной 15-16 мм, полки из фанеры толщиной 6-8 мм, покрытые полиуретановым или акриловым лаком. Створки шкафов должны быть отделены эмалью разных цветов, спальных тонов. Все видимые кромки притуплены, углы заовалены. Сборка деталей осуществляется с помощью эксцентриковых или винтовых стяжек (бочонок), а также угловых стяжек. Дверки устанавливаются на четырехшарные петли, переставные полки на полкодержатели. Задняя стенка изготавливается из фанеры толщиной 3мм или из ламинированного ХДФ толщиной 3,2 мм. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1 стяжек. Гарантийный срок 18 месяцев</p>
2	Детская скамейка	шт	<p>Длина 1050 mm. Ширина 500 mm. Высота 200 mm.</p>	<p>ГОСТ 16371 ГОСТ 26682</p>	<p>Детская скамейка изготовлена из клееных щитов (щиты, скленные из брусков твердых лиственных или хвойных пород на гладкую фугу) или из фанеры толщиной от 15 mm до 18 mm, покрытой полиуретановыми или акриловыми лаком. Все углы смягчены и заовалены. Скамейка состоит из собственно сидения и основания. Сиденье крепится к каркасу скамейки при помощи болтового соединения или угловых стяжек. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.</p>

«Оборудование групповой комнаты»

1	<p align="center">Детский стол четырёхместный №1*</p> <p align="center">в комплекте с детскими стульями №1*</p> <p align="center">(стол – 1 шт., стул – 4 шт.)</p> <p align="center">*ростовой номер</p>	комп.	<p align="center">Стол №1</p> <p>Длина стола (1) 700 мм. Длина короткая для 4-местных Ширина крышки стола, <i>b</i>, 700 мм. Высота рабочей плоскости, <i>h</i>, 460 мм, Расстояние от пола до нижней кромки выступающей конструкции под крышкой стола, <i>h₁</i>, не менее 350 мм.</p>	<p align="center">UZTR.345- 018:2017 ГОСТ19301.1 ГОСТ19301.2 ГОСТ 16371</p>	<p>Детский стол состоит из столешницы и подстоля.</p> <p>Подстолье состоит из продольных и поперечных царг, соединенных между собой угловыми стяжками для столов (ОМК), и ножек, номинальным размером в сечении 35x35 мм. Ножки крепятся к царгам с помощью шпилек и гаек, само подстолье крепится к крышке с помощью угловых стяжек. Детали столешницы и подстоля изготавливаются:</p> <p>щитовые детали – из клееных щитов (щиты, склеенные из брусков твердых лиственных пород на гладкую фугу) или фанеры клееной толщиной 15-18 мм, брусковые детали – из пиломатериала твердых лиственных пород. На лицевых поверхностях допускаются здоровые сросшиеся сучки диаметром не более 20 мм в количестве 4 штук на 1 квадратный метр. Прочие пороки древесины (червоточина, химические окраски, внутренняя заболонь, трещины, грибные поражения) не допускаются. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1</p> <p>Ребра деталей должны быть притуплены, углы-заовалены.</p> <p>Отделка покрытий 3-х слойным полиуретановыми или акриловыми лаками.</p> <p>Лакокрасочное покрытие должно быть стойкими к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств. Вся поверхность стола должны легко мыться, после дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности.</p> <p>Отклонение от габаритных размеров +\ - 4 мм</p> <p>На видимой наружной поверхности стола должна быть нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10x15 мм оранжевого цвета. Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать ее длительную сохранность.</p> <p>Допускается нанесение цветной маркировки, выполненной печатным способом с самоклеящейся основой. Цвет оранжевый.</p> <p>Гарантийный срок 18 месяцев.</p>
---	--	-------	---	---	---

		<p>Стул №1: Высота сиденья, Н 260 мм, Ширина сиденья, L, не менее 250мм. Глубина сиденья - не менее 260мм. Высота нижнего края спинки над сиденьем, h₁ 120мм. Высота верхнего края спинки, над сиденьем, h₃, не более 250 мм. Высота линии перегиба спинки, h₂, не более 160мм. Ширина спинки, l₁, не менее 240мм. Радиус изгиба переднего края сиденья, r, 20-50 мм. Углубление поверхности сиденья должно быть не менее 10 мм и должно занимать задние 2/3 минимальной глубины сиденья. Самая глубокая часть должна приходиться на точку, расположенную от передней кромки сиденья на 3/4 минимальной глубины. Угол наклона сиденья, β, в градусах 0-4 мм. Угол наклона спинки β, в градусах 98-108 мм. Радиус спинки в плане, r₁, не менее** 300 мм. Расстояние от пола до передней царги должно быть не менее 0,75 высоты сиденья стула.</p>	<p>Детский стул столярный с возможностью штабелирования по высоте (до 5 штук). Стул состоит из задних ножек, сращенных между собой передней ножки и боковой царги (боковина стула), рамки с сидением и спинки. Рамка с профилированным сидением крепится к «боковинам» на шкантах с клеем и шурупах. Задняя ножка крепится к «боковине» на шкантах и клею. Профилированная спинка крепится к задним ножкам на шипах или шкантах на клею. «Боковина» и задняя ножки имеют наклон в 1-1,5 градуса для обеспечения штабелирования стульев. Задняя ножка, «боковина» и рамка изготавливаются из пиломатериала твердых лиственных пород, допускается изготовление их из фанеры клееной толщиной 18-20мм. Спинка (толщиной 12-14 мм) и сидение (толщиной 5-6 мм) изготавливаются из фанеры. На лицевых поверхностях брусковых заготовок допускаются здоровые сросшиеся сучки диаметром не более 20 мм в количестве 2 штук на 1 м.п. Прочие пороки древесины (червоточина, химические окраски, внутренняя заболонь, трещины, грибные поражения) не допускаются. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1 Ребра деталей должны быть притуплены, углы-заовалены. Отделка покрытий 3-х слойным полиуретановыми или акриловыми лаками. Спинка стула должна быть отделана эмалью разных спальных цветных тонов. Лакокрасочное покрытие должно быть стойкими к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств. Вся поверхность стола должны легко мыться, после дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности. Отклонение от габаритных размеров +\/- 4 мм На видимой наружной поверхности стула должна быть нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10x15 мм оранжевого цвета. Способ нанесения цветной маркировки должен</p>
--	--	--	--

					<p>обеспечивать ее длительную сохранность. Допускается нанесение цветной маркировки, выполненной печатным способом с самоклеящейся основой. Цвет оранжевый. Гарантийный срок 18 месяцев.</p>
2	<p>Детский стол четырёхместный №2* в комплекте с детскими стульями №2* (стол – 1 шт., стул – 4 шт.) *ростовой номер</p>	КОМП.	<p>Стол №2 Длина стола (2) 700 мм. Ширина крышки стола, b, 700 мм. Высота рабочей плоскости, h, 520 мм, Расстояние от пола до нижней кромки выступающей конструкции под крышкой стола, h_1, не менее 410 мм.</p>	<p>UZTR.345-018:2017 ГОСТ19301.1 ГОСТ19301.2 ГОСТ 16371</p>	<p>Детский стол состоит из столешницы и подстоля. Подстолье состоит и продольных и поперечных царг, соединенных между собой угловыми стяжками для столов (ОМК), и ножек, номинальным размером в сечении 35x35 мм. Ножки крепятся к царгам с помощью шпилек и гаек, само подстолье крепится к крышке с помощью угловых стяжек. Детали столешницы и подстоля изготавливаются: щитовые детали – из клееных щитов (щиты, склеенные из брусков твердых лиственных пород на гладкую фугу) или фанеры клееной толщиной 15-18 мм, брусковые детали – из пиломатериала твердых лиственных пород. На лицевых поверхностях допускаются здоровые сросшиеся сучки диаметром не более 20 мм в количестве 4 штук на 1 квадратный метр. Прочие пороки древесины (червоточина, химические окраски, внутренняя заболонь, трещины, грибные поражения) не допускаются. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1 Ребра деталей должны быть притуплены, углы-заовалены. Отделка покрытий 3-х слойным полиуретановыми или акриловыми лаками. Лакокрасочное покрытие должно быть стойкими к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств. Вся поверхность стола должны легко мыться, после дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности. Отклонение от габаритных размеров \pm 4 мм На видимой наружной поверхности стола должна быть нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10x15 мм оранжевого цвета. Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать ее длительную сохранность.</p>

		<p>Стул №2: Высота сиденья, Н 300 мм, Ширина сиденья, L, не менее 270мм.</p> <p>Глубина сиденья*, В, не менее 290мм. Высота нижнего края спинки над сиденьем, h₁, 130мм.</p> <p>Высота верхнего края спинки, над сиденьем, h₃, не более 280 мм. Высота линии перегиба спинки, h₂, не более 170мм. Ширина спинки, l₁, не менее 240мм.</p> <p>Радиус изгиба переднего края сиденья, r, 20-50 мм.</p> <p>Угол наклона сиденья, β, в градусах 0-4 мм.</p> <p>Углубление поверхности сиденья должно быть не менее 10 мм и должно занимать задние 2/3 минимальной глубины сиденья. Самая глубокая часть должна приходиться на точку, расположенную от передней кромки сиденья на 3/4 минимальной глубины.</p> <p>Угол наклона спинки β, в градусах 98-108 мм.</p> <p>Радиус спинки в плане - не менее 300 мм.</p> <p>Расстояние от пола до передней царги должно быть не менее 0,75 высоты сиденья стула.</p>	<p>Допускается нанесение цветной маркировки, выполненной печатным способом с самоклеящейся основой. Цвет фиолетовый.</p> <p>Гарантийный срок 18 месяцев.</p> <p>Детский стул столярный с возможностью штабелирования по высоте (до 5 штук).</p> <p>Стул состоит из задних ножек, сращенных между собой передней ножки и боковой царги (боковина стула), рамки с сидением и спинки. Рамка с профилированным сидением крепится к «боковинам» на шкантах с клеем и шурупах. Задняя ножка крепится к «боковине» на шкантах и клею. Профилированная спинка крепится к задним ножкам на шипах или шкантах на клею. «Боковина» и задняя ножки имеют наклон в 1-1,5 градуса для обеспечения штабелирования стульев.</p> <p>Задняя ножка, «боковина» и рамка изготавливаются из пиломатериала твердых лиственных пород, допускается изготовление их из фанеры клееной толщиной 18-20мм. Спинка (толщиной 12-14 мм) и сидение (толщиной 5-6 мм) изготавливаются из фанеры.</p> <p>На лицевых поверхностях брусковых заготовок допускаются здоровые сросшиеся сучки диаметром не более 20 мм в количестве 2 штук на 1 м.п.</p> <p>Прочие пороки древесины (червоточина, химические окраски, внутренняя заболонь, трещины, грибные поражения) не допускаются. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1</p> <p>Ребра деталей должны быть притуплены, углы-заовалены.</p> <p>Отделка покрытий 3-х слойным полиуретановыми или акриловыми лаками. Спинка стула должна быть отделана эмалью разных спальных цветов. Лакокрасочное покрытие должно быть стойкими к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств. Вся поверхность стула должны легко мыться, после дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности.</p> <p>Отклонение от габаритных размеров +\ - 4 мм</p> <p>На видимой наружной поверхности стула должна быть нанесена цветовая</p>
--	--	--	--

					<p>маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10x15 мм оранжевого цвета. Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать ее длительную сохранность.</p> <p>Допускается нанесение цветной маркировки, выполненной печатным способом с самоклеящейся основой. Цвет фиолетовый.</p> <p>Гарантийный срок 18 месяцев.</p>
3	Стол однотумбовый (для воспитателя)	шт	<p>Длина 1200 мм, Ширина 600 мм, Высота 760 мм.</p>	ГОСТ 16371	<p>Стол однотумбовый изготавливается из ламинированной ДСП, толщиной - 16мм. Конструкция стола включает в себя столешницу, две боковины, экран и одну тумбу. Тумба с одной полкой, закрывается распашной дверью с ручкой, которая крепится к боковине с помощью 4-х шарнирных петель. На нижние части боковых панелей крепят пластмассовые опоры. Кромки облицованы кромочным материалом на основе пластмасс. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.</p>
4	Стул полумягкий	шт	<p>Высота от пола до основания сиденья 460 мм, высота спинки не менее 320 мм, ширина сиденья не менее 430 мм, глубина 400 мм.</p>	ГОСТ 19917	<p>Каркас стула изготавливается из мебельной трубы овального сечения 30x15 мм или из трубы круглого сечения 25x1,2 мм. Металл каркас, покрыт черной полимерно-порошковой краской. Все концы труб закрываются полиэтиленовыми заглушками. Сидение и спинка представляют собой основание из фанеры толщиной 9-10мм, на которое укладывается поролон толщиной t=200 мм и обтягивается мебельной тканью. На заднюю сторону накладывается пластиковая панель по конфигурации спинки, фиксируется шурупом. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.</p>
5	Книжный шкаф (для детской литературы)	шт	<p>шкаф для книг: длина 782 мм, глубина 360 мм, высота 750 мм.</p> <p>тележка для книг: длина 600 мм, ширина 300 мм, высота 366 мм.</p>	ГОСТ 16371	<p>Шкаф для книг служит для хранения или демонстрации книг и поделок детей. Шкаф состоит из каркаса на цокольном основании, разделенным горизонтальными стенками на секции. Детали шкафа для изготавливаются: из фанеры толщиной 15-16 мм, покрытыми полиуретановым или акриловым лаком, все видимые кромки притуплены, углы заовалены. Сборка деталей осуществляется с помощью эксцентриковых или винтовых стяжек, а также угловых стяжек.</p> <p>В качестве опор применяются пластмассовые подпятники.</p> <p>Тележка для книг состоит из каркаса на поворотных колесиках, в верхней части установлены ограничители из массива. Детали тележки для книг изготавливаются из фанеры толщиной 15-16 мм, покрытые полиуретановым</p>

					или акриловым лаком, все видимые кромки притуплены. Сборка деталей осуществляется с помощью эксцентриковых или винтовых стяжек, а также угловых стяжек. В качестве опор применяются шаровые опоры. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1 Гарантийный срок 18 месяцев
6	Шкаф для книг (документов)	шт	Высота 1734 мм, Ширина 800 мм, Глубина 370 мм	ГОСТ 16371	Шкаф изготавливается из ламинированной ДСП толщиной 16мм светлых тонов. В верхней открытой части шкафа имеются две полки, установленные на металлических полкодержателях. Нижняя часть шкафа с одной полкой закрыта двумя распашными дверями, установленные на 4-х шарнирные петли. Кромки облицованы кромочным материалом на основе бумаг, пропитанных терморезистивными полимерами. Задняя стенка изготавливается из фанеры толщиной 3-4 мм или из ламинированной ДВП толщиной 3-4 мм в тон шкафа, крепятся шурупами. Крепёжные детали закрыты полиэтиленовыми заглушками. На нижние части боковых панелей крепятся пластмассовые опоры. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.
7	Игровая зона "Доктор" (Примерный вид игровой зоны прилагается <i>(не носит обязательный характер)</i>)	шт	Стол: 600x450x500 Кушетка: 1012x420x360 Табурет: 400x250x300	ГОСТ 26682-85. Прочие технические требования по ГОСТ 16371.	Игровая зона "доктор" предназначена для ролевых игр. Комплекс включает в себя стол, кушетку и табурет. Детали игрового комплекса "Доктор" изготавливаются: из плит фанерных толщиной 15-18 мм, с последующей отделкой их полиуретановыми или акриловыми лаками. Все видимые кромки притуплены, углы заовалены. При использовании фанеры - лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1 В качестве крепежной фурнитуры используются эксцентриковые или винтовые стяжки, а также уголки. В качестве опор применяются пластмассовые подпятники. Гарантийный срок – 18 месяцев.
8	Игровая зона «Парикмахерская» (Примерный вид игровой зоны прилагается <i>(не носит обязательный характер)</i>)	шт	650x400x1050	Функциональные размеры по ГОСТ 26682-85 Прочие технические требования по ГОСТ 16371	Игровой комплекс "парикмахерская" включает в себя трюмо с зеркалом и стул (табурет). Детали игрового комплекса "Парикмахерская" изготавливаются: - из плит фанерных толщиной 15-18 мм, с последующей отделкой их полиуретановыми или акриловыми лаками. Все видимые кромки притуплены, углы заовалены.

					<p>При использовании фанеры - лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1</p> <p>В качестве крепежной фурнитуры используются эксцентрикковые или винтовые стяжки, а также уголки.</p> <p>Дно ящика изготовлены из фанеры толщиной 3 мм.</p> <p>В качестве опор применяются пластмассовые подпятники.</p> <p>Гарантийный срок – 18 месяцев.</p>
9	<p>Игровая зона «Кухня» (Примерный вид игровой зоны прилагается <i>(не носит обязательный характер)</i>)</p>	шт	1200x370x1100	<p>Функциональные размеры по ГОСТ 26682-85</p> <p>Прочие технические требования по ГОСТ 16371.</p>	<p>Игровая зона "Кухня" предназначена для ролевых игр. Комплекс включает в себя мойку, варочную панель, и рабочий стол.</p> <p>Детали игрового комплекса "кухня" изготавливаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - из плит фанерных толщиной 15-18 мм, с последующей отделкой их полиуретановыми или акриловыми лаками. Все видимые кромки притуплены, углы заovalены. <p>При использовании фанеры - лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1</p> <p>В качестве крепежной фурнитуры используются эксцентрикковые или винтовые стяжки, а также уголки.</p> <p>Задняя стенка изготовлены из фанеры толщиной 3 мм.</p> <p>В качестве опор применяются пластмассовые подпятники.</p> <p>Гарантийный срок – 18 месяцев.</p>
10	<p>Игровая зона «Магазин» (Примерный вид игровой зоны прилагается <i>(не носит обязательный характер)</i>)</p>	шт	900x360x1500	<p>Функциональные размеры по ГОСТ 26682-85</p> <p>Прочие технические требования по ГОСТ 16371.</p>	<p>Игровая зона "Магазин" предназначена для ролевых игр и включает в себя прилавок с полками для товаров.</p> <p>Детали игрового комплекса "Магазин" изготавливаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - из плит фанерных толщиной 15-18 мм, с последующей отделкой их полиуретановыми или акриловыми лаками. Все видимые кромки притуплены, углы заovalены. <p>При использовании фанеры - лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1</p> <p>В качестве крепежной фурнитуры используются эксцентрикковые или винтовые стяжки, а также уголки.</p> <p>В качестве опор применяются пластмассовые подпятники.</p> <p>Гарантийный срок – 18 месяцев.</p>
11	<p>Доска зеленая</p>	шт	длина 1500 мм, высота 1000 мм.	<p>ГОСТ 4598-86 UZTR.345-018:2017 UZTR.265-017:2017</p>	<p>Доска изготавливается из фанеры или МДФ толщиной 9-10мм, доски стационарная, в нижней части доски – лоток для мелков. Рабочие поверхности досок облицовываются матовым пластиком темно-зеленого цвета. Доски обрамляются металлическими профилями, которые соединяются уголками из полиамида. Металлические детали окрашены</p>

					порошковой эмалью. Предусматриваются металлические петли для крепления доски, к стене.
«Медицинский кабинет»					
1	Стол однотумбовый (для врача)	шт	Длина 1200 мм, Ширина 600 мм, Высота 760 мм.	ГОСТ 16371	Стол однотумбовый изготавливается из ламинированной ДСП, толщиной - 16мм. Конструкция стола включает в себя столешницу, две боковины, экран и одну тумбу. Тумба с одной полкой, закрывается распашной дверью с ручкой, которая крепится к боковине с помощью 4-х шарнирных петель. На нижние части боковых панелей крепят пластмассовые опоры. Кромки облицованы кромочным материалом на основе пластмасс. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.
2	Стул полумягкий	шт	Высота от пола до основания сиденья 460 мм, высота спинки не менее 320 мм, ширина сиденья не менее 430 мм, глубина 400 мм.	ГОСТ 19917	Каркас стула изготавливается из мебельной трубы овального сечения 30x15 мм или из трубы круглого сечения 25x1,2 мм. покрытие – порошковое или эмалью. Все концы труб закрываются полиэтиленовыми заглушками Сидение и спинка представляют собой основание из фанеры или пластмассы толщиной 3-4 мм, на которое укладывается поролон толщиной t=20 мм. и обтянута винилискожей светлых тонов. Спинка и сиденья крепятся винтами М6*30-35. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.
3	Шкаф для книг (документов)	шт	Высота 1734 мм, Ширина 800 мм, Глубина 370 мм	ГОСТ 16371	Шкаф изготавливается из ламинированной ДСП толщиной 16мм светлых тонов. В верхней открытой части шкафа имеются две полки, установленные на металлических полкодержателях. Нижняя часть шкафа с одной полкой закрыта двумя распашными дверями, установленные на 4-х шарнирные петли. Кромки облицованы кромочным материалом на основе бумаг, пропитанных термореактив-ными полимерами. Задняя стенка изготавливается из фанеры толщиной 3-4 мм или из ламинированной ДВП толщиной 3-4 мм в тон шкафа, крепятся шурупами. Крепёжные детали закрыты полиэтиленовыми заглушками. На нижние части боковых панелей крепятся пластмассовые опоры. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.
«Кабинет психолога»					
1	Стол однотумбовый	шт	Длина 1200 мм, Ширина 600 мм, Высота 760 мм.	ГОСТ 16371	Стол однотумбовый изготавливается из ламинированной ДСП, толщиной - 16мм. Конструкция стола включает в себя столешницу, две боковины, экран и одну тумбу. Тумба с одной полкой, закрывается распашной дверью с ручкой, которая крепится к боковине с помощью 4-х шарнирных петель. На

					нижние части боковых панелей крепят пластмассовые опоры. Кромки облицованы кромочным материалом на основе пластмасс. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.
2	Стул полумягкий	шт	Высота от пола до основания сиденья 460 мм, высота спинки не менее 320 мм, ширина сиденья не менее 430 мм, глубина 400 мм.	ГОСТ 19917	Каркас стула изготавливается из мебельной трубы овального сечения 30x15 мм или из трубы круглого сечения 25x1,2 мм. Металл каркас, покрыт черной полимерно-порошковой краской. Все концы труб закрываются полиэтиленовыми заглушками. Сидение и спинка представляют собой основание из фанеры толщиной 9-10мм, на которое укладывается поролон толщиной t=200 мм и обтягивается мебельной тканью. На заднюю сторону накладывается пластиковая панель по конфигурации спинки, фиксируется шурупом. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.
3	<p>Детский стол двухместный №2*</p> <p>в комплекте с детскими стульями №2* (стол – 1 шт., стул – 2 шт.)</p> <p>*ростовой номер</p>	комп.	<p>Стол №2</p> <p>Длина стола (2) 700 мм. Ширина крышки стола, <i>b</i>, 700 мм. Высота рабочей плоскости, <i>h</i>, 520 мм, Расстояние от пола до нижней кромки выступающей конструкции под крышкой стола, <i>h₁</i>, не менее 410 мм.</p>	<p>UZTR.345-018:2017</p> <p>ГОСТ19301.1</p> <p>ГОСТ19301.2</p> <p>ГОСТ 16371</p>	<p>Подстолье состоит из продольных и поперечных царг, соединенных между собой угловыми стяжками для столов (ОМК), и ножек, номинальным размером в сечении 35x35 мм. Ножки крепятся к царгам с помощью шпилек и гаек, само подстолье крепится к крышке с помощью угловых стяжек. Детали столешницы и подстоля изготавливаются:</p> <p>щитовые детали – из клееных щитов (щиты, склеенные из брусков твердых лиственных пород на гладкую фугу) или фанеры клееной толщиной 15-18 мм, брусковые детали – из пиломатериала твердых лиственных пород. На лицевых поверхностях допускаются здоровые сросшиеся сучки диаметром не более 20 мм в количестве 4 штук на 1 квадратный метр. Прочие пороки древесины (червоточина, химические окраски, внутренняя заболонь, трещины, грибные поражения) не допускаются. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1</p> <p>Ребра деталей должны быть притуплены, углы-заовалены.</p> <p>Отделка покрытий 3-х слойным полиуретановыми или акриловыми лаками.</p> <p>Лакокрасочное покрытие должно быть стойкими к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств. Вся поверхность стола должны легко мыться, после дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва</p>

		<p style="text-align: center;">Стул №2:</p> <p>Высота сиденья, Н 300 мм, Ширина сиденья, L, не менее 270мм. Глубина сиденья*, В, не менее 290мм. Высота нижнего края спинки над сиденьем, h₁, 130мм. Высота верхнего края спинки, над сиденьем, h₃, не более 280 мм. Высота линии перегиба спинки, h₂, не более 170мм. Ширина спинки, l₁, не менее 240мм. Радиус изгиба переднего края сиденья, r, 20-50 мм. Угол наклона сиденья, β, в градусах 0-4 мм. Углубление поверхности сиденья должно быть не менее 10 мм и должно занимать задние 2/3 минимальной глубины сиденья. Самая глубокая часть должна приходиться на точку, расположенную от передней кромки сиденья на 3/4 минимальной глубины. Угол наклона спинки β, в градусах 98-108 мм. Радиус спинки в плане - не менее 300 мм. Расстояние от пола до передней царги должно быть не менее 0,75 высоты сиденья стула.</p>	<p>заметных изменений в блеске или цвете поверхности. Отклонение от габаритных размеров +/- 4 мм На видимой наружной поверхности стола должна быть нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10x15 мм оранжевого цвета. Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать ее длительную сохранность. Допускается нанесение цветной маркировки, выполненной печатным способом с самоклеящейся основой. Цвет фиолетовая. Гарантийный срок 18 месяцев. <u>Детский стул</u> столярный с возможностью штабелирования по высоте (до 5 штук). Стул состоит из задних ножек, сращенных между собой передней ножки и боковой царги (боковина стула), рамки с сидением и спинки. Рамка с профилированным сидением крепится к «боковинам» на шкантах с клеем и шурупах. Задняя ножка крепится к «боковине» на шкантах и клею. Профилированная спинка крепится к задним ножкам на шипах или шкантах на клею. «Боковина» и задняя ножки имеют наклон в 1-1,5 градуса для обеспечения штабелирования стульев. Задняя ножка, «боковина» и рамка изготавливаются из пиломатериала твердых лиственных пород, допускается изготовление их из фанеры клееной толщиной 18-20мм. Спинка (толщиной 12-14 мм) и сидение (толщиной 5-6 мм) изготавливаются из фанеры. На лицевых поверхностях брусковых заготовок допускаются здоровые сросшиеся сучки диаметром не более 20 мм в количестве 2 штук на 1 м.п. Прочие пороки древесины (червоточина, химические окраски, внутренняя заболонь, трещины, грибные поражения) не допускаются. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1 Ребра деталей должны быть притуплены, углы-заовалены. Отделка покрытий 3-х слойным полиуретановыми или акриловыми лаками. Спинка стула должна быть отделена эмалью разных спальных цветных тонов. Лакокрасочное покрытие должно быть стойкими к воздействию теплой воды, моющих и</p>
--	--	---	--

					<p>дезинфицирующих средств. Вся поверхность стола должны легко мыться, после дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности.</p> <p>Отклонение от габаритных размеров +/- 4 мм</p> <p>На видимой наружной поверхности стула должна быть нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10x15 мм оранжевого цвета. Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать ее длительную сохранность.</p> <p>Допускается нанесение цветной маркировки, выполненной печатным способом с самоклеящейся основой. Цвет фиолетовый.</p> <p>Гарантийный срок 18 месяцев.</p>
4	Шкаф для дидактических игр, пособий по разным видам деятельности и игрушек.	шт	<p>Высота- 900 мм Длина - 1300 мм Глубина - 300 мм</p>	ГОСТ 16371	<p>Многофункциональный шкаф для хранения и демонстрации детских поделок, дидактических игр и пособий по различным видам. Шкаф состоит из 7 секций, 2 из них за распашными дверками. Детали шкафа изготовлены из фанерных плит толщиной 15-18 мм. Сборка шкафа осуществляется с помощью эксцентриковых или винтовых стяжек. Задняя стенка изготавливается из фанеры толщиной 3-4 мм или из ламинированной (в тон основного материала) ДВП толщиной 3-4 мм и крепится шурупами. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1</p> <p>Ребра деталей должны быть притуплены.</p> <p>Отделка - полиуретановыми или акриловыми лаками.</p> <p>Гарантийный срок 18 месяцев.</p>
5	Шкаф для книг (документов)	шт	<p>Высота 1734 мм, Ширина 800 мм, Глубина 370 мм</p>	ГОСТ 16371	<p>Шкаф изготавливается из ламинированной ДСП толщиной 16мм светлых тонов. В верхней открытой части шкафа имеются две полки, установленные на металлических полкодержателях. Нижняя часть шкафа с одной полкой закрыта двумя распашными дверями, установленные на 4-х шарнирные петли. Кромки облицованы кромочным материалом на основе бумаг, пропитанных терморезистивными полимерами. Задняя стенка изготавливается из фанеры толщиной 3-4 мм или из ламинированной ДВП толщиной 3-4</p>

					мм в тон шкафа, крепятся шурупами. Крепёжные детали закрыты полиэтиленовыми заглушками. На нижние части боковых панелей крепятся пластмассовые опоры. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.
«Кабинет дефектолога (логопеда)»					
1	Стол однотумбовый	шт	Длина 1200 мм, Ширина 600 мм, Высота 760 мм.	ГОСТ 16371	Стол однотумбовый изготавливается из ламинированной ДСП, толщиной - 16мм. Конструкция стола включает в себя столешницу, две боковины, экран и одну тумбу. Тумба с одной полкой, закрывается распашной дверью с ручкой, которая крепится к боковине с помощью 4-х шарнирных петель. На нижние части боковых панелей крепят пластмассовые опоры. Кромки облицованы кромочным материалом на основе пластмасс. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.
2	Стул полумягкий	шт	Высота от пола до основания сиденья 460 мм, высота спинки не менее 320 мм, ширина сиденья не менее 430 мм, глубина 400 мм.	ГОСТ 19917	Каркас стула изготавливается из мебельной трубы овального сечения 30x15 мм или из трубы круглого сечения 25x1,2 мм. Металл каркас, покрыт черной полимерно-порошковой краской. Все концы труб закрываются полиэтиленовыми заглушками. Сидение и спинка представляют собой основание из фанеры толщиной 9-10 мм, на которое укладывается поролон толщиной t=200 мм и обтягивается мебельной тканью. На заднюю сторону накладывается пластиковая панель по конфигурации спинки, фиксируется шурупом. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.
3	Детский стул №2* *ростовой номер	комп.	Стул №2: Высота сиденья, Н 300 мм, Ширина сиденья, L, не менее 270 мм. Глубина сиденья*, В, не менее 290 мм. Высота нижнего края спинки над сиденьем, h ₁ , 130 мм. Высота верхнего края спинки, над сиденьем, h ₃ , не более 280 мм. Высота линии перегиба спинки, h ₂ , не более 170 мм. Ширина спинки, l ₁ , не менее 240 мм. Радиус изгиба переднего края сиденья, r, 20-50 мм. Угол наклона сиденья, β, в градусах 0-4 мм. Углубление поверхности сиденья должно быть не менее 10 мм и должно занимать задние 2/3 минимальной глубины сиденья. Самая	UZTR.345-018:2017 ГОСТ19301.1 ГОСТ19301.2 ГОСТ 16371	Детский стул столярный с возможностью штабелирования по высоте (до 5 штук). Стул состоит из задних ножек, сращенных между собой передней ножки и боковой царги (боковина стула), рамки с сидением и спинки. Рамка с профилированным сидением крепится к «боковинам» на шкантах с клеем и шурупах. Задняя ножка крепится к «боковине» на шкантах и клею. Профилированная спинка крепится к задним ножкам на шипах или шкантах на клею. «Боковина» и задняя ножки имеют наклон в 1-1,5 градуса для обеспечения штабелирования стульев. Задняя ножка, «боковина» и рамка изготавливаются из пиломатериала твердых лиственных пород, допускается изготовление их из фанеры клееной толщиной 18-20мм. Спинка (толщиной 12-14 мм) и

			<p>глубокая часть должна приходиться на точку, расположенную от передней кромки сиденья на 3/4 минимальной глубины. Угол наклона спинки β, в градусах 98-108 мм. Радиус спинки в плане - не менее 300 мм. Расстояние от пола до передней царги должно быть не менее 0,75 высоты сиденья стула.</p>		<p>сидение (толщиной 5-6 мм) изготавливаются из фанеры. На лицевых поверхностях брусковых заготовок допускаются здоровые сросшиеся сучки диаметром не более 20 мм в количестве 2 штук на 1 м.п. Прочие пороки древесины (червоточина, химические окраски, внутренняя заболонь, трещины, грибные поражения) не допускаются. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1 Ребра деталей должны быть притуплены, углы-заовалены. Отделка покрытий 3-х слойным полиуретановыми или акриловыми лаками. Спинка стула должна быть отделена эмалью разных спальных цветных тонов. Лакокрасочное покрытие должно быть стойкими к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств. Вся поверхность стола должны легко мыться, после дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности. Отклонение от габаритных размеров +/- 4 мм На видимой наружной поверхности стула должна быть нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10x15 мм оранжевого цвета. Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать ее длительную сохранность. Допускается нанесение цветной маркировки, выполненной печатным способом с самоклеящейся основой. Цвет фиолетовый. Гарантийный срок 18 месяцев.</p>
4	<p>Шкаф для дидактических игр, пособий по разным видам деятельности и игрушек.</p>	шт	<p>Высота- 900 мм Длина - 1300 мм Глубина - 300 мм</p>	ГОСТ 16371	<p>Многофункциональный шкаф для хранения и демонстрации детских поделок, дидактических игр и пособий по различным видам. Шкаф состоит из 7 секций, 2 из них за распашными дверками. Детали шкафа изготовлены из фанерных плит толщиной 15-18 мм. Сборка шкафа осуществляется с помощью эксцентриковых или винтовых стяжек. Задняя стенка изготавливается из фанеры толщиной 3-4 мм или из ламинированной (в тон основного материала) ДВП толщиной 3-4 мм и крепится шурупами.</p>

					<p>При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1</p> <p>Ребра деталей должны быть притуплены.</p> <p>Отделка - полиуретановыми или акриловыми лаками.</p> <p>Гарантийный срок 18 месяцев.</p>
5	Шкаф для книг (документов)	шт	<p>Высота 1734 мм, Ширина 800 мм, Глубина 370 мм</p>	ГОСТ 16371	<p>Шкаф изготавливается из ламинированной ДСП толщиной 16 мм светлых тонов. В верхней открытой части шкафа имеются две полки, установленные на металлических полкодержателях. Нижняя часть шкафа с одной полкой закрыта двумя распашными дверями, установленные на 4-х шарнирные петли. Кромки облицованы кромочным материалом на основе бумаг, пропитанных терморезистив-ными полимерами. Задняя стенка изготавливается из фанеры толщиной 3-4 мм или из ламинированной ДВП толщиной 3-4 мм в тон шкафа, крепятся шурупами. Крепёжные детали закрыты полиэтиленовыми заглушками. На нижние части боковых панелей крепятся пластмассовые опоры. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.</p>
«Методический кабинет»					
1	Стол одностумбовый	шт	<p>Длина 1200 мм, Ширина 600 мм, Высота 760 мм.</p>	ГОСТ 16371	<p>Стол одностумбовый изготавливается из ламинированной ДСП, толщиной - 16мм. Конструкция стола включает в себя столешницу, две боковины, экран и одну тумбу. Тумба с одной полкой, закрывается распашной дверью с ручкой, которая крепится к боковине с помощью 4-х шарнирных петель. На нижние части боковых панелей крепят пластмассовые опоры. Кромки облицованы кромочным материалом на основе пластмасс. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.</p>
2	Стул полумягкий	шт	<p>Высота от пола до основания сиденья 460 мм, высота спинки не менее 320 мм, ширина сиденья не менее 430 мм, глубина 400 мм.</p>	ГОСТ 19917	<p>Каркас стула изготавливается из мебельной трубы овального сечения 30x15 мм или из трубы круглого сечения 25x1,2 мм. Металл каркас, покрыт черной полимерно-порошковой краской. Все концы труб закрываются полиэтиленовыми заглушками. Сидение и спинка представляют собой основание из фанеры толщиной 9-10мм, на которое укладывается поролон толщиной t=200 мм и обтягивается мебельной тканью. На заднюю сторону накладывается пластиковая панель по конфигурации спинки, фиксируется шурупом. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.</p>
3	Шкаф для книг (документов)	шт	<p>Высота 1734 мм, Ширина 800 мм,</p>	ГОСТ 16371	<p>Шкаф изготавливается из ламинированной ДСП толщиной 16мм</p>

			Глубина 370 мм		светлых тонов. В верхней открытой части шкафа имеются две полки, установленные на металлических полкодержателях. Нижняя часть шкафа с одной полкой закрыта двумя распашными дверями, установленные на 4-х шарнирные петли. Кромки облицованы кромочным материалом на основе бумаг, пропитанных термореактивными полимерами. Задняя стенка изготавливается из фанеры толщиной 3-4 мм или из ламинированной ДВП толщиной 3-4 мм в тон шкафа, крепятся шурупами. Крепёжные детали закрыты полиэтиленовыми заглушками. На нижние части боковых панелей крепятся пластмассовые опоры. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.
4	Доска маркерная, зеленая	шт	Ширина 1200мм Высота 900 мм	UZTR.345-018:2017 UZTR.265-017:2017	Доска магнитная комбинированная двухсторонняя для письма мелом и маркером. Поверхность для письма мелом зеленого цвета. Поверхность для письма маркером - белый лак. Рама и лоток для принадлежностей выполнены из алюминиевого профиля. Доски установлена на регулируемых опорах и перемещается на колесиках Гарантийный срок, мес.12
«Оборудование для столовой»					
1	Стол обеденный, шестиместный №1 в комплекте со стульями №1 (стол-1, стул-6)	комп.	Стол обеденный длина 1200 мм, ширина 600 мм высота рабочей плоскости 460мм, расстояние от пола до нижней кромки выступающей конструкции под крышкой стола не менее 350 мм.	UZTR.345-018:2017 ГОСТ19301.1 ГОСТ19301.2 ГОСТ 16371	Стол обеденный состоит из столешницы и подстоля. Подстолье состоит из продольных и поперечных царг, соединенных между собой угловыми стяжками для столов (ОМК), и ножек, номинальным размером в сечении 35х35 мм. Ножки крепятся к царгам с помощью шпилек и гаек, само подстолье крепится к крышке с помощью угловых стяжек. Детали столешницы и подстоля изготавливаются: щитовые детали – из клееных щитов (щиты, склеенные из брусков твердых лиственных пород на гладкую фугу) или фанеры клееной толщиной 15-18 мм, брусковые детали – из пиломатериала твердых лиственных пород. На лицевых поверхностях допускаются здоровые сросшиеся сучки диаметром не более 20 мм в количестве 4 штук на 1 квадратный метр. Прочие пороки древесины (червоточина, химические окраски, внутренняя заболонь, трещины, грибные поражения) не допускаются. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1

		<p style="text-align: center;">Стул №1:</p> <p>Высота сиденья, Н 260 мм, Ширина сиденья, L, не менее 250мм. Глубина сиденья - не менее 260мм. Высота нижнего края спинки над сиденьем, h₁, 120 мм. Высота верхнего края спинки, над сиденьем, h₃, не более 250 мм. Высота линии перегиба спинки, h₂, не более 160 мм. Ширина спинки, l₁, не менее 240 мм. Радиус изгиба переднего края сиденья, r, 20-50 мм. Углубление поверхности сиденья должно быть не менее 10 мм и должно занимать задние 2/3 минимальной глубины сиденья. Самая глубокая часть должна приходиться на точку, расположенную от передней кромки сиденья на 3/4 минимальной глубины. Угол наклона сиденья, β, в градусах 0-4 мм. Угол</p>	<p>Ребра деталей должны быть притуплены, углы-заовалены. Отделка покрытий 3-х слойным полиуретановыми или акриловыми лаками полиуретановыми или акриловыми лаками.</p> <p>Лакокрасочное покрытие должно быть стойкими к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств. Вся поверхность стола должны легко мыться, после дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности.</p> <p>Отклонение от габаритных размеров +/- 4 мм</p> <p>На видимой наружной поверхности стола должна быть нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10x15 мм оранжевого цвета. Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать ее длительную сохранность.</p> <p>Допускается нанесение цветной маркировки, выполненной печатным способом с самоклеящейся основой. Цвет оранжевый.</p> <p>Гарантийный срок 18 месяцев.</p> <p>Детский стул столярный с возможностью штабелирования по высоте (до 5 штук).</p> <p>Стул состоит из задних ножек, сращенных между собой передней ножки и боковой царги (боковина стула), рамки с сидением и спинки. Рамка с профилированным сидением крепится к «боковинам» на шкантах с клеем и шурупах. Задняя ножка крепится к «боковине» на шкантах и клею. Профилированная спинка крепится к задним ножкам на шипах или шкантах на клею. «Боковина» и задняя ножки имеют наклон в 1-1,5 градуса для обеспечения штабелирования стульев.</p> <p>Задняя ножка, «боковина» и рамка изготавливаются из пиломатериала твердых лиственных пород, допускается изготовление их из фанеры клееной толщиной 18-20мм. Спинка (толщиной 12-14 мм) и сидение (толщиной 5-6 мм) изготавливаются из фанеры.</p> <p>На лицевых поверхностях брусковых заготовок допускаются здоровые сросшиеся сучки диаметром не более 20 мм в количестве 2 штук на 1 м.п.</p> <p>Прочие пороки древесины</p>
--	--	---	---

			<p>наклона спинки β, в градусах 98-108 мм. Радиус спинки в плане, r_1, не менее** 300 мм. Расстояние от пола до передней царги должно быть не менее 0,75 высоты сиденья стула.</p>		<p>(червоточина, химические окраски, внутренняя заболонь, трещины, грибные поражения) не допускаются. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1 Ребра деталей должны быть притуплены, углы-заовалены. Отделка покрытий 3-х слойным полиуретановыми или акриловыми лаками. Спинка стула должна быть отделена эмалью разных спальных цветных тонов. Лакокрасочное покрытие должно быть стойкими к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств. Вся поверхность стола должны легко мыться, после дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности. Отклонение от габаритных размеров \pm 4 мм На видимой наружной поверхности стула должна быть нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10x15 мм оранжевого цвета. Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать ее длительную сохранность. Допускается нанесение цветной маркировки, выполненной печатным способом с самоклеящейся основой. Цвет оранжевый. Гарантийный срок 18 месяцев.</p>
2	<p>Стол обеденный, шестиместный №2 в комплекте со стульями №2 (стол-1, стул-6)</p>	комп.	<p>Стол обеденный длина 1200 мм, ширина 600 мм высота рабочей плоскости 520 мм, расстояние от пола до нижней кромки выступающей конструкции под крышкой стола не менее 410 мм.</p>		<p>Стол обеденный состоит из столешницы и подстоля. Подстолье состоит и продольных и поперечных царг, соединенных между собой угловыми стяжками для столов (ОМК), и ножек, номинальным размером в сечении 35x35 мм. Ножки крепятся к царгам с помощью шпилек и гаек, само подстолье крепится к крышке с помощью угловых стяжек. Детали столешницы и подстоля изготавливаются: щитовые детали – из клееных щитов (щиты, склеенные из брусков твердых лиственных пород на гладкую фугу) или фанеры клееной толщиной 15-18 мм, брусковые детали – из пиломатериала твердых лиственных пород. На лицевых поверхностях допускаются здоровые сросшиеся сучки диаметром не более 20 мм в количестве 4 штук на 1 квадратный метр. Прочие пороки древесины</p>

		<p>Стул №2: Высота сиденья, Н 300 мм, Ширина сиденья, L, не менее 270 мм.</p> <p>Глубина сиденья*, В, не менее 290 мм. Высота нижнего края спинки над сиденьем, h₁, 130 мм.</p> <p>Высота верхнего края спинки, над сиденьем, h₃, не более 280 мм. Высота линии перегиба спинки, h₂, не более 170 мм. Ширина спинки, l₁, не менее 240 мм. Радиус изгиба переднего края сиденья, г, 20-50 мм. Угол наклона сиденья, β, в градусах 0-4 мм. Углубление поверхности сиденья должно быть не менее 10 мм и должно занимать задние 2/3 минимальной глубины сиденья. Самая глубокая часть должна</p>	<p>UZTR.345-018:2017 ГОСТ19301.1 ГОСТ19301.2 ГОСТ 16371</p>	<p>(червоточина, химические окраски, внутренняя заболонь, трещины, грибные поражения) не допускаются. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1</p> <p>Ребра деталей должны быть притуплены, углы-заовалены.</p> <p>Отделка покрытий 3-х слойным полиуретановыми или акриловыми лаками. Лакокрасочное покрытие должно быть стойкими к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств. Вся поверхность стола должны легко мыться, после дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности.</p> <p>Отклонение от габаритных размеров +\ - 4 мм</p> <p>На видимой наружной поверхности стола должна быть нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10x15 мм оранжевого цвета. Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать ее длительную сохранность.</p> <p>Допускается нанесение цветной маркировки, выполненной печатным способом с самоклеящейся основой. Цвет оранжевый.</p> <p>Гарантийный срок 18 месяцев.</p> <p>Детский стул столярный с возможностью штабелирования по высоте (до 5 штук).</p> <p>Стул состоит из задних ножек, сращенных между собой передней ножки и боковой царги (боковина стула), рамки с сидением и спинки. Рамка с профилированным сидением крепится к «боковинам» на шкантах с клеем и шурупах. Задняя ножка крепится к «боковине» на шкантах и клею. Профилированная спинка крепится к задним ножкам на шипах или шкантах на клею. «Боковина» и задняя ножки имеют наклон в 1-1,5 градуса для обеспечения штабелирования стульев.</p> <p>Задняя ножка, «боковина» и рамка изготавливаются из пиломатериала твердых лиственных пород, допускается изготовление их из фанеры клееной толщиной 18-20мм. Спинка (толщиной 12-14 мм) и сидение (толщиной 5-6 мм) изготавливаются из фанеры.</p>
--	--	---	---	--

			<p>приходиться на точку, расположенную от передней кромки сиденья на 3/4 минимальной глубины.</p> <p>Угол наклона спинки β, в градусах 98-108 мм.</p> <p>Радиус спинки в плане - не менее 300 мм.</p> <p>Расстояние от пола до передней царги должно быть не менее 0,75 высоты сиденья стула.</p>		<p>На лицевых поверхностях брусковых заготовок допускаются здоровые сросшиеся сучки диаметром не более 20 мм в количестве 2 штук на 1 м.п. Прочие пороки древесины (червоточина, химические окраски, внутренняя заболонь, трещины, грибные поражения) не допускаются. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1</p> <p>Ребра деталей должны быть притуплены, углы-заовалены.</p> <p>Отделка покрытий 3-х слойным полиуретановыми или акриловыми лаками. Спинка стула должна быть отделена эмалью разных спальных цветных тонов. Лакокрасочное покрытие должно быть стойкими к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств. Вся поверхность стола должны легко мыться, после дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности.</p> <p>Отклонение от габаритных размеров +/- 4 мм</p> <p>На видимой наружной поверхности стула должна быть нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10x15 мм оранжевого цвета. Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать ее длительную сохранность.</p> <p>Допускается нанесение цветной маркировки, выполненной печатным способом с самоклеящейся основой. Цвет оранжевый.</p> <p>Гарантийный срок 18 месяцев.</p>
«Оборудование спальни комнаты»					
1	Детские 2-х ярусные кровати (с матрасом)	шт	<p>Длина 1480 мм, глубина 680 мм, высота 1360 мм</p> <p>Размеры ложа кровати: Длина не менее 1400 мм, Ширина не менее 600 мм</p>	ГОСТ 19917 Функциональные размеры (в части ложа) по ГОСТ 19301.3	<p>Кровать 2-хъярусная детская предназначена для отдыха детей. Детали кровати изготавливаются из пиломатериала хвойных пород дерева или фанеры толщиной 18-20 мм, с последующей отделкой их полиуретановыми или акриловыми лаками. Расстояние между верхней и нижней кроватью должно быть 750-800 мм. Верхняя кровать должна быть снабжена ограждением с четырех сторон. Ограждение должно быть закреплено так, чтобы их можно было удалить только с помощью инструмента. Расстояние между верхней кромкой ограждения и</p>

			<p>Матрац: - длина: 1400 мм; - ширина: 600 мм; - толщина: 50 мм.</p>		<p>верхней поверхностью основания кровати должно быть не менее 260 мм, между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью матраца - не менее 160 мм. Одна из длинных сторон ограждения разъединена стационарной лестницей. Величина разъема ограждения для лестницы должна быть от 300 до 400 мм. Основание кровати должен пропускать воздух. Заглушка изготовлена из 6-ти миллиметровой фанеры и устанавливается на обрешетку. В качестве крепежной фурнитуры используются винтовые (стяжка "бочонок") или эксцентриковые стяжки. На лицевых поверхностях изделия допускаются здоровые сросшиеся сучки, если это не снижает прочности изделия и предусмотрено технической документацией на изделие. При использовании фанеры - лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1 Матрац: - матрац должен быть изготовлен из пенополиуретана (поролон) - плотность должна быть не менее 22 кг/м³ - матрац должен иметь съёмный чехол на замке - чехол изготовлен из высококачественной и плотной смесовой ткани (40% полиэстер и 60% хлопок) плотностью не менее 200 г/м². Гарантийный срок не менее 12 месяцев.</p>
2	Шкаф для белья	шт	<p>Высота 1700 мм, Ширина 850 мм, Глубина 470 мм.</p>	<p>ГОСТ 16371 ГОСТ 26682</p>	<p>Шкаф для белья изготавливается из ламинированного ДСП толщиной – 16мм, светлых тонов. Шкаф состоит из двух отделений. В каждом отделении за распашной дверкой установлены четыре переставные полки. Двери крепятся на четырехшарнирные петли, полки устанавливаются на полкодержатели, сборка каркаса на винтовых или эксцентриковых стяжках. Задняя стенка изготавливается из ламинированного ХДФ толщиной 3-4 мм, который крепится к шкафу с помощью шурупов на шайбы. Предусматриваются отверстия для вентиляции. Кромки облицованы кромочным материалом на основе пластмасс. На нижние части боковых панелей крепятся пластмассовые наконечники. Наружные отверстия в местах крепления винты должны быть закрыты специальными заглушками.</p>

					Гарантийный срок не менее 18 месяцев.
--	--	--	--	--	---------------------------------------

Комплект детской постели

№	Наименование	Ед. изм.	Габаритные размеры	Нормативный документ, требованиям которого должен соответствовать товар	Техническое описание
1	Комплект детской постели (одеяло, подушка)	комп	<p style="text-align: center;">Подушки размеры подушки - длина: 500 мм - ширина: 350 мм</p> <p style="text-align: center;">Одеяла Размер одеяла: длина: 1200 мм; - ширина: 1000 мм.</p>	ГОСТ 31307	<p>Комплект состоит из:</p> <p>1. подушка синтепоновая в количестве - 1 шт. Вес: 350 грамм</p> <p>2. одеяло стёганое из синтепона в количестве - 1 шт. Вес: 650-700 гр. в готовом виде Расстояние между стежками 10 см в виде ромба рисунки постельных принадлежностей должны быть на детскую тематику и выполнены в спокойных тонах цветовой гаммы. Гарантийный срок, мес.12</p>

Комплект детского постельного белья

2	Комплект детского постельного белья (наволочка, простыня, пододеяльник)	комп	<p style="text-align: center;">Тип Б 1.</p> <p style="text-align: center;">1. наволочка - длина: 55 см - ширина: 40 см</p> <p style="text-align: center;">2. пододеяльник Длина: 125 см Ширина: 105 см.</p> <p style="text-align: center;">3. простыня длина: 150 см ширина: 110 см</p>	ГОСТ 31307	<p>1. наволочка для подушки из Х/Б ткани плотностью от 120-130 г/м2 в количестве - 1 шт. с клапаном.</p> <p>2. пододеяльник из Х/Б ткани плотностью не менее 120-130 г/м2 в количестве - 1 шт.</p> <p>3. простыня из Х/Б ткани плотностью не менее 120- 130 г/м2 из Х/Б ткани в количестве - 1 шт.</p> <p>рисунки постельных принадлежностей должны быть на детскую тематику и выполнены в спокойных тонах цветовой гаммы. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.</p>
---	---	------	---	------------	---

«Набор столовой посуды»

1	Посуда (косушка, тарелка, кружка, ложка)	Комп	Косушка Объем: 300 мл	СанПин №0348-17 от 23.06.2017г.	Материал: фарфоровая, керамическая, из ударопрочного стекла или из нержавеющей стали.
			Тарелка Объем: 200 мл.	СанПин №0348-17 от 23.06.2017г.	Материал: фарфоровая, керамическая, из ударопрочного стекла или из нержавеющей стали.
			Кружка Объем: 210 мл.	СанПин №0348-17 от 23.06.2017г.	Материал: фарфоровая, керамическая, из ударопрочного стекла из ударопрочного стекла или из нержавеющей стали
			Ложка не менее 15,5 см.	ГОСТ 32583	Прибор для первых блюд. Детская ложка Материал: нержавеющая сталь

Оборудование для пищеблока и медицинского кабинета

№	Наименование	Ед. изм.	Габаритные размеры	Нормативный документ, требованиям которого должен соответствовать товар	Техническое описание
Оборудование для пищеблока					
1	Электрическая плита (4 конфорочная с духовкой)	шт	Размер от производителя	<p>UzTR.389-010:2016 ГОСТ МЭК 60335-1 СанПин РУз № 0348-17 ГОСТ 32560.2-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008</p>	<p>Предназначена для приготовления первых, вторых, третьих блюд, а также для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей и выпечки мелкоштучных кулинарных изделий. Чугунные конфорки в качестве нагревательных элементов оснащены двумя ТЭНами, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, а также гарантирует долгий срок эксплуатации конфорок. Духовка имеет отдельные мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов.</p> <p>Рабочий диапазон температуры духовки 200-270С, установленный аварийный терморегулятор предохраняет шкаф от перегрева 300 С.</p> <p>Плита имеет регулируемые по высоте ножки.</p> <p>Площадь конфорок – 0,45 кв.м.</p> <p>Внизу- духовой шкаф с двумя или тремя противнями размером 530x470x30 мм, изготовленные из черного металла.</p> <p>Гарантийный срок, мес.12 не менее</p>
2	Электрическая плита (6 конфорочная)	шт		<p>UzTR.389-010:2016 ГОСТ 32560.2-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008</p>	<p>Электрическая плита с жарочным шкафом предназначена для приготовления первых, вторых, третьих блюд. Внизу- духовкой шкаф с двумя или тремя противнями. Духовка имеет отдельные мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов. Рабочие диапазон духовки 200-270 С, установленный аварийный терморегулятор предохраняет шкаф от перегрева 300 С.</p> <p>- время разогрева конфорок до 400 С 30 мин;</p> <p>- площадь конфорок - 0,72 кв.м</p> <p>- максимальная t конфорок 460 С;-</p> <p>мощность конфорок 2x4 кВт;-</p> <p>напряжение питания 380 В;</p> <p>- размеры конфорок 400x290 мм;-</p> <p>суммарная мощность 16 кВт;</p> <p>Гарантийный срок не менее 12 месяцев.</p>

№	Наименование	Ед. изм.	Габаритные размеры	Нормативный документ, требованиям которого должен соответствовать товар	Техническое описание
3	Раковина (мойка) для мытья посуды 2-х ячеечная	Комп	каждая ячейка Длина 600 мм ширина 600 мм высота 850 мм глубина 450 мм Высота нижней полки 400 мм. от пола	ГОСТ 23695-94	Ванна состоит из металлического каркаса и 2-х нержавеющей секционной мойки. Металлический каркас выполнен из металла, регулируемый по высоте цельносварным из оцинкованной стали (профиль, уголок). Толщина стенки не менее 2,0 мм. Нижняя полка выполнена в форме решетки. Мойка изготовлена из нержавеющей стали толщиной не менее 1 мм. Каждая секция мойки оснащена сифоном, подключенным к сети канализации, для вывода использованной воды. Все стороны мойки выполнены цельным бортиком. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.
4	Стеллаж для хранения посуды	шт	высота 1200 мм ширина 600 мм длина 1600 мм Максимальная нагрузка на полку 50 кг	ГОСТ 16371	Стеллаж кухонный для хранения посуды, продуктов крупы, муки, макаронных изделий хранят в сухом помещении в мешках или специальных ёмкостях на подтоварниках, Боковые стойки стеллажа изготавливаются из стальной трубы с сечением 40x40мм, толщиной не менее 2,0 мм. Полки стеллажа в количестве 4-х штук изготавливаются из нержавеющей стали толщиной не менее 2,0 мм. Расстояние от пола не менее 15 см, расстояние между стеной и продуктами должно быть не менее 20 см. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.
5	Стеллаж для хранения посуды (продуктов)	шт	высота 1200 мм ширина 600 мм длина 1600 мм Максимальная нагрузка на полку 50 кг	ГОСТ 16371	Стеллаж кухонный для хранения посуды, продуктов крупы, муки, макаронных изделий хранят в сухом помещении в мешках или специальных ёмкостях на подтоварниках, Боковые стойки стеллажа изготавливаются из стальной трубы с сечением 40x40мм, толщиной не менее 2,0 мм. Полки стеллажа в количестве 4-х штук изготавливаются из нержавеющей стали толщиной не менее 2,0 мм. Расстояние от пола не менее 15 см, расстояние между стеной и продуктами должно быть не менее 20 см. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.
6	Стол производственный	шт	Длина 1200.0 мм Ширина 800.0 мм Высота 860.0 мм Высота нижней полки 400 мм от пола.	ГОСТ 16371 СанПин РУз № 0348-17	Стол состоит из металлического каркаса, столешницы и полки. Металлический каркас выполнен регулируемым по высоте ножками, Ножки выполнены из оцинкованной стали круглого сечения диаметром d 50 мм и толщиной не менее 2,0 мм. Столешница изготовлена из нержавеющей стали, толщиной 1,0 - 2,0 мм. Все стороны столешницы аккуратно загнуты вниз, не более 20 мм, для предотвращения повреждений во время

№	Наименование	Ед. изм.	Габаритные размеры	Нормативный документ, требованиям которого должен соответствовать товар	Техническое описание
					эксплуатации. Нижняя полка выполнена в форме решетки. На ножки крепиться сварным способом угольники высотой не менее 100 мм с четырьмя отверстиями для крепления царги. Царги крепятся к ножкам сквозным болтовым соединением. Столешница и решетка крепится при помощи внутренних соединителей и болтов.
Оборудование для медицинского кабинета					
1	Шкаф медицинский	шт	Высота 1734 мм Ширина 800 мм Глубина 420 мм	ГОСТ 16371	Шкаф металлический для хранения лекарственных препаратов и медицинских принадлежностей. Состоит из металлического каркаса, стеклянных полок и стенок, каркас состоит из металла профильного листа номинальной толщиной 2 мм, покрытие – порошковое или нитроэмалью белого цвета. Стенки боковина и дверца из стекла толщиной не менее 6 мм. задняя стенка должны быть сделаны из металл профиля и окрашена порошковое или нитроэмалью белого цвета Гарантийный срок не менее 12 месяцев.
2	Кушетка	шт	Высота Н=570 мм. Вес кушетки — 18 кг. Разборная, металлическая модель. Длина подголовника 450 мм. Поставляется в разобранном виде. В рабочем состоянии: мм длина (с подголовником) — 1500 мм ширина — 610 мм высота — 570 мм длина подголовника 450 мм	ГОСТ 16371 СанПин 0351-17.	Основа кушетки – каркас из мебельной трубы различного сечения (для квадратных 25х25мм, для прямоугольников 20х40мм, для круглых d=25мм). Покрытие – порошковое или нитроэмалью. Цвет: белый или светло-серый. Открытые торцы труб закрываются полиэтиленовыми заглушками. Мягкая часть лежака и подголовника сформированы из ватина или поролона и обтянуты винили кожей. Основа лежака и подголовника из ДСП. Дно лежака и обратная сторона подголовника с покрытием. Угол наклона подголовника регулируется и фиксируется при помощи упора. Лежак крепится к каркасу при помощи шурупов. Подголовник крепится к лежаку при помощи рояльной петли. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

№	Наименование	Ед. изм.	Габаритные размеры	Нормативный документ, требованиям которого должен соответствовать товар	Техническое описание
Кабинет заведующий хозяйством					
1	Стол одностумбовый	шт	Длина 1200 мм, Ширина 600 мм, Высота 760 мм.	ГОСТ 16371	Стол одностумбовый изготавливается из ламинированной ДСП, толщиной – 16 мм. Конструкция стола включает в себя столешницу, две боковины, экран и одну тумбу. Тумба с одной полкой, закрывается распашной дверью с ручкой, которая крепится к боковине с помощью 4-х шарнирных петель. На нижние части боковых панелей крепят пластмассовые опоры. Кромки облицованы кромочным материалом на основе пластмасс. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.
2	Стул полумягкий	шт	Высота от пола до основания сиденья 460 мм, высота спинки не менее 320 мм, ширина сиденья не менее 430 мм, глубина 400 мм.	ГОСТ 19917	Каркас стула изготавливается из мебельной трубы овального сечения 30x15 мм или из трубы круглого сечения 25x1,2 мм. Металл каркас, покрыт черной полимерно-порошковой краской. Все концы труб закрываются полиэтиленовыми заглушками. Сидение и спинка представляют собой основание из фанеры толщиной 9-10мм, на которое укладывается поролон толщиной t=200 мм и обтягивается мебельной тканью. На заднюю сторону накладывается пластиковая панель по конфигурации спинки, фиксируется шурупом. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.
3	Шкаф для книг (документов)	шт	Высота 1734 мм, Ширина 800 мм, Глубина 370 мм	ГОСТ 16371	Шкаф изготавливается из ламинированной ДСП толщиной 16мм светлых тонов. В верхней открытой части шкафа имеются две полки, установленные на металлических полкодержателях. Нижняя часть шкафа с одной полкой закрыта двумя распашными дверями, установленные на 4-х шарнирные петли. Кромки облицованы кромочным материалом на основе бумаги, пропитанных термореактивными полимерами. Задняя стенка изготавливается из фанеры толщиной 3-4 мм или из ламинированной ДВП толщиной 3-4 мм в тон шкафа, крепятся шурупами. Крепёжные детали закрыты полиэтиленовыми заглушками. На нижние части боковых панелей крепятся пластмассовые опоры. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.
Спортивный и музыкальный зал					
1	Стул полумягкий	шт	Высота от пола до основания сиденья 460 мм,	ГОСТ 19917	Каркас стула изготавливается из мебельной трубы овального сечения 30x15 мм или из трубы круглого сечения

№	Наименование	Ед. изм.	Габаритные размеры	Нормативный документ, требованиям которого должен соответствовать товар	Техническое описание
			<p>высота спинки не менее 320 мм, ширина сиденья не менее 430 мм, глубина 400 мм.</p>		<p>25x1,2 мм. Металл каркас, покрыт черной полимерно-порошковой краской. Все концы труб закрываются полиэтиленовыми заглушками. Сидение и спинка представляют собой основание из фанеры толщиной 9-10мм, на которое укладывается поролон толщиной t=200 мм и обтягивается мебельной тканью. На заднюю сторону накладывается пластиковая панель по конфигурации спинки, фиксируется шурупом. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.</p>
2	<p>Детский стул №2* (*ростовой номер)</p>	комп.	<p>Стул №2: Высота сиденья, Н 300 мм, Ширина сиденья, L, не менее 270 мм. Глубина сиденья, В, не менее 290 мм. Высота нижнего края спинки над сиденьем, h1.130 мм. Высота верхнего края спинки, над сиденьем, h3, не более 280 мм. Высота линии перегиба спинки, h2, не более 170 мм. Ширина спинки, l1, не менее 240 мм. Радиус изгиба переднего края сиденья, r, 20-50 мм. Угол наклона сиденья, β, в градусах 0-4 мм. Углубление поверхности сиденья должно быть не менее 10 мм и должно занимать задние 2/3 минимальной глубины сиденья. Самая глубокая часть должна приходиться на точку, расположенную от передней кромки сиденья на 3/4 минимальной глубины. Угол наклона спинки β, в градусах 98-108 мм. Радиус спинки в плане - не менее 300 мм. Расстояние от пола до передней царги должно быть не менее 0,75 высоты сиденья стула.</p>	<p>UZTR.345-018:2017 ГОСТ 19301.1 ГОСТ 19301.2 ГОСТ 16371</p>	<p>Детский стул столлярный с возможностью штабелирования по высоте (до 5 штук). Стул состоит из задних ножек, сращенных между собой передней ножки и боковой царги (боковина стула), рамки с сидением и спинки. Рамка с профилированным сидением крепится к «боковинам» на шкантах с клеем и шурупах. Задняя ножка крепится к «боковине» на шкантах и клею. Профилированная спинка крепится к задним ножкам на шипах или шкантах на клею. «Боковина» и задняя ножки имеют наклон в 1-1,5 градуса для обеспечения штабелирования стульев. Задняя ножка, «боковина» и рамка изготавливаются из пиломатериала твердых лиственных пород, допускается изготовление их из фанеры клееной толщиной 18-20мм. Спинка (толщиной 12-14 мм) и сидение (толщиной 5-6 мм) изготавливаются из фанеры. На лицевых поверхностях брусковых заготовок допускаются здоровые сросшиеся сучки диаметром не более 20 мм в количестве 2 штук на 1 м.п. Прочие пороки древесины (червоточина, химические окраски, внутренняя заболонь, трещины, грибные поражения) не допускаются. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1 Ребра деталей должны быть притуплены, углы-заовалены. Отделка покрытий 3-х слойным полиуретановыми или акриловыми лаками. Спинка стула должна быть отделена эмалью разных спальных цветных тонов. Лакокрасочное покрытие должно быть стойкими к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств. Вся</p>

№	Наименование	Ед. изм.	Габаритные размеры	Нормативный документ, требованиям которого должен соответствовать товар	Техническое описание
					поверхность стола должны легко мыться, после дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности. Отклонение от габаритных размеров +/- 4 мм На видимой наружной поверхности стула должна быть нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10x15 мм оранжевого цвета. Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать ее длительную сохранность. Допускается нанесение цветной маркировки, выполненной печатным способом с самоклеящейся основой. Цвет фиолетовый. Гарантийный срок 18 месяцев.
3	Гимнастическая скамейка	шт	Ширина скамьи - 220 мм. Высота -300 мм, Длина - от 2000 мм.	UZTR.345-018-2017	Гимнастическая скамейка для спортивного зала должна быть изготовлена из пиломатериалов и покрыта бесцветным лаком. Жёсткость скамейки обеспечивается установкой продольной доски. На опоры скамейки прикрепляются предохранительные накладки из резины. Нижняя рейка гимнастической скамейки должна быть шириной 10-12 см.. Верхняя основная доска (сиденье) и нижняя доска (цанга) изготовлены из клеёной древесины, толщиной 28 мм. Покрываются лаком или эмалью.. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.

Электротехника

1	Холодильник (морозильник)	шт	Не менее 215 л морозильник не менее 45л, холодильник для кухни не менее 170 л	UzTR.389-010:2016 ГОСТ МЭК 60335-1 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СанПин РУз № 0348-17	Экономичность класса не менее A+ - работает при температуре окружающей среды - до +32; Напряжение В/Гц 220-240/50. Год изготовления товара должен быть не ранее 2021 года. Гарантийный срок не менее 24 месяцев.
2	Холодильник (морозильник)	шт	Не менее 90 л	UzTR.389-010:2016 ГОСТ МЭК 60335-1 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СанПин РУз № 0348-17	Экономичность класса не менее A+ - работает при температуре окружающей среды - до +32; Напряжение В/Гц 220-240/50. Год изготовления товара должен быть не ранее 2021 года. Гарантийный срок не менее 24 месяцев.

№	Наименование	Ед. изм.	Габаритные размеры	Нормативный документ, требованиям которого должен соответствовать товар	Техническое описание
3	Стиральная машина	шт	6-8 кг.	UzTR.389-010:2016 ГОСТ МЭК 60335-1	Тип загрузки: Вертикальная Максимальная загрузка белья: 8 кг Управление: Механическое Время стирка белье: 15-20 минут. Энергоэффективность: Не менее А класса Источник питания: 220 V/ 50Hz Вес: до 25 кг Потребляемая мощность при стирке: 300-420 Вт Потребляемая мощность при отжиге: 125-190 Вт Поставляемые товар должен быть новым, не ране 2021 года выпуска, не бывшим употребленным. Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев.

Мебель для обязательной одногодичной подготовки детей

«Оборудование групповой комнаты»					
1.	Детский стол №2* (*ростовой номер)		<p align="center">Стол №2</p> <p>Длина стола (2) 700 мм. Ширина крышки стола, b, 700 мм. Высота рабочей плоскости, h, 520 мм, Расстояние от пола до нижней кромки выступающей конструкции под крышкой стола, h₁, не менее 410 мм.</p>	UZTR.345-018:2017 ГОСТ 19301.1 ГОСТ 19301.2 ГОСТ 16371	<p><u>Детский стол</u> состоит из столешницы и подстоля.</p> <p>Подстолье состоит и продольных и поперечных царг, соединенных между собой угловыми стяжками для столов (ОМК), и ножек, номинальным размером в сечении 35x35 мм. Ножки крепятся к царгам с помощью шпилек и гаек, само подстолье крепится к крышке с помощью угловых стяжек.</p> <p>Детали столешницы и подстоля изготавливаются:</p> <p>щитовые детали – из клееных щитов (щиты, склеенные из брусков твердых лиственных пород на гладкую фугу) или фанеры клееной толщиной 15-18 мм, брусковые детали – из пиломатериала твердых лиственных пород. На лицевых поверхностях допускаются здоровые сросшиеся сучки диаметром не более 20 мм в количестве 4 штук на 1 квадратный метр. Прочие пороки древесины (червоточина, химические окраски, внутренняя заболонь, трещины, грибные поражения) не допускаются. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1</p> <p>Ребра деталей должны быть притуплены, углы-заовалены.</p> <p>Отделка покрытий 3-х слойным полиуретановыми или акриловыми лаками. Спинка стула должна быть отделена эмалью разных спальных цветных тонов. Лакокрасочное</p>

					<p>покрытие должно быть стойкими к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств. Вся поверхность стола должны легко мыться, после дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности.</p> <p>Отклонение от габаритных размеров \pm 4 мм</p> <p>На видимой наружной поверхности стола должна быть нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10x15 мм оранжевого цвета. Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать ее длительную сохранность.</p> <p>Допускается нанесение цветной маркировки, выполненной печатным способом с самоклеящейся основой. Цвет фиолетовый.</p> <p>Гарантийный срок 18 месяцев.</p>
2	<p>Детский стул №2*</p> <p>(*ростовой номер)</p>	комп.	<p>Стул №2: Высота сиденья, Н 300 мм, Ширина сиденья, L, не менее 270 мм. Глубина сиденья*, В, не менее 290 мм. Высота нижнего края спинки над сиденьем, h₁, 130 мм. Высота верхнего края спинки, над сиденьем, h₃, не более 280 мм. Высота линии перегиба спинки, h₂, не более 170 мм. Ширина спинки, l₁, не менее 240 мм. Радиус изгиба переднего края сиденья, r, 20-50 мм. Угол наклона сиденья, β, в градусах 0-4 мм. Углубление поверхности сиденья должно быть не менее 10 мм и должно занимать задние 2/3 минимальной глубины сиденья. Самая глубокая часть должна приходиться на точку, расположенную от передней кромки сиденья на 3/4 минимальной глубины. Угол наклона спинки β, в градусах 98-108 мм. Радиус спинки в плане - не менее 300 мм. Расстояние от пола до передней царги должно</p>	<p>UZTR.345-018:2017 ГОСТ 19301.1 ГОСТ 19301.2 ГОСТ 16371</p>	<p>Детский стул столярный с возможностью штабелирования по высоте (до 5 штук).</p> <p>Стул состоит из задних ножек, сращенных между собой передней ножки и боковой царги (боковина стула), рамки с сидением и спинки. Рамка с профилированным сидением крепится к «боковинам» на шкантах с клеем и шурупах. Задняя ножка крепиться к «боковине» на шкантах и клею. Профилированная спинка крепиться к задним ножкам на шипах или шкантах на клею. «Боковина» и задняя ножки имеют наклон в 1-1,5 градуса для обеспечения штабелирования стульев.</p> <p>Задняя ножка, «боковина» и рамка изготавливаются из пиломатериала твердых лиственных пород, допускается изготовление их из фанеры клееной толщиной 18-20мм. Спинка (толщиной 12-14 мм) и сидение (толщиной 5-6 мм) изготавливаются из фанеры.</p> <p>На лицевых поверхностях брусовых заготовок допускаются здоровые сросшиеся сучки диаметром не более 20 мм в количестве 2 штук на 1 м.п.</p> <p>Прочие пороки древесины (червоточина, химические окраски, внутренняя заболонь, трещины, грибные поражения) не допускаются. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1</p>

			быть не менее 0,75 высоты сиденья стула.		<p>Ребра деталей должны быть притуплены, углы-заovalены.</p> <p>Отделка покрытий 3-х слойным полиуретановыми или акриловыми лаками. Спинка стула должна быть отделена эмалью разных спальных цветных тонов. Лакокрасочное покрытие должно быть стойкими к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств. Вся поверхность стола должны легко мыться, после дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности.</p> <p>Отклонение от габаритных размеров +\ - 4 мм</p> <p>На видимой наружной поверхности стула должна быть нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10x15 мм оранжевого цвета. Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать ее длительную сохранность.</p> <p>Допускается нанесение цветной маркировки, выполненной печатным способом с самоклеящейся основой. Цвет фиолетовый.</p> <p>Гарантийный срок 18 месяцев.</p>
3	Стол однотумбовый для воспитателя	шт	Длина 1200 мм, Ширина 600 мм, Высота 760 мм.	ГОСТ 16371	<p>Стол однотумбовый изготавливается из ламинированной ДСП, толщиной - 16мм. Конструкция стола включает в себя столешницу, две боковины, экран и одну тумбу. Тумба с одной полкой, закрывается распашной дверью с ручкой, которая крепится к боковине с помощью 4-х шарнирных петель. На нижние части боковых панелей крепят пластмассовые опоры. Кромки облицованы кромочным материалом на основе пластмасс. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.</p>
4	Стул полумягкий для воспитателя	шт	Высота от пола до основания сиденья 460 мм, высота спинки не менее 320 мм, ширина сиденья не менее 430 мм, глубина 400 мм.	ГОСТ 19917	<p>Каркас стула изготавливается из мебельной трубы овального сечения 30x15 мм или из трубы круглого сечения 25x1,2 мм. Металл каркас, покрыт черной полимерно-порошковой краской. Все концы труб закрываются полиэтиленовыми заглушками. Сидение и спинка представляют собой основание из фанеры толщиной 9-10мм, на которое укладывается поролон толщиной t=200 мм и обтягивается мебельной тканью. На заднюю сторону накладывается пластиковая панель по конфигурации спинки, фиксируется шурупом. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.</p>

5	Шкаф для книг (документов)	шт	Высота 1734 мм, Ширина 800 мм, Глубина 370 мм	ГОСТ 16371	Шкаф изготавливается из ламинированной ДСП толщиной 16мм светлых тонов. В верхней открытой части шкафа имеются две полки, установленные на металлических полкодержателях. Нижняя часть шкафа с одной полкой закрыта двумя распашными дверями, установленные на 4-х шарнирные петли. Кромки облицованы кромочным материалом на основе бумаг пропитанных термореактивными полимерами. Задняя стенка изготавливается из фанеры толщиной 3-4 мм или из ламинированной ДВП толщиной 3-4 мм в тон шкафа, крепятся шурупами. Крепёжные детали закрыты полиэтиленовыми заглушками. На нижние части боковых панелей крепятся пластмассовые опоры. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.
6	Шкаф для дидактических игр, пособий по разным видам деятельности и игрушек.	шт	Высота - 900 мм Длина - 1300 мм Глубина - 300 мм	ГОСТ 16371	Многофункциональный шкаф для хранения и демонстрации детских поделок, дидактических игр и пособий по различным видам. Шкаф состоит из 7 секций, 2 из них за распашными дверками. Детали шкафа изготовлены из фанерных плит толщиной 15-18 мм. Сборка шкафа осуществляется с помощью эксцентриковых или винтовых стяжек. Задняя стенка изготавливается из фанеры толщиной 3-4 мм или из ламинированной (в тон основного материала) ДВП толщиной 3-4 мм и крепится шурупами. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1 Ребра деталей должны быть притуплены. Отделка - полиуретановыми или акриловыми лаками. Гарантийный срок 18 месяцев.
7	Доска зеленая	шт	Длина 1500 мм, Высота 1000 мм.	ГОСТ 4598-86 UZTR.345-018:2017 UZTR.265-017:2017	Доска изготавливается из фанеры или МДФ толщиной 9-10 мм, доски стационарная, в нижней части доски – лоток для мелков. Рабочие поверхности досок облицовываются матовым пластиком темно-зеленого цвета. Доски обрамляются металлическими профилями, которые соединяются уголками из полиамида. Металлические детали окрашены порошковой эмалью. Предусматриваются металлические петли для крепления доски, к стене.
8	Вешалка настенная	шт	Длина 1560 мм, Высота 180 мм Глубина 18 мм,	Функциональные размеры по ГОСТ 13025.1-85 Прочие технические требования по ГОСТ 16371	Вешалка настенная предназначена для хранения верхней одежды. Основа изготовлена из фанера или ЛДСП толщиной 16-18 мм. Крючки-вешалки (15 шт.) – из ударопрочной пластмассы. Навесные пластины (ушки) – металлические, их количество не менее

					4-х штук. При использовании ЛДСП, кромки должны быть облицованы кромочным материалом на основе ПВХ. При использовании фанера – лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 1316.1. Гарантийный срок не менее 18 месяцев.
--	--	--	--	--	--

Ковры

1	Ковер	кв/м	Размеры: в зависимости от размера помещения.	ГОСТ 28415	Ковер-Способ производства машинный. Края изделия должны быть обработаны. Материал ворса: не менее 100% полипропилен. Количество ворсовых точек: не менее 380 000 г/м.кв. Высота ворсового слоя: не менее 7 мм. Вес ворсового слоя: 695 г/м.кв. Вес изделия: не менее 1,5 кг. кв. Материал основы и утка: х/б и джут. Гарантийный срок, мес.12
----------	--------------	------	--	------------	---

QO'SHIMCHA TALABLAR

1. Yetkazib berilgan tovarlar yangi, ishlatilmagan, shuningdek asl qadoqdagi, zavod markirovkasi bilan (normativ hujjatga muvofiq - etiketkash talabi) va nuqsonlari bo'lmagan bo'lishi kerak.

2. Tovarlarni qadoqlash transport qoidalariga rioya qilgan holda tashish paytida uning xavfsizligini kafolatlashi kerak.

3. Agar uskunani yetkazib berishning oxirgi nuqtasida o'rnatish zarur bo'lsa, o'rnatish joyi va kerakli quvvat manbai tayyorlanishi kerak. Pudratchi uskunani o'rnatishi va uni uskunalar ishlab chiqaruvchisi talablariga muvofiq va xavfsizlik choralariga muvofiq ishga tushirishi kerak.

4. Majburiy sertifikatlanadigan tovarlar muvofiqlik sertifikati va sanitariya-epidemiologiya xulosasiga ega bo'lishi kerak. Agar mahsulot majburiy sertifikatlashtirilmasa, tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etilishi kerak (ekspert xulosasi, O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi va Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati xulosasi).

5. O'zbekiston Respublikasining "Standartlashtirish to'g'risida"gi qonunining 6-moddasiga asosan O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan tegishli normativ hujjatlar asosida mahsulotlar ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak.