



**Xojaobod tumani "Faqirqishloq" MFY "Soy" ko'chasini
0km-1,400km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha
NUQSONLAR QAYDNOMASI**

Biz, quyida mazkur qo'yib tashiqlovchilar, komissiya a'zolari: Xojaobod tumani Obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Faqirqishloq" MFY raisi, "Faqirqishloq" MFY faoli, Loyiha tashkilot vakili, mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va zaymlari aniqlandi:

№ b'ir	Ishlarning manzili				Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolatl	Loyihada kuzda tutilgan i sh turlari va tadbirlari	Ish xajimlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izox
	km		piketaj								
	dan	gacha	PK +	PK +							
	KM	KM	PK+	PK+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№1 Ko'cha uzunligi - 1300m.											
1	0,0	1,3	0+00	13+00	1300	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, shag'ali yetarli emas kengligi 5,0m	Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	6500	
							Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=8 sm	L x Eni x %	m3	520	
							Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm	L x Eni x %	m3	195	
							Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	6500	
№2 Ko'cha uzunligi - 100m.											
2	0,0	0,1	0+00	1+00	100	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, shag'ali yetarli emas kengligi 3,0m	Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	300	
							Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=8 sm	L x Eni x %	m3	24	
							Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm	L x Eni x %	m3	9	
							Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	300	
Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.											
	1						Asfaltobeton		km	21	
	2						Chaqiq tosh		km	21	
	3						Qum, shag'al aralashmasi		km	21	

- Xojaobod tumani Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:
- MFY raisi:
- MFY vakili:
- Loyiha tashkilot vakili:





**Xojaobod tumani "Beshkaram" MFY "Oromgoh" ko'chasini
0km-1,850km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha
NUQSONLAR QAYDNOMASI**

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Xojaobod tumani Obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Beshkaram" MFY raisi, "Beshkaram" MFY faoli, Loyiha tashkilot vakili, mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi

№ tir	Ishlarning manzili				Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'chov birligi	Miqdori	Izox
	km		piketaj								
	dan	gacha	PK -	PK -							
	km	km	PK+	PK+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№1 Ko'cha uzunligi - 110m.											
1	0,0	0,110	0+00	1+10	110	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat shag'ali yetarli emas kengligi 5,0m	Avtogreyder bilan yo'ning bo'yлама va ko'ndalang profilini qayta tiklash Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=5 sm Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qonshmasi yotqizish	L x Eni L x Eni x % L x Eni x % L x Eni	m2 m3 m3 m2	550 28 17 550	
№2 Ko'cha uzunligi - 285m.											
2	0,0	0,265	0+00	2+85	285	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,5m	Avtogreyder bilan yo'ning bo'yлама va ko'ndalang profilini qayta tiklash Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=5 sm Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qonshmasi yotqizish	L x Eni L x Eni x % L x Eni x % L x Eni	m2 m3 m3 m2	998 50 30 998	
№3 Ko'cha uzunligi - 608m.											
3	0,0	0,608	0+00	6+08	608	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 4,0m	Avtogreyder bilan yo'ning bo'yлама va ko'ndalang profilini qayta tiklash Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=5 sm Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qonshmasi yotqizish	L x Eni L x Eni x % L x Eni x % L x Eni	m2 m3 m3 m2	2432 122 73 2432	
№4 Ko'cha uzunligi - 187m.											
4	0,0	0,187	0+00	1+87	187	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,5m	Avtogreyder bilan yo'ning bo'yлама va ko'ndalang profilini qayta tiklash Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=10 sm Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qonshmasi yotqizish	L x Eni L x Eni x % L x Eni x % L x Eni	m2 m3 m3 m2	655 65 20 655	
№5 Ko'cha uzunligi - 310m.											
5	0,0	0,310	0+00	3+10	310	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,5m	Avtogreyder bilan yo'ning bo'yлама va ko'ndalang profilini qayta tiklash Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=5 sm Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm	L x Eni L x Eni x % L x Eni x %	m2 m3 m3	1085 55 33	

