



“ТАСДИКЛИЙМАН”
ART STROY INFO МЧЖ рахбари
Ж.МАМАДАЛИЕВ

Техник топширик

1	Лойиханингчекланганқиймати	<u>Хизматларнингчекланганқиймати 15% ҚҚС ниҳисобга олган ҳолда 627224 000,00 (Олти юз йигимма миллион икки юз йигирма тўрт минг) сўм.</u>
2	Молиялаштиришманбаи	<u>Бюджет маблағлар</u>
3	Иштирокчиларучунтўловшартлари	<u>Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонунига мувофиқ (41-модда), Шартнома умумий суммасининг камида 30%миқдордаги аванс тўлови шартнома тўғрисидаги маълумотлар шартномалар реестрига киритилган кундан бошлаб 10 (ўн) банк кўни ичида амалга оширилади.</u>
4	Тўловвалютаси	<u>Ўзбек сўми</u>
5	Етказибберишмуддати	<u>4-8 соат, 24/7</u>
6	Танлов таклифининг амалқилишмуддати	<u>танлов таклифларини топшириш тугаган кундан бошлаб камида 15 кун.</u>

Хомашёва материалларнинг сотиб олиш билан боғлиқ харажатлар

№	Наименование	Ўлчов бирлиги	Сони	Цена за ед-цу (сўм)	Сумма (сўм)
1	2.5x2.5 ўлчамдаги алюмин трубалар стеллаж тайёрлаш учун 2.Диаметр, мм -2.5x2.5, 3.Толщина, мм – 2.2,	метр	870	112 000	97 440 000
2	Алюминиевые оцинкованные нержавеющей листы хорошего качества пенополистрол копламаси учун 1.ХШ — лист оцинкованный, используемый для холодной штамповки. 2. с нормальной способностью к вытяжке 3. 1 класс (высокий) – 18 – 40 мкм, 258 – 570 г. 4. НР — нормальной разнотолщинности 5. КР – с видимым рисунком кристаллизации	метр кв	680	172 000	116 960 000

3	<p>Пенополистирол (1. Пенополистирол гранулы, вспененная и дробленая крошка 2. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее – 0.2 3. Предел прочности при статическом изгибе – 0.25 4. Водопоглощение за 24 часа, не более-0.4 5. Категория стойкости к огню - ГЗ (с антипиренами))</p>	шт	125	3 000 000	375 000 000
4	<p>Алюминтрубаларучун фурнитура 1. Длительность эксплуатации более 50 лет. 2. Постоянная эксплуатация при температурном диапазоне от -200С до +400С, временно трубы выдерживают от -700С до +800С. 3. Классификация диаметров от 10 мм до 1500 мм. 4. Рабочее давление от 6 до 16 атм. 5. Прочность разрыва составляет 38 МПа.</p>	шт	3	5 000 000	15 000 000
5	<p>ПЕ трубалар (D-40, qalinligi 3,5 mm) 1. Плотность материала трубы - 0,94-0,96 г/см³, 2. Температура эксплуатации составляет диапазон от -60 до +90 0С, 3. оптимальный режим – от 0 до 40 0С, 4. Допустимое рабочее давление содержимого – до 16-ти атм, 5. Диаметр полиэтиленовых труб 40 мм</p>	метр	840	8 600	7 224 000
6	<p>Монтаж учун симлар Тип кабеля (провода)-Силовой кабель, алюминиевый кабеля (провода) Количество жил-4 Материал жил-Алюминий Тип жилы-Монолитная Изоляция кабеля (провода)-ПВХ пластикат / ПВХ оболочка Назначение-Для монтажа электрооборудования Сечение провода mm²-3x10mm²+ 1x6mm²</p>	метр	3000	5200	15 600 000
	ЖАМИ				627 224 000