

Кресло гинекологическое(операционное)

Параметр	Значения
Тип кресла	универсальное, трансформируется в стол
Тип привода	электрический
Размеры ложе (в положении стол)	1900 мм × 600 мм
Размеры секции спинной	890 мм × 600 мм
Размеры секции для сидения	450 мм × 600 мм
Размеры секции вспомогательной	495 мм × 550 мм
Высота ложе (горизонтальное положение)	самая низкая 520 мм, самая высокая 930 мм
Высота секции для сидения (макс наклон секции для сидения вверх)	1130 мм
Наклон секции спинной вверх	0°~85°
Наклон секции для сидения вверх	0°~17°
Диаметр колес	100 мм
Максимальная безопасная нагрузка	200 кг
Питание от сети переменного тока	~220В, 50Гц
Гарантия	24 месяцев

Базовая комплектация:

Секция вспомогательная – 1 шт.

Опора под колени – 2 комплекта.

Лоток для отходов – 1 комплект.

Рукоятка – 2 комплекта.

Пульт управления – 1 шт.

Педаль управления – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

АВТОКЛАВ 75 ЛИТРОВЫЙ

- 132 °С — 20 мин при давлении 0,2 МПа;
- 120 °С — 45 мин при давлении 0,11 МПа.

Основные особенности:

- Крышка, паровая рубашка и основные узлы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали;
- Стерилизационная камера из высоколегированной нержавеющей стали марки нерж. сталь 10X17H13M2T (AISI 316Ti);
- Камера формой цилиндра и расположена вертикально;
- Встроенный парогенератор;
- Ручная заливка воды в парогенератор;
- Полуавтоматическое управление;
- Время нагрева – не более 30 мин.;
- Предварительное удаление воздуха из камеры – методом гравитационной продувки;
- Вакуумная сушка при помощи эжектора, глубина разрежения – не менее -0,07 МПа;
- Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления;
- Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе;
- Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе.

Технические характеристики:

Загрузочный объем камеры, дм	54
Время нагрева, не более, мин.	30
Размеры камеры, мм	
диаметр	400
глубина	600
Габаритные размеры, мм	
длина	740
ширина	570
высота	1070
Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара	7,94
Напряжение, В	380
Установочная мощность, кВт	8
Масса, не более, кг	80

Средняя наработка на отказ, не менее, циклов	3000
Срок эксплуатации, лет	10
Система безопасности	Отключение ТЭН-ов при снижении уровня воды в парогенераторе. Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе

Комплект поставки:

- Набор запасных частей (1 компл.);
- Стерилизационная коробка КСК-18 (3 шт.);
- Подставка под КСК;
- Сетка для сливного отверстия камеры;
- Клапан обратный.