

**Давлат харидини амалга ошириш буйича  
ТЕХНИК ТОПШИРИК**

№	Булинма номи	Булинма изоҳлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Сирдарё туман Мактабгача таълим бўлими
2	Танлов номи	Сирдарё туманидаги МТЛарга мебель жиҳозлари билан таъминлаш
3	Танлов тури:	Очик
4	Танлов ҳужжатларини электрон шакилда юклаб олиш манзили	<u>Махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a></u>
5	Танловни ўтказиш манзили, жойи ва санаси	<u>Сирдарё вилоят Сирдарё туман Мактабгача таълим бўлими электрон порталда <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> даги элонда белгиланган муддат давомида.</u>
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг миқдори ва шакли	Талаб этилмайди
7	Танлов ўтказиш тугрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилган	<u>Махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a></u>
8	Танловда иштирок этишга куйида иштирокчиларга рухсат этилган	Таклиф этилган шартлар буйича танловда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Талаб этилмайди
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни топширишнинг охириги муддатдан икки кун олдин.
11	Танлов таклифларини тақдим қилиш муддатлари	<u><a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> даги эълонда белгиланган муддат давомида.</u>
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек ва рус тиллари
13	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб 10 кун
14	Иштирокчилар куйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик; солиқлар ва йигимларни тулаш буйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.
15	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	<u>Таклифларни қабул қилишнинг охириги вақти <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> сайтида қўрсатилган вақт ва муддат Манзил: Сирдарё вилоят Сирдарё туман</u>
16	Танлов таклифларини олиш манзили	Сирдарё туман
17	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	10 кунгача
18	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очиштиришга рухсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга қўйиш орқали (умумий ҳужжатлар тўпламида 70% дан юқори бўлганлар)
19	Бюртмачи томонидан белгиланган ишларни бажариш (махсулот етказиб бериш) муддати	12 кун
20	Молиялаштириш манбай	Бюджет маблағлари ҳисобидан
21	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Танловда голиб чиққан иштирокчига шартнома буйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорида аванс ўтказилади.
22	Шартнома тили	Ўзбек тилида
23	Шартнома валютаси	Сумда
24	Танлов боўлағич суммаси	456 219 675

Бош ҳисобчи:



А.Абдусаламов

№	Наименование	Габаритные размеры	Тех описание	единица измерения	количество
1	Детский шкаф для одежды пятисекционный	<p>Расстояние дна шкафа от пола – не менее 100 мм.  Высота полок для головных уборов и обуви не менее 150 мм  Длина – не менее 1366 мм  Глубина – не менее 344 мм  Высота – не менее 1228 мм</p>	<p>Шкаф для легкой одежды 5-ти секционный, состоит из пяти секций за распашными дверками.  Ширина каждой секции не менее 250 мм глубина не менее 320 мм. В каждой секции установлены полки для головных уборов и обуви, и крючки для одежды. Детали детского шкафа для одежды изготавливаются из фанеры толщиной 12-18 мм, полки из фанеры толщиной 3-8 мм, покрытые полиуретаном или акриловым лаком. Все видимые кромки пригнуплены, углы заовалены. Сборка деталей осуществляется с помощью эксцентриковых или винтовых стяжек (бочонков), а также угловых стяжек. Дверки устанавливаются на четырехшарнирные петли, переставные полки на полкодержатели. Задняя стенка изготавливается из фанеры толщиной 3 мм или из ламинированного ХДФ толщиной 3,2 мм. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1  Гарантийный срок 18 месяцев</p>	шт	64
2	Детский стол четырехместный (стол – 1 шт., стул – 4 шт.)	<p>Длина стола (2) 700 mm, Ширина крышки стола, b, 700 mm. Высота рабочей плоскости, h, 520 mm, Расстояние от пола до нижней кромки выступающей конструкции под крышкой стола, h1, не менее 410 mm.  Стул №2: Высота сиденья, H, 300 mm, Ширина сиденья, L, не менее 270mm  Глубина сиденья*, B, не менее 290mm. Высота нижнего края спинки над сиденьем, h1, 130mm. Высота верхнего края спинки, над сиденьем, h3, не более 280 mm.  Высота линии перегиба спинки, h2, не более 170mm. Ширина спинки, П, не менее 240mm. Радиус изгиба переднего края сиденья, r, 20-50 mm.</p>	<p>Детский стол состоит из столешницы и подстолья.  Подстолье состоит из продольных и поперечных царг, соединенных между собой угловыми стяжками для столов (ОМК), и ножек, номинальным размером в сечении 35x35 мм. Ножки крепятся к царгам с помощью шпилек и гаек, само подстолье крепится к крышке с помощью угловых стяжек.  Детали столешницы и подстолья изготавливаются:  ципочные детали – из клееных шпатов ( шпты), сделанные из брускок твердых лиственных пород, на гладкую фугу) или фанеры клееной толщиной 12-18 мм, брусковые детали – из пиломатериала твердых лиственных пород. На лицевых поверхностях допускаются здоровые сросшиеся сучья диаметром не более 20 мм в количестве 4 шпуга на 1 квадратный метр. Прочие пороки древесины (червоточина, химические окраски, внутренние заболони, трещины, грибные поражения) не допускаются. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1  Стул состоит из задних ножек, сращенных между собой передней ножки и боковой царги (бочонок стула), рамки с сиденьем и спинки. Рамка с профилированными сиденьем крепится к «бочонок» на шпалтах с клеом и шурулах. Задняя ножка крепится к «бочонок» на шпалтах и клею. Профилированная спинка крепится к задним ножкам на шпалтах или шпалтах на клею. «Бочонок» и задняя ножка имеют наклон в 1-1,5 градуса для обеспечения штабелирования стульев.  Задняя ножка, «бочонок» и рамка изготавливаются из пиломатериала твердых лиственных пород, допускается изготовление их из фанеры клееной толщиной 18-20мм. Спинка (толщиной 12-14 мм) и сиденье (толщиной 5-6 мм) изготавливаются из фанеры.</p>	шт	80
3	Детские 2-х ярусные кровати	<p>Длина 1480 мм,  глубина 680 мм,  высота 1360 мм  <b>Размеры ложа кровати:</b>  Длина не менее 1400мм,  Ширина не менее 600мм</p>	<p>Кровать 2-хъярусная детская предназначена для отдыха детей. Детали кровати изготавливаются из пиломатериала хвойных пород, дельса или фанеры толщиной 12-18 мм, с последующей отделкой их полиуретановыми или акриловыми лаками. Расстояние между верхней и нижней кроватью должно быть 750-800 мм. Верхняя кровать должна быть снабжена ограждением с четырех сторон. Ограждение должно быть закреплено так, чтобы их можно было удалить только с помощью инструмента. Расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью основания кровати должно быть не менее 260 мм, между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью матраца - не менее 160 мм.  Одна из длинных сторон ограждения разъемлена стационарной лестницей. Величина разъема ограждения для лестницы должна быть от 300 до 400 мм.  Основание кровати должен пропускать воздух.  Заглушка изготовлена из 6-ти миллиметровой фанеры и устанавливается на обрешетку.  В качестве крепежной фурнитуры используются винтовые (стяжки «бочонок») или эксцентриковые стяжки.  На лицевых поверхностях изделия допускаются здоровые сросшиеся сучья, если это не снижает прочности изделия и предусмотрено технической документацией на изделие. При использовании фанеры - лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1</p>	шт	160
4	Набор офисной мебели		<p>Стол руководитель 1800×800×750мм -Приставка 1200×700×750мм  -Тумба мобильная 400×450×1900мм  -Шкаф для одежды 800×450×1900мм  -ПВХ кромка 35/2мм 19/1мм  -Материал ЛДСП</p>	ком	1