

«07» 07 2022г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
ГУП «ТОШШАННУР»

Ражабов У.Р.



**Техническое задание
на поставку лакокрасочных материалов**

Ташкент-2022

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на поставку лакокрасочных материалов для нужд ГУП «Toshshaharnur»

Цель технического задания

Установить требования к поставке лакокрасочных материалов для нужд ГУП «Toshshaharnur»

Предмет договора

Поставка лакокрасочных материалов для нужд ГУП «Toshshaharnur»

№	Наименование	Характеристика	Ед.изм	Кол-во
1	Эмаль серебристая с молотковым эффектом Silur, цвет: чёрный	" Эмаль естественной воздушной сушки. Антикоррозионная. Используется для окрашивания элементов конструкций строительного и бытового назначения, деталей приборов и механизмов, изделий художественнойковки, металлической мебели. Благодаря молотковому эффекту превосходно скрывают дефекты поверхности окрашиваемых изделий, прочно сцепляются с ржавчиной и чистым металлом, имеют свойство отталкивать влагу, содержат легко испаряющиеся растворители, которые способствуют быстрому высыханию и сокращают время межслойной сушки. Толщина покрытия должна быть не менее 100 микрон (0,1 мм является надежным защитным барьером). Эмаль естественной воздушной сушки. Время высыхания до степени 3 – 1ч при t (20± 2)°C Время полного высыхания 24 часа, полное отверждение до 6 недель Рекомендуемое количество слоев - 2-3	кг	210,0
2	Краска водно-дисперсионная универсальная «Silur Premium» (База-А), цвет: мокрый асфальт 1/200	"Наружная и внутренняя окраска зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям (кроме полов), по загрунтованным поверхностям металла, по старым покрытиям. Краска может быть использована для отделочных работ внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью со средними и повышенными эксплуатационными нагрузками на окрашенную поверхность (лестничные пролеты, офисы, кухни, ванны, туалеты и подвалы). Экологически безопасна. Обладает хорошей укрывистостью, высокой белизной, отличной адгезией, повышенной атмосферостойкостью. Устойчива к истиранию. Допускается мытье моющими средствами. Рекомендуемое количество слоев - 2. Время высыхания – 1ч при T (20±2)0 C	кг	1245,0

3	Краска водно-дисперсионная универсальная «Silur Premium» (База-А), цвет: Белый	<p>"Наружная и внутренняя окраска зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям (кроме полов), по загрунтованным поверхностям металла, по старым покрытиям. Краска может быть использована для отделочных работ внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью со средними и повышенными эксплуатационными нагрузками на окрашенную поверхность (лестничные пролеты, офисы, кухни, ванны, туалеты и подвалы).</p> <p>Экологически безопасна. Обладает хорошей укрывистостью, высокой белизной, отличной адгезией, повышенной атмосферостойкостью. Устойчива к истиранию. Допускается мытьё моющими средствами.</p> <p>Рекомендуемое количество слоев - 2. Время высыхания – 1ч при Т (20±2)0 С "</p>	кг	180,0
4	Грунт пропитка глубоко проникающая	<p>"Предназначается для предварительного грунтования, укрепления относительно плотных, малопористых оснований (бетон, шлакоблок, полимерцементные штукатурки с легкой осыпью песка и минерально-полимерные шпатлевки) для лучшего укрепления обрабатываемой поверхности и сокращения расхода финишных материалов.</p> <p>Время высыхания – 1ч при t- 20±2 °С. Рекомендуемое количество слоев - 1-2."</p>	кг	5,0
5	Эмаль ПФ-115 (чёрный)	<p>" Окраска металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же окраска внутри помещений.</p> <p>Образует глянцевое покрытие.</p> <p>Эмаль естественной воздушной сушки. Допускается горячая сушка покрытия при 105-110оС в течение часа (после горячей сушки наблюдается снижение блеска покрытия).</p> <p>Время высыхания – 24ч при Т (20± 2)0С Рекомендуемое количество слоев - 2</p>	кг	60,2
6	Эмаль ПФ-115 (светло-серая)			
7	Эмаль ПФ-115 (белая)			
8	Эмаль ПФ-115 (синий)			
9	Эмаль ПФ-115 (зелёный)			
10	Лак ПФ-283	" Покрытие деревянных и металлических поверхностей, в том числе предварительно окрашенных	кг	95,0

		масляными красками и эмалями. Время высыхания до степени 3- 24 ч при T (20 ± 2)0 C, полное высыхание до степени 3 - 36 часов Рекомендуемое количество слоев - 2.		
--	--	---	--	--

Условия поставки товара

- Поставка товара осуществляется за счет и силами Поставщика в адрес Покупателя;
- Материалы поставляемые Покупателю должны быть преимущественно Российского производства;
- Поставщик при подаче технического предложения обязан предоставить стоимость по каждой единице с описанием материалов указанных в пункте настоящего технического задания;
- Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет разгрузку товара по адресу Покупателя;
- Поставщик обязан к товару предоставить заверенные печатью организации сертификаты соответствия продукции;

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего технического задания. Должны быть представлены сертификаты и другие документы, подтверждающие качество данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством Рес.Уз.

Поставляемый товар должен быть, предлагаемый участником к поставке, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов новым и изготовлен не ранее 2 квартала 2022г.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Рес.Уз.

Во время гарантийного срока хранения товара в случаях выявления его несоответствия надлежащему качеству или его дефекта, определяемого в процессе эксплуатации товара, не позволяющему использовать товар по своему назначению, последний должен быть заменён на аналогичный товар Поставщиком.

Срок гарантии качества должен быть не менее срока установленного изготовителем товара или поставщиком товара в предоставляемом поставщиком гарантийном сертификате в соответствии с законодательством.


Место, условия и сроки поставки товара.

Место поставки товара: г. Ташкент, ул Кумарик 3

Срок поставки: 7 (семь) дней.

Разработано:

Начальник эксплуатации

 Хакимджанов Р.Х.

Начальник ОПК и С



Ташмухамедов Б.Б.