

Мусоровоз

1. Краткое описание продукта

Прессованный мусоровоз состоит из герметичного мусоросборника, гидравлической системы и операционной системы. Весь автомобиль полностью герметичен, самоуплотняющийся,

Все сточные воды в процессе самослива и прессования попадают в канализационный бак, что полностью решает проблему вторичного загрязнения в процессе мусороперевозки.

Чтобы избежать неудобств для людей, ключевыми компонентами являются импортные компоненты, которые имеют преимущества высокого давления, хорошей герметизации, удобной работы,

безопасность и другие преимущества.

2. Эксплуатационные характеристики

(1) Изогнутая коробка значительно увеличивает объем коробки и улучшает эстетику автомобиля.

(2) Коробка отбора мощности использует известные отечественные бренды, специально оборудованные для специальных транспортных средств, идеально сочетающиеся с двигателем и коробкой передач, а частота отказов низкая. (3) Масляный насос использует масляный насос известной отечественной марки, а клапан уплотнения установлен для увеличения плотности сжатия и увеличения грузоподъемности. Пакет

Нагрузка в два с половиной раза больше той же тонны несжатых отходов.

(4) Масляный бак увеличен, а его объем увеличен для предотвращения перегрева гидравлического масла. Все гидравлическое масло необходимо добавлять в масляный бак через фильтр гидравлического масла.

Таким образом, фильтруя примеси в гидравлическом масле, снижая частоту отказов и эффективно предотвращая повреждение аксессуаров, многоходовой клапан использует многоходовой клапан

Совместимость с масляным цилиндром, низкий уровень отказов, режим управления по шине, меньше проводки, низкий уровень отказов, автоматическое отображение кодов неисправностей, простота использования

Простое обслуживание.

(5) Автоматизация работы: двойное управление системой с фотоэлектрическим выключателем и временем, с разгрузкой одной кнопкой, с беспроводным устройством дистанционного управления, все

При погрузочно-разгрузочных работах требуется только один водитель, и можно установить два режима работы, автоматический и полуавтоматический, что не только снижает нагрузку на санитарных работников.

Интенсивность труда значительно улучшилась, и рабочая среда значительно улучшилась.

(б) Двойная система страхования: операционная система имеет двойные функции компьютерного управления и ручного управления, что значительно защищает и повышает безопасность автомобиля.

Применение. Измените положение клапана регулировки давления, чтобы клиенты не могли регулировать давление без разрешения, и добавьте предупреждающие слова на коробку отбора мощности, чтобы напомнить клиентам о необходимости выключить

коробки отбора мощности, чтобы предотвратить повреждение коробки отбора мощности. Хвост опционально может быть оснащен поворотным механизмом с мусорным баком (или ведром).

