



07.2022

ТЕХНИК ҚИСМ

АСОСИЙ ТЕХНИК ШАРТЛАР

Харид қилиш объектининг номи: Тошкент геодезия ва картография коллежи учун зарур мебел жиҳозлар сотиб олиш бўйича энг яхши таклифни танлаш.

№	Номи	Сони	Характеристика
1	Шкаф для одежды	28	Шкаф комбинированный для книг и одежды изготавливается из ламинированного ДСП толщиной – 16 mm светлых тонов.С правой стороны установлен шкаф для одежды с двумя распашными дверями. Двери крепятся к боковым стенкам шкафа с помощью трёх шарнирных петель. Кромки облицованы ударопрочным кромочным материалом на основе ПВХ толщиной 19/2 mm. В верхней части шкафа предусмотрена полка для головных уборов. С левой стороны шкафа по конструкции установлен книжный шкаф в верхней открытой части которого имеются две полки, установленные на металлических полкодержателях. Нижняя часть шкафа с одной полкой закрыта одной распашной дверкой, установлена на четыре шарнирные петли. Кромки облицованы ударопрочным кромочным материалом на основе ПВХ толщиной 19/2 mm. Задняя стенка изготавливается из ламинированного ДВП (ХДФ) белого цвета, толщина 3-4 mm, который крепится к шкафу с помощью шурупов на шайбе или задняя стенка изготавливается из ламинированного ДВП (ХДФ) белого цвета, толщина 3-4 mm,. Задние части всей конструкции хромируется. Между отсечные части крепится с помощью шурупов на шайбе. 2000*1800*500
2	Офисный набор	4	Шкаф изготавливается из ламинированного ДСП толщиной – 16 mm, светлых тонов.В верхней

			<p>открытой части шкафа имеются две полки, установленные на металлических полкодержателях. Нижняя часть шкафа с одной полкой закрыта двумя распашными дверцами, установленные на четырёх шарнирные петли, кромки облицованы ударопрочным кромочным материалом на основе ПВХ толщиной 19/2 mm. Задняя стенка изготавливается из ламинированного ДВП (ХДФ) белого цвета, толщина 3-4 mm, который крепится к шкафу с помощью шурупов на шайбе или задняя стенка изготавливается из ламинированного ДВП (ХДФ) белого цвета, толщина 3-4 mm. Задние части всей конструкции хромируется. Между отсежные части крепится с помощью шурупов на шайбе. шкаф для документов - 2000*1600*500, стол Т-образный - 760*1900*1800, тумба - 600*400*400.</p>
3	Шкаф книжный	53	<p>Шкаф изготавливается из ламинированного ДСП толщиной – 16 mm, светлых тонов. В верхней открытой части шкафа имеются две полки, установленные на металлических полкодержателях. Нижняя часть шкафа с одной полкой закрыта двумя распашными дверцами, установленные на четырёх шарнирные петли, кромки облицованы ударопрочным кромочным материалом на основе ПВХ толщиной 19/2 mm. Задняя стенка изготавливается из ламинированного ДВП (ХДФ) белого цвета, толщина 3-4 mm, который крепится к шкафу с помощью шурупов на шайбе или задняя стенка изготавливается из ламинированного ДВП (ХДФ) белого цвета, толщина 3-4 mm. Задние части всей конструкции хромируется. Между отсежные части крепится с помощью шурупов на шайбе. 2000*800*400</p>
4	Шкаф для одежды	23	<p>Шкаф для одежды изготавливается из ламинированного ДСП толщиной – 16 mm светлых тонов, с двумя распашными дверцами. Задняя стенка изготавливается из ламинированного ДВП (ХДФ) белого цвета, толщина 3-4 mm, который крепится к шкафу с помощью шурупов на шайбе или задняя стенка изготавливается из ламинированного ДВП (ХДФ) белого цвета, толщина 3-4 mm. Задние части</p>

			<p>всей конструкции хромируется. Между отсечные части крепится с помощью шурупов на шайбе. Дверь крепятся к боковым стенкам шкафа с помощью трёх шарнирных петель. Кромки облицованы ударопрочным кромочным материалом на основе ПВХ толщиной 19/2 mm. В верхней части шкафа предусмотрена полка для головных уборов. По бокам шкафа крепятся металлические держатели (2шт.) на которую устанавливается мебельная труба толщиной 0,9-1,0 mm. Крепёжные детали закрыты полиэтиленовыми заглушками. 2000*800*500</p>
5	Парта 1 кишили	150	<p>Стол: каркас стола изготавливается из мебельной трубы с сечениями, а) боковые 25x25 толщиной 1,0-1,2 mm. б) ножки стола 50x30 mm, толщиной 1,0-1,2 mm. в) Под столешница 25x25 mm, толщиной 1,0-1,2mm. Покрытой нитроэмалью или полимерно-порошковой краской. Боковые стойки стола прямые, при этом крышка парты должна устанавливаться горизонтально. Торцы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками. По бокам имеются крючки для подвешивания ранцев (портфелей), которые должны выдерживать не менее 5 kg веса. Крючки притуплены и не имеют заусенцев, приварены аккуратно и прочно. Щитовые детали стола (столешница, экран, полка) изготавливаются из ЛДСП светлых тонов. Углы столешницы закруглены периметр утолщён, экран состоит из двух щитов из ЛДСП, по центру установлена декоративная планка из ХДФ тёмных тонов, кромки облицованы ударопрочным кромочным материалом на основе ПВХ толщиной 19/2 mm и 35/2 mm. Крышка парты должна устанавливаться горизонтально под углом 7-12°, должны быть предусмотрены углубления из пластмассовой подставки для ручек и карандаша размером не менее 220x23x5mm. Столешница стола крепится к каркасу при помощи шурупа. Экраны стола крепятся к каркасу при помощи шурупов. Полка стола крепятся к каркасу при помощи шурупов.</p>
6	Шкаф книжный	36	<p>Шкаф изготавливается из ламинированного ДСП толщиной – 16 mm, светлых тонов. В верхней открытой части шкафа имеются две полки,</p>

			установленные на металлических полкодержателях. Нижняя часть шкафа с одной полкой закрыта двумя распашными дверцами, установленные на четырёх шарнирные петли, кромки облицованы ударопрочным кромочным материалом на основе ПВХ толщиной 19/2 mm. Задняя стенка изготавливается из ламинированного ДВП (ХДФ) белого цвета, толщина 3-4 mm, который крепится к шкафу с помощью шурупов на шайбе или задняя стенка изготавливается из ламинированного ДВП (ХДФ) белого цвета, толщина 3-4 mm. Задние части всей конструкции хромируется. Между отсечные части крепится с помощью шурупов на шайбе. 2000*800*400
7	Кресло для руководителя	3	Основание для кресла изготовлено из профильной металлической трубы, покрашенной порошковой краской черного цвета. Сидушка и спинка обшита поролоном, который облицовывается тканью. 1100*600*600
8	Кресло театральное	100	Основание для кресла изготовлено из профильной металлической трубы, покрашенной порошковой краской черного цвета. Сидушка и спинка обшита поролоном, который облицовывается тканью. 1000*600*600
9	Офисный набор	1	Каркас шкафа и фасады изготавливается из шпонируемого МДФ толщиной – 16 mm. В верхней открытой части шкафа имеются две полки, установленные на металлических полкодержателях. Нижняя часть шкафа с одной полкой закрыта двумя распашными дверцами, установленные на четырёх шарнирные петли, кромки облицованы ударопрочным кромочным материалом на основе шпона. Задняя стенка изготавливается из ламинированного ДВП (ХДФ) белого цвета, толщина 3-4 mm, который крепится к шкафу с помощью шурупов на шайбе или задняя стенка изготавливается из ламинированного ДВП (ХДФ) белого цвета, толщина 3-4 mm. Задние части всей конструкции хромируется. Между отсечные части крепится с помощью шурупов на шайбе. Шкаф для документов - 2100*1800*500, стол Т-образный - 760*2100*1800, тумба под принтер - 600*400*400, диван - 900*3000*900, кресло 2

			шт. - 900*900*900, журнальный столик - 600*1000*600.
--	--	--	--

Танловда қатнашаётган номзод қуйидаги талабларга жавоб бериши керак:

•ташкилот солиқ ўрганларидан “Қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида” маълумотномаси;

•Номзод ташкилот ўз фаолиятини амалга ошираётган “фаолиятини бошлаган кундан шу кунгача” банкдан айланма маблағлари тўғрисидаги маълумотномаси;

•Ташкилотлар камида 10 (ўн) та давлат ташкилотлари учун мебель билан жиҳозлаш тажрибасига эга бўлиши;

•Қорхонага нисбатан банкротлик таомили киритилмаган бўлиши;

•Иштирокчида техник хизмат кўрсатиш учун ўзини ёки ижарада техник базаси бўлиши;

•ЎРҚ 684-47 бандига асосан инсофсиз рўйхатида эмаслиги тўғрисида маълумотнома (эълонга қуйилган давр учун).

•Талаб қилинган маҳсулотнинг расмларини тақдим этиши;

•Етказиб бериш муддатини кўрсатиши;

•Шу йўналишда олдин қилинган ишлар рўйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари;

•Мебель маҳсулотларини тайёрлаш бўйича СЭС хулосаси;

•Мебель тайёрлаш бўйича сертификат мавжудлиги;

•Таъминотчи тўғрисида умумий маълумотлари тақдим этиши;

•Таъминотчи етказиб берадиган жиҳозларига 1 йилга кафолат бериши ва 1 йил давомида жиҳоз таъмирталаб ҳолатга келса, етказиб берувчи ҳисобидан таъмирланиши кўрсатилган кафолат хати бўлиши;

•Коррупцион ҳолатларга йўл қуйилмаслиги тўғрисида иштирокчининг ёзма тасдиқланган аризаси тақдим этилиши шарт.

•Мебел жиҳозларини яшаш учун зарурий техника ва асбоб ускуналар мавжудлиги, уларнинг сони тўғрисидаги маълумот тақдим этилиши шарт.

Шартнома муддати: Шартнома тузилган пайтдан бошлаб 31.12.2022 йилгача.