

РСТЭИАМ Тошкент вилоят филиалига керакли булган тиббий аппаратлар руйхати

Оборудование	кол-во	Описание	Цена	Сумма
Центрифуга	2	Центрифуга в комплекте с ротором, евровилка для подключения к сети, электропитание 220В/50Гц/60Гц, в комплекте. Электронная многофункциональная центрифуга DM0636 предназначена для медицинских, исследовательских и промышленных лабораторий. Благодаря совместимости с различными адаптерами, откидными и фиксированными роторами в ней можно центрифугировать не только стандартные пробирки разного размера, но и пробирки с завинчивающимися крышками, для сбора крови, мочи. Скорость вращения 300-4000 об/мин. Максимальная вместимость 100мл*4. LCD дисплей. В комплекте качающийся ротор SE4-100 для четырех корзин. Корзина 100 мл с адаптерами для ротора SE4-100, 4 шт/упак Корзина 10-15 мл с адаптерами для ротора SE4-100, 4 шт/упак	31 000 000	62000000
Микроскоп с монитором	3	Тринокулярный микроскоп с камерой на 5мп и сенсорным монитором. С камерой на 5 Мп (1/2.8"). Датчик изображения Color CMOS. Вывод изображения HDMI. Баланс белого авто/ручной. Экспозиция авто/ручная. Частота кадров дисплея 1080P@60FPS/1080P@50FPS. Построенный метод сканирования. Скорость затвора 1/50s(1/60s) 1s/10000s. Тринокулярная головка (тип Seideltopf), с углом наклона 30°, межзрачковое расстояние 48-75 мм. Широкопольный окуляр WF10x/18. Бесконечные полулановые ахроматические объективы (Infinite Semi-plan Achromatic objectives) 4x, 10x, 40x, 100x. Револьверное устройство на 4 объектива. Двухслойный механический предметный столик 140x140мм/75x50мм. Скользящий центрируемый конденсер NA1.25. Коаксиальные винты точной и грубой фокусировки, диапазон перемещения 20 мм. Рабочая температура 0-50°C. Мощность 12В постоянного тока. Освещение: S-LED с регулируемой яркостью. Интерфейс объектива C-type.	19 000 000	57000000
Термостат	2	Термостат -Инкубатор с естественной конвекцией, объем 62 л., электропитание 230 В. Диапазон температур: температура окружающей среды от + 5 °С до 90 °С. Высокая точность температуры благодаря технологии ART-Line™. Естественная конвекция. 1 решетчатая вставная полка, хромированная. Встроенное независимое устройство защиты от перегрева и переохлаждения, класс 3.1 (DIN 12880), с визуальным сигналом тревоги. Контроллер температуры с функцией таймера. Внутренняя дверца изготовлена из закаленного стекла.	18 500 000	37000000
Сушильный шкаф	2	Сушильный шкаф с принудительной конвекцией, объем 60 л. Диапазон температур от +10°C выше комнатной до +300°C. Электромеханический контроль выхлопной воздушной откидной створки. Интегр. независимое прислослабляемое температурное устройство безопасности. Диспетчер с ЖК-монитором и USB-соединением. Кол-во полок станд./макс. 2/6. Нагрузка на полку 15 кг.	21 710 140	43420280
				199420280



Филиал директори:

[Handwritten signature]

Ғ.Б.Шодиёв