

Тикув машинасининг техник параметрлари бўйича таклиф.

Серво моторли, иккита қайчили, 300 мм*120 мм тикув сифимига эга, очик паддонли автомат тикув машинкаси

Тикишни бажариш жойи янада кенг ва қулай 300 мм*120 мм

Хил (хар хил) декоратив дизайнли чок тика оладиган (камида 18 хил).

Ўрта ва қалин материаллар учун мўлжалланган.

5000 тикув/мингача бўлган тикув тезлиги туфайли юқори маҳсулдорлик.

Игна кўтарилиши максимум 13 мм

Игна ДБХ1 #9 -#18

Автоматик функцияларга эга (закрепка, лапка кўтарилиши, автоматик ип кесиш ва бошқалар).

Жим ишлаш, машинанинг силлиқ ишлаши, шовқин ва салбий тебранишларсиз ишчининг қулайлигини таъминлаши.

Моментнинг узатилиши машинанинг асосий милида жойлашган ва унинг танасига ўрнатилган кичик ва кучли тишли бўлмаган двигател томонидан амалга оширилши.

Двигател ва асосий милнинг қувват сарфини сезиларли даражада камайтириши (70% гача тежалиши), тебранишларни камайтириши.

Бошқарув панели машина корпусига ўрнатилган бўлиши

Бошқарма бошлиғи



О.Яминов