

1-сонли шартнома

Урганч шаҳари

2022 йил "19" август

«Хива мебел сервис» хусусий корхонаси номидан низом асосида иш юритувчи раҳбари Р.Сабилов бир томондан (бундан буён матнда «Бажарувчи» деб юритилади) ҳамда Хоразм вилоят адлия бошқармаси номидан низом асосида иш юритувчи раҳбари Н.Жуманёзов, иккинчи томондан (бундан буён матнда «Буюртмачи» деб юритилади) қуйидагилар ҳақида мазкур шартномани туздик:

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1. «Бажарувчи» ўзига тегишли маҳсулотни(товар)ни «Буюртмачи»нинг мулки қилиб беради. «Буюртмачи» эса маҳсулот(товар)нинг ҳаққи тўланганидан кейин олиш ҳуқуқига эга бўлади. Маҳсулот(товар) тўғрисида маълумот:

Т/Р	Маҳсулот номи	Ўлчов бирлиги	Сони	Қиймати	Суммаси
1	Тумба универсальная (4200*750*900мм)	шт	1	33 000 000	33 000 000
2	Стол для весов (600*400*920мм)	шт	1	8 250 000	8 250 000
3	Стул	шт	20	262 500	5 250 000
4	Кресло офисное	шт	6	1 125 000	6 750 000
5	Юмшоқ мебель	шт	1	6 000 000	6 000 000
6	Шкаф плательный (800*470*1900мм)	шт	5	2 400 000	12 000 000
7	Стол рабочий (750*750*900мм)	шт	4	7 477 500	29 910 000
8	Стол лабораторный (1300*1250*2120мм)	шт	1	19 593 750	19 593 750
9	Стеллаж металлический (1000*500*1800мм)	шт	3	3 232 500	9 697 500
10	Шкаф лабораторный частично застекленный(800*400*1900мм)	шт	5	2 697 750	13 488 750
11	Тумба универсальная (1600*750*900мм)	шт	3	10 312 500	30 937 500
12	Стул лабораторный (470*470*980мм)	шт	10	1 176 000	11 760 000
13	Шкаф навесной (4200*350*1000мм)	шт	1	18 356 250	18 356 250
14	Тумба универсальная (2400*1500*900мм, 1900*1500*900мм)	шт	2	16 500 00	33 000 000
Жами					237 993 750

1.1 Харид қилиналган товарларнинг техник кўрсаткичлари:

Товар номи	Техник параметрлари
Тумба универсальная (4200*750*900мм)	Тумба габариты (ДхШхВ): 4200*750*900мм. Каркас тумбы должен быть изготовлен из высококачественной мебельной трубы прямоугольного сечения 50*30мм, толщина стенки трубы 1-1,2мм. Все сварные работы должны вестись омедненной сварочной проволокой d=1,0 мм в углекислой среде. Каркас тумбы

	<p>должна быть покрытой химически устойчивой полимерно-порошковой краской. Корпусные части а также задняя часть должны быть произведены из высокопрочного ламинированного МДФ толщиной 16мм. На основу установить ножки бинго (вертишь). Тумба состоит из трёх отдельных тумб, цельной столешницы из текстолита, врезанной в нее керамической мойкой, сервис панели для электричества.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материал рабочей поверхности (столешница) и сервис-панель должен быть выполнен из текстолита толщиной не менее 20 мм. Поверхность должна быть покрыта нетоксичным, химически инертным слоем, характеризующийся высокой стойкостью к поверхностному износу, ударам, воздействию влаги, пара, высоких температур. Мойка должна быть керамической и врезанной в столешницу. Глубина мойки должна быть не менее 20 см. В комплекте должны быть смеситель, сифон для слива и др. • 2 тумбы должны быть 900 мм в ширину, с U-образной ручкой из не ржавеющей стали, 2 распашные двери, 2 выдвижные ящики, глубина 550мм. Выдвижные ящики должны иметь механизм выдвижения с встроенной системой доведения которое закрывает ящик мягко и бесшумно. Дверцы тумбы должны быть распашными и для их открывание должны использоваться шарнирные петли с встроенной системой доведения. • 1 тумба предназначенная для мойки должна быть 900 мм в ширину, с U-образной ручкой из не ржавеющей стали, 2 распашные двери. Дверцы тумбы должны быть распашными и для их открывание должны использоваться шарнирные петли. • Сервис-панель должен быть выполнен из текстолита толщиной не менее 20 мм. Данная поверхность нетоксична, химически инертна, характеризуется высокой стойкостью к поверхностному износу, ударам, воздействию влаги, пара, высоких температур. Габариты сервис-панели (ДхШхВ): 4200х50х200мм. Обеспечивает достаточное пространство для размещения различных коммуникаций. Монтируется с помощью резьбовых заклепок и болтов из нержавеющей стали. В комплекте: Брызгозащищенные розетки с крышкой (230V, 16A) - 6 шт.
<p>Стол для весов (600*400*920мм)</p>	<p>Стол для весов антивибрационный, габариты (ДхШхВ): 1200х600х770мм. Стол для весов со встраиваемой гранитной столешницей. Внешние габаритные размеры должны быть не менее: Длина –1200мм Глубина -600мм Высота должна регулироваться за счет опорных механизмов в диапазоне 730-770 мм Столешница должна быть выполнена из влагостойкого постформинга толщиной не менее 30мм, покрытой ламинированным пластиком толщиной 0,8-1,0 мм с вырезом для встраиваемой столешницы. Встраиваемая столешница должна быть выполнена из полированного гранита с размерами не менее 600х400х60мм. Каркас стола должен представлять собой сборно-разборное рамное основание из усиленного стального профиля прямоугольного сечения не менее 50*30мм толщиной 1-1,2мм. Металлокаркас должен быть окрашен порошковой краской серого цвета с фактурой шагреновой кожи.</p>
<p>Стул</p>	<p>Стул. Каркас хромированный Высота изделия, см — 87. Ширина, см — 47. Глубина, см — 57. Каркас —</p>

	металлический, амортизирующий с эффектом легкого качания. (цвет на выбор черный, хром). Сиденье и спинка — мягкие (обивка - в ассортименте). Хранение — складное, компактное (в стопке).
Кресло офисное	Кресло офисное кресло Каркас: Хромированный металл. Материал обивки: кожзаменитель. Цвет обивки: Чёрный. Подлокотники: Металлические с накладками пластмассовые. Ролики: пластмассовый
Юмшоқ мебель	Набор мягкий "Хайтек" диван 2100x850x800 Кресло 800x900x800 материал экокожа
Шкаф плательный (800*470*1900мм)	Шкаф габариты (ДхШхВ): 800x470x1900мм из ламинированного МДФ 16мм. На нижние части боковых деталей должны крепить пластмассовые опоры «Plugwithpin д-16мм». Все края и торцы деталей должны обрабатываться без сколов и хромированы кромочной лентой на основе поливинилхлорида (ПВХ) хорошего качества толщиной 2 и 0,4мм. Задняя стенка шкафа выполнить из ЛМДФ толщиной 16мм. При монтаже использовать фиксаторы минификс стяжка метрик «M.fixaxlemetric», фиксатор для МДФ 16мм «M.fixheadfor 16zink plated». В некоторых частях шкафа использовать прямые винтовые стяжки, а также соединительные угловые стяжки «Anglecorner». Дверцы шкафа должны быть распашными и для их открывания должны использоваться шарнирные петли. Дверцы должны открываться U-образной ручкой из нержавеющей стали.
Стол рабочий (750*750*900мм)	Стол габариты (ДхШхВ): 750*750*900мм. Каркас стола должен быть изготовлен из мебельной трубы прямоугольного сечения 50*30мм (производство Россия). Толщина стенки трубы 1-1,2мм. Все сварные работы должны вестись омедненной сварочной проволокой d=1,0 мм в углекислой среде. Каркас стола должен быть покрыт химически устойчивой полимерно-порошковой краской. Материал рабочей поверхности (столешница) и сервис-панель должен быть выполнен из текстолита толщиной не менее 20 мм. Поверхность должна быть покрыта нетоксичным, химически инертным слоем, характеризующийся высокой стойкостью к поверхностному износу, ударам, воздействию влаги, пара, высоких температур. На основу каркаса должен быть установлен высококачественные ролики.
Стол лабораторный (1300*1250*2120мм)	Стол габариты (ДхШхВ): 1300*1250*2120мм. Стол лабораторный должен состоять из трех частей: Каркаса, столешницы и верхней полки. Каркас стола должен изготавливаться из мебельной трубы квадратного сечения 50*30мм. Толщина стенки трубы 1-1,2мм. Весь каркас должен быть покрыт химически устойчивой полимерно-порошковой краской. На основу каркаса должен быть установлен ножки бинго (вертишь). Материал рабочей поверхности (столешница) и сервис-панель должен быть выполнен из текстолита толщиной не менее 20 мм. Поверхность должна быть покрыта нетоксичным, химически инертным слоем, характеризующийся высокой стойкостью к поверхностному износу, ударам, воздействию влаги, пара, высоких температур. Верхняя полка изготавливается из мебельной трубы квадратного сечения 25*25мм, толщина стенки трубы 1-1,2мм. Корпусные части должны быть произведены из

	<p>высокопрочного ламинированного МДФ толщиной 16мм. Дверцы должны быть раздвигающие (купе) с U-образной ручкой из не ржавеющей стали. Все сварные работы должны вестись омедненной сварочной проволокой d=1,0 мм в углекислой среде. Габариты сервис-панели (ДхШхВ): 1300х50х200мм. Обеспечивает достаточное пространство для размещения различных коммуникаций. Монтируется с помощью резбовых заклепок и болтов из нержавеющей стали. В комплекте: Брызгозащищенные розетки с крышкой (230V, 16A) —4 шт (по 2 в каждой стороне), выключатель 2 шт, светильник установленный нижней части первой полки 2 шт. Каждый светильник должен иметь 2 лампы: 1-ый энергосберегающий (IP54); 2-ой ультрафиолетовый включающиеся отдельно. Стол должен иметь 4 выдвигаемых ящиков (по два с каждой стороны). Выдвигаемые ящики должны иметь механизм выдвижения с встроенной системой доведения которое закрывает ящик мягко и бесшумно.</p>
<p>Стеллаж металлический (1000*500*1800мм)</p>	<p>Стеллаж габариты (ДхШхВ): 1000*500*1800мм. Стеллаж металлический предназначен для архивов. Каркас стеллажа изготавливается из мебельной трубы прямоугольного сечения 50*30мм(пр-во Россия), толщина стенки трубы 1-1,2мм, должна быть покрытой химически устойчивой полимерно-порошковой краской. Полки обшиты из холоднокатаного металлического листа, толщиной 1-1,2мм(пр-во Россия). Все сварные работы ведутся омедненной сварочной проволокой d=1,0 мм в углекислой среде. На основу устанавливаются ножки бинго (вертишь пр-во Турции). Стеллаж покрывается полимерно-порошковой краской.</p>
<p>Шкаф лабораторный частично застекленный(800*400*1900мм)</p>	<p>Шкаф габариты (ДхШхВ): 800*400*1900мм. Шкаф выполнен из высокопрочного ламинированного МДФ 16мм толщины. Все края и торцы обработаны кромочной лентой на основе поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2 и 0,4мм. Задняя стенка шкафа выполняется из ЛМДФ толщиной 16мм. На нижние части боковых деталей крепятся пластмассовые опоры. Шкаф собран путем прямой стяжки евро-винтами и эксцентриковыми стяжками. Верхняя часть шкафа имеет 2 стеклянные дверцы обрамленной мдф профилем с U-образной ручкой из не ржавеющей стали. Нижняя часть шкафа имеет 2 двери из мдф с U-образной ручкой из не ржавеющей стали. Дверцы шкафа должны быть распашными и для их открывания должны использоваться шарнирные петли с встроенной системой доведения.</p>
<p>Тумба универсальная (1600*750*900мм)</p>	<p>Тумба габариты (ДхШхВ): 1600*750*900мм. Каркас тумбы должен быть изготовлен из высококачественной мебельной трубы прямоугольного сечения 50*30мм, толщина стенки трубы 1-1,2мм. Все сварные работы должны вестись омедненной сварочной проволокой d=1,0 мм в углекислой среде. Каркас тумбы должна быть покрытой химически устойчивой полимерно-порошковой краской. Корпусные части также задняя часть должны быть произведены из высокопрочного ламинированного МДФ толщиной 16мм. На основу установить ножки</p>

	<p>бинго (вертишь).• Материал рабочей поверхности (столешница) и сервис-панель должен быть выполнен из текстолита толщиной не менее 20 мм. Поверхность должна быть покрыта нетоксичным, химически инертным слоем, характеризующийся высокой стойкостью к поверхностному износу, ударам, воздействию влаги, пара, высоких температур. • Габариты сервис-панели (ДхШхВ): 1600х50х200мм. Обеспечивает достаточное пространство для размещения различных коммуникаций. Монтируется с помощью резьбовых заклепок и болтов из нержавеющей стали. В комплекте: Брызгозащищенные розетки с крышкой (230V, 16A) - 6 шт. • Тумба должна быть 1600 мм в ширину, 2 распашные двери с U-образной ручкой из нержавеющей стали, 2 выдвижные ящики, глубина 550мм. Выдвижные ящики должны иметь механизм выдвижения с встроенной системой доведения которое закрывает ящик мягко и бесшумно. Дверцы тумбы должны быть распашными и для их открывание должны использоваться шарнирные петли с встроенной системой доведения.</p>
<p>Стул лабораторный (470*470*980мм)</p>	<p>Стул со спинкой оборудован системой пневматической регулировки высоты 450-640 мм с доступом с любой стороны, а также укомплектован надежными металлический или хромированными ножками с пятью точками опоры. Стул имеет качественные ролики для мягкого передвижения. Эргономичные сиденья из полиуретана, устойчивого к попаданию искр, порезам и действию разбавленных кислот и растворителей. Комплектация: регулируемый по высоте кольцевой упор для ног.</p>
<p>Шкаф навесной (4200*350*1000мм)</p>	<p>Шкаф навесной (ДхШхВ): 4200*350*1000мм. Шкаф навесной должен состоять из разных отсеков и должен быть предназначен для посуды разных габаритных размеров. Каркас тумбы должен изготавливаться из мебельной трубы квадратного сечения 25*25мм. Толщина стенки трубы 1-1,2мм. Весь каркас должен быть покрытым полимерно-порошковой краской. Все сварные работы должны вестись омедненной сварочной проволокой d=1,0 мм в углекислой среде. Дверцы шкафа должны быть раздвижные (купе)(на лево/ на право) с U-образной ручкой из нержавеющей стали. Корпусные части а также задняя часть должны быть произведены из высокопрочного ламинированного МДФ толщиной 16мм.</p>
<p>Тумба универсальная (2400*1500*900мм, 1900*1500*900мм)</p>	<p>Тумба габариты (ДхШхВ): 2400(1900)*1500*900мм. Каркас тумбы должен быть изготовлен из высококачественной мебельной трубы прямоугольного сечения 50*30мм, толщина стенки трубы 1-1,2мм. Все сварные работы должны вестись омедненной сварочной проволокой d=1,0 мм в углекислой среде. Каркас тумбы</p>

	<p>должна быть покрытой химически устойчивой полимерно-порошковой краской. Корпусные части а также задняя часть должны быть произведены из высокопрочного ламинированного МДФ толщиной 16мм. На основу установить ножки бинго (вертишь). Тумба состоит из четырёх отдельных тумб, поставленные по две тумбы с каждой стороны покрытой цельной столешницей из текстолита, с сервис панелью для электричества по середине. • Материал рабочей поверхности (столешница) и сервис-панель должен быть выполнен из текстолита толщиной не менее 20 мм. Поверхность должна быть покрыта нетоксичным, химически инертным слоем, характеризующийся высокой стойкостью к поверхностному износу, ударам, воздействию влаги, пара, высоких температур. • Габариты сервис-панели (ДхШхВ): 2400(1900)х50х200мм. Обеспечивает достаточное пространство для размещения различных коммуникаций. Монтируется с помощью резьбовых заклепок и болтов из нержавеющей стали. В комплекте: Брызгозащищенные розетки с крышкой (230V, 16A) - 6 шт. • Тумбы должны быть 600 мм в ширину, с U-образной ручкой из нержавеющей стали, 2 распашные двери, 2 выдвижные ящики, глубина 550мм. Выдвижные ящики должны иметь механизм выдвижения с встроенной системой доведения которое закрывает ящик мягко и бесшумно. Дверцы тумбы должны быть распашными и для их открывание должны использоваться шарнирные петли с встроенной системой доведения. • Сервис-панель должен быть выполнен из текстолита толщиной не менее 20 мм. Данная поверхность нетоксична, химически инертна, характеризуется высокой стойкостью к поверхностному износу, ударам, воздействию влаги, пара, высоких температур. Габариты сервис-панели (ДхШхВ): 2400(1900)х50х200мм. Обеспечивает достаточное пространство для размещения различных коммуникаций. Монтируется с помощью резьбовых заклепок и болтов из нержавеющей стали. В комплекте: Брызгозащищенные розетки с крышкой (230V, 16A) - 6 шт</p>
--	---

II. ТОМОНЛАРИНИНГ ҲУҚУҚЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

1.1. Буюртмачининг ҳуқуқлари:

- бажарувчидан техник шартларга лозим даражадаги хизматларни кўрсатишни талаб қилиш;
- лозим даражадаги сифатда хизмат кўрсатилмаган тақдирда, ўз хоҳишига кўра кўйидагиларни талаб қилиш:

- камчиликларни бепул бартараф этиш ёки Буюртмачининг ёки учинчи шахснинг камчиликларни бартараф этишга доир харажатларини қоплаш;

- баҳосини мутаносиб равишда пасайтириш;
- шартнома шартларининг бажарилмаганлиги ёки лозим даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш.

1.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

- ушбу Шартнома шартларига мувофиқ кўрсатилган хизматларни қабул қилиш;
- ушбу Шартноманинг 3.1 ва 3.2-бандларига мувофиқ кўрсатилган хизматлар учун тўловларни амалга ошириш.

1.3. Бажарувчининг ҳуқуқлари:

- буюртмачидан амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда ва ҳажмда кўрсатилган хизматлар учун олдиндан тўлов ва якуний ҳисоб-китобларни амалга оширишни талаб қилиш;

– буюртмачидан бажарилган ишни қабул қилишни асоссиз равишда рад этиш натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш;

1.4. Бажарувчининг мажбуриятлари:

– ушбу шартномага мувофиқ ёки Буюртмачининг ушбу шартноманинг 4.8-бандида белгиланган тартибда у томонидан тақдим этилган техник топшириққа биноан хизматларни белгиланган муддат, миқдор ва сифатлар бўйича кўрсатиш;

– агар хизмат кўрсатиш жараёнида Бажарувчи шартнома шартларидан ва техник шартлардан четга чиқса, Буюртмачининг талабига биноан уч кун ичида аниқланган барча камчиликларни бепул бартараф этиш.

III. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

2.1. Ушбу шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан **237 993 750 (Икки юз ўттиз етти миллион тўққиз юз тўқсон уч минг етти юз еллик)** сўми ташкил қилади

2.2. Буюртмачи тақдим этиладиган товарларнинг 30 фоизи миқдорида олдиндан тўловни амалга оширади ва маблағ Бажарувчининг ҳисобрақамига келиб тушган санадан бошлаб ушбу шартноманинг мажбуриятлари бажарилиши бошланади.

Кўрсатилган хизматлар учун ҳисоб-китобнинг қолган 70% қисми товарлар етказиб ўрнаиб берилгандан кейин уч иш куни ичида амалга оширилади.

2.3. Хизматлар бўйича ҳисоб-китоблар банк ўтказмаси орқали Бажарувчининг ҳисоб рақамига ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

IV. ШАРТНОМАНИ БАЖАРИШ

3.1. Шартнома шартлари ушбу шартнома ва қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ белгиланган тартибда амалга оширилади.

Агар томонлар ўз зиммаларига олган барча мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаган бўлса, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

3.2. Шартномани бажаришдан бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонунчиликда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

3.3. Шартнома бўйича мажбуриятларнинг бажарилиши санаси ҳисобварақ-фактура тузилган кун деб ҳисобланади.

Ҳазначилик штампида кўрсатилган сана Буюртмачининг хизматлар учун тўловларни тўлаш бўйича мажбуриятларини бажарадиган кун ҳисобланади.

3.4. Буюртмачининг розилиги билан хизматлар муддатидан олдин тақдим этилиши мумкин.

3.5. Буюртмачи белгиланган муддатларни бузган ҳолда кўрсатилган хизматни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

3.6. Белгиланган миқдордан ортиқ битта номдаги хизматни кўрсатиш худди шу техник топшириққа киритилган бошқа номдаги хизматнинг камчиликларини тўлдириш деб ҳисобланмайди, камчиликлар тўлдирилиши лозим, Буюртмачининг олдиндан ёзма розилиги билан амалга ошириладиган ҳолатлар бундан мустасно.

3.7. Кўрсатилаётган хизмат тўғридан-тўғри Буюртмачининг масъул ходимлари томонидан тақдим этилаётган хизматлар ҳажми, уларнинг сифати кўрсатилган ҳисобварақ-фактура бўйича қабул қилинади.

Шартномада назарда тутилган хизматлар ушбу шартномага мувофиқ ёки ушбу шартномада белгиланган муддатларда ва ҳажмларда амалга оширилади.

Буюртма бевосита (қўлда), почта орқали ёки бошқа усул билан хизматларни кўрсатиш назарда тутилаётган сана бошланишидан беш кундан кечиктирмай тақдим этилади. Буюртма бевосита (қўлда) қабул қилганда, Бажарувчининг ходими Буюртмачида қоладиган буюртма нусхасида қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.

3.8. Буюртмачи илгари берилган буюртмани бекор қилишга ёки хизматларнинг тегишли қисмини кўрсатиш санасини Бажарувчини буюртмада кўрсатилган санадан камида бир кун олдин хабар берган ҳолда ўзгартиришга ҳақли.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Тақдим этилаётган хизматларнинг сифати, миқдори, уларнинг баҳоси Бажарувчи томонидан нотўғри белгиланганлик ҳолати аниқланган тақдирда, Бажарувчи тақдим этилаётган хизматларнинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб хизматларини амалга оширади ва ушбу ҳисобланган суммага қўшимча равишда миқдорга нотўғри ҳисобланган сумманинг 20% миқдорида жарима тўлайди.

4.2. Агар тақдим этилаётган хизматларнинг сифати шартномада кўрсатилган техник ва бошқа шартларнинг талабларига жавоб бермаса, айбдор томон тақдим этилган сифати лозим даражада бўлмаган хизматлар баҳосининг 20% миқдориди жарима тўлайди.

4.3. Жарима ва пенядан ташқари, Бажарувчи Буюртмачига хизматларни тақдим этмаслик натижасида этказилган зарарни қоплайди.

4.4. Хизматлар кечиктирилган ёки кўрсатилмаган тақдирда, Бажарувчи Буюртмачига ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, аммо жариманинг умумий миқдори кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани тўғри бажаришдан ва хизматларни кечиктириш ёки кўрсатмаслик оқибатида этказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

4.5. Кўрсатилган хизматлар учун тўловни ўз вақтида тўламаган тақдирда, Буюртмачи Бажарувчига ҳар бир кечиктирилган кун учун муддати ўтган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди, лекин муддати ўтган тўлов миқдорининг 50 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

4.6. Буюртмачи шартноманинг тегишли шартини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун жавобгарликка тортилганда, тегишли ҳаракат (ҳаракатсизлик) натижасида Буюртмачи томонидан шартнома шартлари бажарилмаганлиги (лозим даражада бажарилмаганлиги) юзасидан Бажарувчининг жавобгарлиги ҳам кўриб чиқилади.

Буюртмачининг Бажарувчи айби билан шартномани бажармаганлиги (лозим даражада бажарилмаганлиги) натижасида этказилган зарар, белгиланган тартибда Бажарувчи томонидан қопланади.

4.7. Томонларнинг ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарлик масалалари Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳал қилинади.

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

5.1. Томонлар ўртасида ушбу келишувдан келиб чиқадиган низолар томонлар ўртасида музокаралар йўли билан ҳал қилинади.

5.2. Томонлар ўртасидаги музокаралар йўли билан ҳал қилинмаган низолар Тошкент шаҳар туманлараро иқтисодий судида ҳал қилинади.

VII. ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТЛАРИ

6.1. Агар ушбу шартнома тузилгандан сўнг, ушбу шартномада белгиланган мажбуриятларнинг бирон бир томонини тўлиқ ёки қисман тўғри бажаришига тўсқинлик қиладиган ҳолатлар юзага келса ва агар бундай ҳолатлар, яъни ёнғин, тошқин, zilзила, бошқа табиий офатлар, экспорт ёки импортга тўсиқлар ёки эмбарголар, уруш, жанговар ҳаракатлар, террористик ҳаракатлар, иш ташлашлар (томонлар ишчиларининг иш ташлашларидан ташқари), пандемия, амалдаги қонунчиликдаги ўзгархизматлар, давлат органлари ва Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан қабул қилинган умумий характердаги қарорлар томонларнинг шартнома шартларини бажаришига бевосита таъсир қилса, тегишли мажбуриятларнинг бажарилиши вақти бундай ҳолатлар бартараф этилган вақтга ёки уларнинг оқибатлари тугаши вақтига кўчирилади.

6.2. Форс-мажор ҳолатлари юзага келган Томон, ушбу ҳолат ҳақида шунингдек, ҳолатнинг тахминий давомийлиги тўғрисида бошқа Томонни ёзма равишда 7 (етти) кун ичида хабардор қилиши шарт. Агар юқорида кўрсатилган ҳолатлар тўғрисида ўз вақтида хабар берилмаган бўлса, энгиб бўлмас куч таъсирида зарар этказилган Томон ушбу ҳолатларни асос қилиб ололмайди.

6.3. Хабарномада кўрсатилган фактлар расмий манбалар томонидан берилган ҳужжатлар билан тасдиқланиши керак, шу жумладан, пресс-релизлар, бироқ улар билан чекланмаслик лозим. Бундай хабарноманинг йўқлиги, шунингдек тегишли далилларнинг йўқлиги ушбу томонни шартнома мажбуриятларини бажаришдан озод қилинишига асос сифатида юқоридаги ҳолатларни келтириш ҳуқуқидан маҳрум қилади.

6.4. Фавқулодда вазиятлар юзага келган тақдирда, томонлар зудлик билан ўзаро музокаралар олиб борадилар ва фавқулодда вазиятлар оқибатларини бартараф этиш ёки бартараф этиш мақсадида кўриладиган чоралар тўғрисида келишиб оладилар.

6.5. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари томонларнинг ўз мажбуриятларини бажаришига тўсқинлик қиладиган бўлса, томонларнинг ҳар бири бошқа томонга ушбу шартномани бекор қилишнинг кутилаётган санасидан 10 (ўн) иш куни олдин ёзма равишда хабар юборганидан кейин ушбу шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолда

томонларнинг ҳеч бири бошқа томондан форс-мажор ҳолатлари натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилишга ҳақли эмас. Шунингдек, Бажарувчи бажарилмаган мажбуриятлари учун Буюртмачидан олинган барча тўловларни Буюртмачига қайтаради ва Буюртмачи Бажарувчининг бажарилган барча мажбуриятларини тўлиқ тўлайди.

VIII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШ

7.1. Ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Томонлар, уларнинг шериклари, ишчилари ёки воситачилари ҳар қандай ноқонуний устунликларга ёки бошқа ноқонуний мақсадларга эришиш учун бевосита ёки билвосита пул маблағлари ёки қимматликларни тўлашни амалга оширмайди.

7.2. Ушбу Шартнома мажбуриятларини бажараётганда Томонлар, уларнинг шериклари, ишчилари ёки воситачилари пора бериш/олиш, тижорий пора олиш, шунингдек амалдаги қонунчилик ва халқаро ҳужжатларнинг талабларини бузадиган ҳаракатларни амалга оширмайдилар. Жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштиришга қарши курашишга оид халқаро ҳужжатлар талабларини бузилиши каби ҳаракатларни амалга оширмайди.

7.3. Ушбу Шартнома Томонларининг ҳар бири бошқа Томоннинг ходимларини ҳар қандай тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул маблағлари, совғалар бериш, уларга иш (хизматлар)ни бепул бажариши ва ушбу бандда кўрсатилмаган бошқа усуллар билан ходимнинг рағбатлантирувчи томон фойдасига ҳар қандай ҳаракатларни содир этишдан бош тортади.

Ходимнинг уни рағбатлантирувчи томон фойдасига амалга оширган ҳаракатлари деганда куйидагилар тушунилади:

- бошқа контрагентлар билан таққослаганда асоссиз устунликларни тақдим этиш;
- ҳар қандай кафолатлар билан таъминлаш;
- амалдаги тартиб-таомилларни тезлаштириш;

- ходим томонидан ўз вазифалари доирасида амалга ошириладиган, аммо Томонлар ўртасидаги муносабатларнинг шаффофлиги ва очиқлиги тамойилларига зид бўлган бошқа ҳаракатлар.

7.4. Агар Томонлардан бири мазкур шартноманинг 2-иловасида келтирилган коррупцияга қарши курашиш шартларини бузган ёки бузиши мумкин деб гумон қилса, иккинчи Томонни ёзма равишда хабардор қилишга мажбур. Ёзма хабарномадан сўнг, тегишли Томон ушбу Шартнома бўйича мажбуриятларнинг бажарилишини бузилиш содир бўлмаганлиги ёки содир бўлмаслиги тасдиқлангунга қадар тўхтатиб туришга ҳақли. Ушбу тасдиқ ёзма хабарнома юборилган кундан бошлаб 5 (беш) иш куни ичида юборилиши керак.

7.5. Ёзма хабарномада Томон контрагент, унинг шериклари, ишчилари ёки воситачилари томонидан ушбу шартлар ва қоидаларнинг бузилганлиги ёки бузилиши мумкинлигини ишончли тарзда тасдиқлайдиган ёки асослаши мумкин бўлган фактларга таяниши ёки тегишли материалларни тақдим этишга мажбур, яъни пора олиш/бериш, тижорий пора олиш, шунингдек амалдаги қонунчилик ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш бўйича халқаро ҳужжатлар талабларини бузадиган ҳаракатлар асослантирилиши лозим.

7.6. Шартноманинг тарафлари коррупциянинг олдини олиш чораларини кўриш тартиб-таомилларини тан олади ва уларга риоя этилишини назорат қилади. Бунда Томонлар коррупциявий фаолият билан шуғулланиши мумкин бўлган контрагентлар билан ишбилармонлик муносабатлари хавфини минималлаштириш, шунингдек, коррупциянинг олдини олиш мақсадида бир-бирига ўзаро ёрдам бериш учун оқилона ҳаракатларни амалга оширадилар. Шунингдек, Томонлар коррупциявий фаолиятга Томонларнинг иштироки хавфини олдини олиш мақсадида текширувлар ўтказиш тартиб-таомилларини амалга оширилишини таъминлайдилар.

7.7. Томонлар ўзларининг содир этилиши мумкин бўлган ноқонуний хатти-ҳаракатлари ва ушбу Шартноманинг коррупцияга қарши курашиш шартларининг бузилиши контрагентнинг ишончилиги рейтингини пасайтиришидан тортиб ушбу шартноманинг бекор қилинишигача бўлган нохуш оқибатларга олиб келиши мумкинлигини тан олади.

7.8. Томонлар махфийлик тамойилларига риоя қилган ҳолда ушбу Шартномани бажариш доирасида келтирилган фактлар бўйича тегишли тартиб-таомиллар амалга оширилишини ва амалий қийинчиликларни бартараф этиш ва юзага келиши мумкин бўлган низоли вазиятларнинг олдини олиш бўйича самарали чораларни қўллашни кафолатлайдилар.

7.9. Томонлар ушбу Шартноманинг коррупцияга қарши курашиш шартларини бажариш бўйича тўлиқ махфийликни, шунингдек, талаблар бузилганлиги фактлари тўғрисида хабар берган

Томон учун ҳам, шунингдек, хабар берган Томоннинг ходимлари учун ҳам салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

IX. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

8.1. Ушбу шартнома Томонлар имзолаган кундан бошлаб кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

8.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар ушбу шартноманинг барча шартлари бажарилганда ва ҳисоб-китоблар тўлиқ амалга оширилганда тугайди.

X. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

9.1. Ушбу Шартнома томонларнинг келишуви билан ёки Томонлардан бирининг талабига биноан, бошқа томон томонидан шартнома шартлари сезиларли даражада бузилган тақдирда суд томонидан бекор қилиниши мумкин.

9.2. Ушбу шартномага киритилган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар фақат ёзма равишда тузилган ва тарафларнинг тегишли ваколатли вакиллари томонидан имзоланган тақдирда амал қилади.

9.3. Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилди.

9.4. Ушбу шартнома, унга киритилган ўзгартирхизматлар (қўшимчалар) томонлар томонидан имзоланган пайтдан бошлаб оширилади.

XI. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ИМЗОЛАРИ

Бажарувчи:

“Хива мебел сервис” хусусий корхонаси

Манзили

Р/с:

Банк реквизитлари:

МФО

ИНН:

ОКЭД:

Телефон:

“XIVA MEBEL SERVIS” XK

Manzil: Xiva sh. Q. Yaqubov ko'chasi 69-uy

X/K: 20208000204626181001

T/E MILLIY BANK URGANCH BO'LIMI

MFO: 00547 STIR: 300493424

IFUT: 31090 QGSTRO'K: 333020009339

Буюртмачи:

Хоразм вилояти Адлия бошқармаси

Юридик манзил: Урганч шаҳри, Тараққиёт

кўчаси 16-уй

Р/с: 100021860334017033602009005

Банк реквизитлари: 23402000300100001010

МФО 00014

ИНН: 201480996

ОКЭД: 97400

Бажарувчи раҳбари:

Р. Сабиров


М.ў

Буюртмачи раҳбари:

Н. Жуманёзов

М.ў



корис ё:  К. Мот