

**“УТВЕРЖДАЮ”**

**Начальник НЦБ Интерпол  
МВД Республики Узбекистан**



**Б.А.Алимухамедов**

**“23” августа 2022 г.**

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КОНДИЦИОНЕР**

Адаптирован под климатические условия

Дополнительный электрический нагреватель

Возможность охлаждения больших площадей

### **ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип хладагента (фреон) R 410A

Режим вентиляции Есть

LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) Есть

Антикоррозионное покрытие Есть

Температура окружающей среды при работе на охлаждение до +43°C

Температура окружающей среды при работе на обогрев до -7°C

Уровень шума внутреннего / внешнего блока, дБ 57 / 58

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) 2,72

Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) 2,84

Воздухопроизводительность, м3/ч (не менее) 1800,0

Холодопроизводительность, BTU (не менее) 54600,0

Теплопроизводительность, BTU (не менее) 58000,0

Теплопроизводительность, кВт (не менее) 17,0

Холодопроизводительность, кВт (не менее) 16,0

Рекомендуемая площадь до 150 м<sup>2</sup>

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребляемая мощность при охлаждении, Вт 5877,0

Потребляемая мощность при обогреве, Вт 5981,0

Электропитание (фаза, напряжение, частота) 3 Ф/380-415 В/50 Гц

## ГАБАРИТЫ И ВЕС

Габаритные размеры внутреннего блока (В x Ш x Г), мм 1876 x 580 x 380

Габаритные размеры внешнего блока (В x Ш x Г), мм 1315 x 940 x 340

Вес внутреннего блока, кг 54,6

Вес внешнего блока, кг 112,4

**Начальник отдела НЦБ Интерпола  
в Республике Узбекистан  
подполковник**



**О. А. Эргашов**

**Старший специалист НЦБ Интерпола  
в Республике Узбекистан  
старший сержант**



**Д. Р. Худайназаров**

**Начальник финансовой части  
НЦБ Интерпола старший сержант**



**М. З. Бегматов**