

Тасдиклайман

Олтинлўл туман МТБ мудири

М.Абдусаломова

Техник топшырк



| № | Асосий маълумотлар | Иштирокчилар учун маълумотлар |
|---|--------------------------------------|---|
| 1 | Буюртмачи | Олтинкўл туман МТБ |
| 2 | Танлов мазмуни ёки номи | Мебел жихозлари |
| 3 | Танлов эълон килинадиган жой | Олтинкўл туман Иттифок МФЙ |
| 4 | Алока учун шахс | Иzzатбек Абдувалиев |
| 5 | Танлов эълон килинадиган жой | Узбекистон Республикаси Товар хом ашё биржаси httos://etender.uzex.uz |
| 6 | Тижорий таклифи тақдим этиш шартлари | Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун зарур техниковий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуқка эгалик соликлар ва бошқа мажбурий туловларни тулаш буйича карздорликнинг мавжуд эмаслиги. Инсофсиз ижро чиларнинг ягона реестирида кайд этилмаганлиги хакидаги маълумотни тақдим этилиши таълаб этилади. |
| 7 | Етказиб бериладигон махсулотлар | Етказиб бериладигон махсулотлар элонга берилаетган товар брендига 1га 1 мос тушиши шарт |
| 8 | Етказиб бериладигон махсулот таснифи | Детский стол: состоит из столешницы и подстолья. Подстолье состоит из продольных и поперечных царг, соединенных между собой угловыми стяжками для столов (ОМК), и ножек, номинальным размером в сечении 35x35 мм. Ножки крепятся к царгам с помощью шпилек и гаек, само подстолье крепится к крышке с помощью угловых стяжек. Детали столешницы и подстолья изготавливаются: щитовые детали – из клееных щитов (щиты, скленные из брусков твердых лиственных пород на гладкую фугу) или фанеры клееной толщиной 15-18 мм, брусковые детали – из пиломатериала твердых лиственных пород. На лицевых поверхностях допускаются здоровые сросшиеся сучки диаметром не более 20 мм в количестве 4 штук на 1 квадратный метр. Прочие пороки древесины (червоточина, химические окраски, внутренняя заболонь, трещины, грибные поражения) не допускаются. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1 |

Ребра деталей должны быть притуплены, углы-заовалены. Отделка покрытый 3х слоенным полиуретановыми или акриловыми лаками. Лакокрасочное покрытие должно быть стойкими к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств. Вся поверхность стола должны легко мыться после дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности.

Отклонение от габаритных размеров +\ - 4 мм

На видимой наружной поверхности стола должна быть нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10x15 мм оранжевого цвета. Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать ее длительную сохранность.

Допускается нанесение цветной маркировки, выполненной печатным способом с самоклеящейся основой. Цвет фиолетовый.

Гарантийный срок 18 месяцев.

Детский стул: столярный с возможностью штабелирования по высоте (до 5 штук).

Стул состоит из задних ножек, сращенных между собой передней ножкой и боковой царги (боковина стула), рамки с сидением и спинки. Рамка с профилированным сидением крепится к «боковинам» на шкантах с kleem и шурупах. Задняя ножка крепиться к «боковине» на шкантах и kleю. Профилированная спинка крепиться к задним ножкам на шипах или шкантах на kleю. «Боковина» и задняя ножки имеют наклон в 1-1,5 градуса для обеспечения штабелирования стульев.

Задняя ножка, «боковина» и рамка изготавливаются из пиломатериала твердых лиственных пород, допускается изготовление их из фанеры kleеной толщиной 18-20мм. Спинка (толщиной 12-14 мм) и сидение (толщиной 5-6 мм) изготавливаются из фанеры.

На лицевых поверхностях брусковых заготовок допускаются здоровые сросшиеся сучки диаметром не более 20 мм в количестве 2 штук на 1 м.п. Прочие пороки древесины (червоточина, химические окраски, внутренняя заболонь, трещины, грибные поражения) не допускаются. При использовании фанеры лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1

Ребра деталей должны быть притуплены, углы-заовалены.

Отделка покрытый 3х слоенным полиуретановыми или акриловыми лаками. Лакокрасочное покрытие должно быть стойкими к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств. Вся поверхность стола должны легко мыться после дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности.

Отклонение от габаритных размеров +\ - 4 мм

На видимой наружной поверхности стула должна быть нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10x15 мм оранжевого цвета. Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать ее длительную сохранность.

Допускается нанесение цветной маркировки, выполненной печатным способом с самоклеящейся основой. Цвет фиолетовый.

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| | | <p>Гарантийный срок 18 месяцев.</p> <p>Кровать: 2-хярусная детская предназначена для отдыха детей. Детали кровати изготавливаются из пиломатериала хвойных пород дерева или фанеры толщиной 18-20 мм, с последующей отделкой их полиуретановыми или акриловыми лаками. Расстояние между верхней и нижней кроватью должно быть 750-800 мм. Верхняя кровать должна быть снабжена ограждением с четырех сторон. Ограждение должно быть закреплено так, чтобы их можно было удалить только с помощью инструмента. Расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью основания кровати должно быть не менее 260 мм, между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью матраса - не менее 160 мм.</p> <p>Одна из длинных сторон ограждения разъединена стационарной лестницей. Величина разъема ограждения для лестницы должна быть от 300 до 400 мм.</p> <p>Основание кровати должен пропускать воздух. Заглушка изготовлена из 6-ти миллиметровой фанеры и устанавливается на обрешетку.</p> <p>В качестве крепежной фурнитуры используются винтовые (стяжка "бочонок") или эксцентриковые стяжки.</p> <p>На лицевых поверхностях изделия допускаются здоровые сросшиеся сучки, если это не снижает прочности изделия и предусмотрено технической документацией на изделие. При использовании фанеры - лицевые поверхности должны иметь сортность не ниже II по ГОСТ 3916.1</p> <p>Гарантийный срок - 18 месяцев.</p> |
| 8 | Танловга таклифлар бериладиган тил | Узбек,рус |
| 9 | Молиялаштириш манбаси | Бюджети маблаглари хисобидан |

Масъул шахс:



И.Абдувалиев