

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

“Ёшлар дафтари” Васийлик

Кенгаши раиси ўринбосари, Танлов  
комиссияси раиси



*Sh. M. Maqdamov*  
Ш.Маҳкамов

Маҳаллаларда бешта муҳим ташаббусни жорий этиш, маҳаллаларда ёшларни бўш вақтини мазмунли ташкил этиш, ўтказилаётган маданий тадбирларни сифати ва таъсирчанлигини ошириш мақсадида Сергели тумани ёшлар етакчиларининг таклиф ва истакларини инобатга олган ҳолда овоз кучайтириш мосламаларини харид қилиш

**ХАРАЖАТЛАРИ**

Т/ р	Харажат номи	Сони	Нархи	Қопланиши
1.	Овоз кучайтиргич мосламалари	4 та комплект (ҳар бир сектор учун)	70 000 000	“Ёшлар дафтари” жамғармаси ҳисобидан
<b>Жами</b>				<b>280 000 000</b>

Маҳаллаларда бешта муҳим ташаббусни жорий этиш, маҳаллаларда ёшларни бўш вақтини мазмунли ташкил этиш, ўтказилаётган маданий тадбирларни сифати ва таъсирчанлигини ошириш мақсадида овоз кучайтириш мосламаларини харид қилиш бўйича техник

### ТАЛАБЛАР

1	<p><b>Колонка средняя частотная активная широко полосная с жидко кристаллическим экраном на задней части колонки и с пресетами: (8 штук)</b></p> <p><b>Технические характеристики:</b>          Диапазон частот (-10 дБ): 45 Гц - 20 кГц Горизонтальное покрытие (-6 дБ): 90° Вертикальное покрытие: 60° Максимальный пиковый уровень звукового давления при 1 м: 131 дБ Номинальная мощность усилителя (постоянная): 500 Вт Номинальная мощность усилителя (пиковая): 1000 Вт Тип входа: сбалансированный Входное сопротивление: 20 кОм Чувствительность входа: 1,95 В (+8 dBi) Рабочий диапазон: 90-127 / 180-250 В переменного тока Потребляемый ток: 115 В 2.2 А, 230 В 1,1 А Конструкция корпуса: березовая фанера Геометрия корпуса: трапециевидный Такелажные точки: M10 Размеры (В x Ш x Г) 720 x 380 x 385 мм Вес: 24 кг. Динамик НЧ: 1 x 15" 15M14/GM-12M14 Динамик ВЧ: 1" M-34/GM-M34 Driver Частотный диапазон: 45 - 20 000 Гц Горизонтальное раскрытие (-6 дБ): 90° Вертикальное раскрытие (-6 дБ): 60° Вход INPUT: 2 X Female XLR combo 6.3 mm Jack AUX INPUT: 3.5 mm mini Jack AC INPUT: powerCON Выход LOOP THRU: Male XLR Интерфейс жидко кристаллический дисплей™ использует высокочастотный 24-разрядный DSP процессор и ЖК-экран для выбора пресетов, режимов эквалайзера, линий задержки, регулировки усиления и источника сигнала встроены в колонку на задней части универсальное переключение на функцию монитора сабвуфера для голосового пресета . Все активные топы серии комплектуются двумя сбалансированными входами XLR combo Jack 6.3 мм, микрофонным и линейным, дополнительными линейным входом AUX mini Jack 3.5 мм, а также соединением powerCON. Корпус выполнен из березовой фанеры и имеет прочное защитное покрытие ISO-Flex.</p>
2	<p><b>Колонка низка частотная активная с жидко кристаллическим экраном на задней части колонки и с пресетами : (8 штук)</b></p> <p><b>Технические характеристики:</b></p>

	<p>Диапазон частот (-10 дБ): 35 Гц - 125 Гц Максимальный пиковый уровень звукового давления при 1 м: 134 дБ Номинальная мощность усилителя (постоянная): 600 Вт Номинальная мощность усилителя (пиковая): 1200 Вт Тип входа: сбалансированный Входное сопротивление: 20 кОм Чувствительность входа: 1,95 В (+8 dBu) Входной разъем переменного тока: IEC Рабочий диапазон: 90-127 / 180-250 В переменного тока Потребляемый ток: 115 В 2.8 А, 230 В 1,4 А Конструкция корпуса: березовая фанера Геометрия корпуса: прямоугольный Размеры (В x Ш x Г): 720 x 545 x 660 мм Вес: 40,5 кг с Входом INPUT: 2 X Female XLR combo Jack AUX INPUT: 3.5 mm mini Jack AC INPUT: powerCON Выход LOOP THRU: Male XLR Интерфейс жидко кристаллический дисплей™ использует высокочастотный 24-разрядный DSP процессор и ЖК-экран находится на задней части колонки для выбора пресетов регулировки частоты и линий задержки для сабвуфера и переключение пресетов, режимов эквалайзера, линий задержки, регулировки усиления и источника сигнала встроены в колонку на задней части универсальное переключение на функцию</p>
3	<p><b>Микшерный пульт: (4 штук)</b></p> <p>Входные каналы – 6 моно, 4 стерео, 2 цифровых, 6 линий AUX 3-х полосный, параметрический эквалайзер с фильтром средних частот на моно каналах, 3-х полосный на стерео каналах два процессора эффектов 24 bit на 100 программ USB 4in/ 4 out интерфейс усилитель мощности класса D (2x1000 Вт 4 Ом или 2x1350 Вт 2,7Ом). Размеры 511x165x572 мм вес 12,5 кг</p>
4	<p><b>Необходимая коммутация для четырёх комплектов оборудования</b></p>

Сергели тумани Маданият  
бўлими бошлиғи



Ж.Инояттов