



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

ГУП «TOSHSHAHARNUR»

Тураев А.К.

«13» 09, 2022г.

Техническое задание на поставку лакокрасочной продукции

Ташкент-2022

Цель технического задания

Установить требования к поставке лакокрасочной продукции для нужд ГУП «Toshshaharnur»

Предмет договора

Поставка лакокрасочной продукции для нужд ГУП «Toshshaharnur»

№	Наименование	Характеристика	Ед.изм	Кол-во
1	Водоэмульсия (акриловая) антиморозийная светло серая для наружных работ	<p>Предназначена для окрашивания бардюров, бетонных, деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Краска производится по стандартам (ГОСТ 28196-89) для наружной и внутренней отделки. В составе ВДАК содержание не менее 50 % силиконовой стирол акриловой дисперсии. Цвет пленки краски: Без отклонения должен соответствовать цвету. Внешний вид пленки: После высыхания краски должно образовать пленку с ровной однородной матовой поверхностью, поверхность без шагрени и гладкой. Массовая доля нелетучих веществ, % 52-57 по ГОСТ 17537 и.п. 4.4 настоящего стандарта pH краски: 8,0-9,0 Укрывистость высшенной пленки, г/м2: 280 по ГОСТ 8784 разд. 1,2 и 4.6 настоящего стандарта Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2) °C, ч.: 24 по ГОСТ 9.403 метод А по 4.6 настоящего стандарта. Морозостойкость краски, циклы: 5 Условия светостойкость (из мнение коэффициента диффузионного отражения), %, не более: 5 по ГОСТ 21903 метод 2</p>	кг	1 000,0
2	Эмаль ПФ-115 светло серая ГОСТ 6465-76, 70-100 г/м2.	<p>1. Цвет пленки эмали: Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных согласно цветам RAL-K-7 сходность 100%. 2. Внешний вид пленки: После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, осадок, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. 3. Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, % не менее -60 ГОСТ 896-69 4. Условная вязкость по вискозиметру типа В3-246 (или В3-4) - 80-120 ГОСТ 8420-74 5. Массовая доля нелетучих веществ, % - 62-68 ГОСТ 17537-72 6. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа А3-246 (или В3-4), % не более -20 7. Степень перетира, мкм не более -10 ГОСТ 6589-74 8. Укрывистость высшенной пленки, г/м2 не более - 60 ГОСТ 8784-75 9. Время высыхания при температуре (20+2)°C, ч, не более до степени 1-3 часа, до степени 3 - 18 часов ГОСТ 19007-73 10. Эластичность пленки при изгибе мм не более - 1 ГОСТ 6806-73 11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см не менее - 50 ГОСТ 4765-73 12. Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не менее -0,30 ГОСТ 4765-73 13. Адгезия пленки, баллы не более 1 ГОСТ 15140-78 14. Стойкость покрытия при температуре (20+2)°C к статическому воздействию воды, ч, не менее 10 часов ГОСТ 9.403-80 15. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5% -ного раствора моющего средства, мин, не менее - 15 часов ГОСТ 9.403-80 16. Стойкость покрытия при температуре (20+2)°C к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее 24 ГОСТ 9.403-80</p>	кг	1000,0

Условия поставки товара

- Поставка товара осуществляется за счет и силами Поставщика в адрес Покупателя;
- Поставщик при подаче технического предложения обязан предоставить стоимость по каждой единице с описанием материалов указанных в пункте настоящего технического задания;
- Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет разгрузку товара по адресу Покупателя;
- Поставщик обязан к товару предоставить заверенные печатью организации протокол качества продукции ;

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего технического задания. Должны быть представлены сертификаты или другие документы, подтверждающие качество данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством Рес.Уз.

Поставляемый товар должен быть, предлагаемый участником к поставке, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собраным из восстановленных компонентов новым и изготовлен не ранее 2 квартала 2022г. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Рес.Уз.

Гарантийный срок хранения 1 год. Во время гарантийного срока хранения товара в случаях выявления его несоответствия надлежащему качеству или его дефекта, определяемого в процессе эксплуатации товара, не позволяющему использовать товар по своему предназначению, последний должен быть заменён на аналогичный товар Поставщиком.

Срок гарантии качества должен быть не менее срока установленного изготовителем товара или поставщиком товара в предоставляемом поставщиком гарантийном сертификате в соответствии с законодательством.

Место, условия и сроки поставки товара.

Место поставки товара: г. Ташкент, ул Кумарик 3

Срок поставки: 7 (семь) дней.

Разработано:

Начальник эксплуатации



Хакимджанов Р.Х.

Начальник ОПК и С



Ташмухамедов Б.Б.