

**ЎСИМЛИКЛАР КАРАНТИНИ ВА ХИМОЯСИ АГЕНТЛИГИ ЧИГИРТКА ВА ТУТ ПАРВОНАСИГА ҚАРШИ КУРАШ
ХИЗМАТЛАРИНИНГ ЗАРАРЛИ ЧИГИРТКАЛАРГА ҚАРШИ КИМЁВИЙ КУРАШИШДА ФОЙДАЛАНИШДА
ҚўЛЛаниладиГАН ЮқОРИ УНУМЛИ ПУРКАГИЧ ТЕХНИК ПАРАМЕТРИ**

Т/р	Номи	Техник таснифи	Ўлчов бирлиги	Сони
1	<p>Зарарли чигирткаларга қарши курашишда фойдаланидан микро хажмда пуркаш учун махсус ашпарат.</p>	<p>Пуркагич чигирткаларга қарши курашишда махсус қўлланилиш учун мўлжалланган бўлиб, Пикап туридаги автомобиллар юкхонасига ўрнатишга мослашган бўлиши лозим. Барча бошқарув элементлари автомобил кабинасига ўрнатилади ва кабинадан бошқариш таъминланиши лозим.</p> <p>Ўлчамлари: узунлиги 120 см, эъни 99 см, баландлиги 110 см (пуркагич боши ва таянчдан ташқари).</p> <p>Двигатель тури: 18 л.с Бензин, 4-тактлиқ махсус ҳаво совутиш тизимига эга электрик ўт олдириш имкониятига эга бўлиши керак. Қўшимча қўлда ўт олдириш имконини берувчи стартер ҳам бўлиши лозим.</p> <p>Пуркаш тизими: 4 форсункали 360°, 45° тепага-пастга, 180° чапга-ўнга, масофавий бошқарув пульти бўлиши ҳамда 6 метрлик тезкор уланиш имконини берувчи кабель керак.</p> <p>Пуркаш тизими насадқалари 50 дан 150 микрогача созлаш имконини берувчи бўлиши лозим.</p> <p>Кимёвий восита баки: зангламайдиغان темир (нержавеющая сталь) хажми 100 литр, УФ полиетилени барқарорлаштирилган;</p> <p>Ювиш баки: хажми 5 литр.</p> <p>Ёқилғи баки: 22 литр.</p> <p>Кимёвий восита сениш тезлиги: 0,2 - 3,5 литр/мин;</p> <p>Насос: магнит дискли марказдан кочма насос 12В.</p> <p>Пуркаш қамровининг кенглиги: 10 - 100 метр (дрифтер пуркаш усулини қўллаганда);</p> <p>Ишлаш вақти: (тулик ёқилғи баки билан): 3 соат атрофида Электр таъминоти: 12 В доимий электр билан (автомобил батареясидан) 5 А (мах.);</p>	Дона	5

