

«УТВЕРЖДАЮ»
 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
 ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 АО «UZBEKISTAN AIRPORTS»



УМАРХОДЖАЕВ Ж.О.

«28» 04 2022г


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение Конкурсного отбора наилучшего предложения по приобретению лакокрасочной продукции для аэропортов АО «UZBEKISTAN AIRPORTS»

№ п/п	Разделы	Описание характеристик и требований к продукции
1.	Предмет закупки	Лакокрасочная продукция
2.	Количество, ед. измерения продукции.	Эмаль для разметки дорог и аэродромов - белого цвета RAL 9003 – 19390 кг; Эмаль для разметки дорог и аэродромов красного цвета RAL 3020 – 2050 кг; Эмаль для разметки дорог и аэродромов черного цвета RAL 9005 – 1230 кг; Эмаль для разметки дорог и аэродромов желтого цвета RAL 1003– 5425 кг; Растворитель 5307 – 2685 кг. Эмаль белая ПФ-115 – 900 кг Эмаль черная ПФ-115 – 100 кг Растворитель № 646 – 100 кг
3.	Порядок формирования цены договора. С учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.	Цена включает: НДС, иные налоги. Транспортные расходы по доставке товара до склада Покупателя. Страхование Таможенные пошлины.
4.	Условия оплаты; - форма (наличная/безналичная); - срок; - порядок оплаты (в т.ч. условия предварительной оплаты, рассрочки, отсрочки).	Безналичный расчёт: 30% - авансовый платеж, в течение 10 рабочих дней после подписания договора и регистрации его в уполномоченных органах Республики Узбекистан 70% - от стоимости контракта оплачиваются в течение 5 рабочих дней
5.	Сроки поставки продукции (начало, окончание, периодичность)	Поставка в течении 30 рабочих дней после получения предоплаты в размере 30 % от общей стоимости.
6.	Условия поставки	CIP (Carriage and Insurance Paid to) Инкотермс 2010
7.	Место доставки продукции	г. Ташкент, Сергелийский район, Кумарик 13 (Uzbekistan Airports)
8.	Порядок доставки продукции: - самовывоз; - доставка собственными силами; - отправка груза; - иное.	Доставка продавцом до склада покупателя. Согласование с Покупателем необходимых для разгрузки технических средств.
9.	Способ вывоза продукции: - авиа; - ж/д; - авто;	Доставка способом, обеспечивающим сохранность, определением Поставщиком.
10.	Момент перехода права собственности на продукцию и момент перехода риска случайной гибели.	Право собственности на товар переходит в момент приёмки товара представителем покупателя на складе аэропорта, включая полную проверку поставленной продукции на соответствие условиям Договора

11.	Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара.	Товар должен быть новым, II полугодие 2022 года
12.	Технические характеристики продукции.	Требования к лакокрасочной продукции: К рассмотрению принимается материал, только соответствующей техническим характеристикам.
13.		<p>Эмаль для разметки дорог и аэродромов Имеет высокую степень износостойкости; Устойчивость к действию воды, соляных растворов и авиационному керосину; Оптимальная вязкость, не требующая разбавления; Низкий расход; Высокая укрывистость; Условная вязкость по вискозиметру типа в3-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°C – 120-170 сек; Массовая доля нелетучих веществ – не менее 75 %; Укрывистость высушенной пленки - не более 200 г/м²; Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C - не более 15 мин; Краска должна быть готова к применению и соответствовать, в том числе, коэффициенту сцепления на взлётно-посадочной полосе; Плотность эмали- 1,4-1,6 г/см³; Стойкость покрытия к статическому воздействию: - воды при температуре (20±2)°C - не менее 48 часов; -3% раствора NaCl при температуре(20±2)°C - не менее 48 часов; - 10% водного раствора гидроксида натрия - не менее 24 часов. Степень претира – не более 70 МКМ; Адгезия пленки – не более 2 баллов; Коэффициент яркости, %, не менее: - для белой – не менее 80%; - для желтой – не менее 40%; - для красной – не менее 15%. При хранении в заводской потребительской таре при указанной температуре эмаль не должна образовывать твердых остатков</p> <p>Растворитель 5307: Предназначается для разбавления эмалей и промывки оборудования после их применения; также предназначена для подготовки техники к маркировке (промывка бака, форсунок для распыления и т.д.). Пригодность к разбавлению эмали, после высыхания плёнка эмали должна иметь ровную матовую поверхность. Время высыхания разбавленной эмали: при температуре (20+2) до степени 3, не более 5-10 мин.</p> <p>Эмаль ПФ-115 После окрашивания и высыхания покрытия эмаль должна образовывать на поверхности равномерную, гладкую пленку. На ней не должно быть потеков, морщин, расслоения или других дефектов. Устойчива к перепадам температуры от -50°C до + 60°C. Основные технические характеристики: - уровень блеска поверхности – 50% и более;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - доля нелетучих компонентов в составе – от 49% до 70%; - показатель адгезии – до 1 балла; - удельная твердость – 0,15-0,2 у.е.; - условная вязкость – 60-120 у.е.; - ударная прочность – более 40%; - укрывистость – 60-100 г/кв.м. <p>Растворитель № 646 Состав: 15% этанола, 10% бутанола, 50% толуола, 7% ацетона, 10% бутилацетата и 8% этилцеллозольва. Основные технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Температура вспышки - 7 °С; - Температура самовозгорания +4037 °С; - Температура кипения +59 °С; - Плотность – 0,87 г/см3; - Не набирает вязкости и не замерзает. - Кислотное число - 0,06 мг КОН/г; - Массовая доля – 0,09%; - Летучесть (по этиловому эфиру) – 12; - Растворяющее действие – не оставляет белесоватых и матовых пятен; - Число коагуляции 40 г/о; - Удельный вес – 0,68 кг/л.
14.	Требования к качеству и безопасности продукции: - конкретные технические регламенты;	Сертификат соответствия производителя. Паспорт продукции на каждую партию по сроку изготовления. Упаковка: Эмаль – ведро 25-30 кг. Растворитель – в барабанах 40-50 кг.
15.	Гарантийные обязательства на продукцию: - сроки; - стоимость; - субъекты, которые оказывают такое обслуживание.	Гарантийный срок хранения эмали должен составлять не менее 12 месяцев, при температуре от -40°С до +40°. Срок службы эмали должен составлять не менее 24 месяцев. При возникновении гарантийных случаев, выезд специалиста за счет Поставщика.
16.	Порядок приемки продукции.	Приёмка товара осуществляется на складе аэропорта. В момент приёмки проверяется соответствие поставленной продукции условиям Договора поставки, паспортным данным, сертификату соответствия, герметичность тары
17.	Перечень передаваемой с продукцией документации - технические паспорта; - инструкции по эксплуатации; - сертификаты соответствия и иные сопроводительные документы; - разрешительная документация; - свидетельства; - иное.	Копия договора поставки; Товарная накладная. Счет-фактура. Акт приема-передачи. Гарантийная книжка. Сертификат соответствия Инструкция по применению на русском языке. Паспорт продукции на каждую партию по сроку изготовления.
18.	Требования к Поставщику продукции и (или) персоналу Поставщика.	Отсутствие отрицательного опыта работы Поставщика Обязательное предоставление в составе предложения референс-листа (опыт эксплуатации закупаемое продукции не менее 2-х контрагентов)

Вед. инженер ОАТОП



Р. Арсланов