

“Тасдиқлайман”  
Зомин давлат қўриқхонаси  
Директори

Х.Сапаров



# Техник топширик

## БУЮРТМАЧИ

Жиззах вилояти-2022 йил

## Зомин давлат қўриқхонаси -2022

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажарилган иш	Трактор техникаси, хайдов пулуги ва суриб юкловчи ускунаси
2	Буюртмачи	Зомин давлат қўриқхонаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган	Жиззах шаҳар Богишамол маҳаласи Тогишамол кўчаси 5 уй
5	Маблаг манзили	Зомин давлат қўриқхонаси Жиззах вилояти бўйича Газначилик бошқармаси Марказий банк ББ ХККМ Тошкент шаҳри х/р 23402000300100001010 МФО:00014, ИНН:-201122919, 201833175 х/р 100021860082187056200144001
6	Трактор техникасига қўйиладиган талаблар;	<p>Dvigatel quvvati, kVt (hp) -60 (81)</p> <p>Nominal tezlik, бо/мин - 2200</p> <p>Silindrlar soni, dona. - 4 (to'rt) ta</p> <p>Ish hajmi, l - 4,75</p> <p>Maksimal moment, N•m - 298</p> <p>Nominal quvvatda solishtirma yoqilg'i sarfi, g/kVt•soat -244</p> <p>Zaxira momentining koeffitsienti, % -15</p> <p>Yoqilg'i bakining hajmi, l -130</p> <p>Yuqish;</p> <p>Debriyaj quruq, -bitta disk</p> <p>Uzatish qutisi -mexanik, tezlik</p> <p>Uzatish soni: oldinga/orqaga -18/4</p> <p>Harakat tezligi: oldinga / orqaga -1,9-34,3 / 4,09-9,22</p> <p>Orqa PTO:</p> <p>mustaqil I, rpm -540</p> <p>mustaqil II, rpm -1000</p> <p>sinxron, rev./m yo'l -3.4</p> <p>Gidravlik tizim;</p> <p>Osma o'qiga orqao'rnatishning yuk ko'tarish qobiliyati, kg -3200</p> <p>Maksimal bosim, Mpa - 20</p> <p>Nasos unumdorligi, l/min. - 45</p> <p>Shlangi tizim hajmi, l -25</p> <p>O'lchamlari va vazni;</p> <p>Umumiy uzunligi, mm -4120</p> <p>Kengligi (orqa g'ildiraklarning o'qlari uchlarida), mm -1970</p> <p>Idishning balandligi, mm -2780/2800</p> <p>Traktor bazasi, mm -2370/2450</p> <p>Trek, mm:</p> <p>old g'ildiraklarda -1350-1850/1430-1990</p> <p>orqa g'ildiraklarda -1500-2100</p> <p>Agrotexnik tozalash, mm -645</p> <p>Eng kichik burilish radiusi, m -3,8 / 4,1</p> <p>O'tish chuqurligi, m -0,85</p> <p>Operatsion og'irligi, kg -3770/4000</p> <p>Shinalar:</p> <p>old g'ildiraklar -9,0-20/11,2-20</p> <p>orqa g'ildiraklar -15,5R38</p> <p>G'ildirak formulasi -4x2/4x4</p>



7	Хайдов пулугига қўйиладиган талаблар;	<p>корпуслар soni: 3  Umumiy o'lchamlar, mm  - uzunligi 2780  - kengligi 1470  - balandligi 1450  Shudgor vazni, kg 410±20  Ishlash tezligi, km/soat 7-9  Transport tezligi, km/soat, 20 dan oshmasligi kerak  Asosiy vaqtning 1 soatlik mahsuldorligi, ga 0,74-1,05  Plugning konstruktiv kengligi, sm 105±10,5  Korpusning konstruktiv kengligi, sm 35±1,5  Transport bo'shlig'i, mm, 300 dan kam emas  Plug bo'ylab jismlar orasidagi masofa, mm 845±25  Malumot tekisligidan romning pastki yuzasigacha bo'lgan masofa, mm 720±20  Texnologik jarayonning ishonchlilik koeffitsienti, 0,98 dan kam emas  Bir smenada yoqilg'ining solishtirma sarfi, kg/ga 14-17  Texnologik jarayon sifatining asosiy ko'rsatkichlari:  — tuproqni shudgorlashning maksimal chuqurligi, sm 27  — tuproq parchalanishi, %, bo'lak o'lchamlari, mm, 50 gacha, shu jumladan 70  - o'simlik va o'simlik qoldiqlarining chuqurligi, sm, 10 dan kam bo'lmagan  - o'simlik va o'simlik qoldiqlarini kiritish, %, 98 dan kam bo'lmagan  — tuproq yuzasining tizmasi, sm, 5 dan ortiq emas  Mashinaning ishlashi bilan bevosita bog'liq operatsiyalarga xizmat ko'rsatish uchun zarur bo'lgan kasblar bo'yicha xodimlar soni, odamlar 1  Traktor orqa g'ildiragi, mm 1400</p>
8	Юк кутариб сурувчи агрегат қўйиладиган талаблар;	<p>Yuk ko'tarish qobiliyati - 1300 kg Og'irligi - 600 kg Ko'tarish balandligi - 3600 mm Ramka uzunligi - 2300 mm Ramka kengligi - 1040 mm burilishlar 150 dan ortiq traktor modellari bilan yig'ish imkoniyati</p>
9	Тулов шарти	<p>Туловлар пул кучириш йули билан амалга оширилади.</p>