

Трактор Двигатель Тип Дизель с непосредственным впрыском топлива Мощность двигателя, кВт (л.с.) 60 (81) Номинальная частота вращения, об/мин 2200 Число цилиндров, шт. 4 Рабочий объём, л 4,75 Максимальный крутящий момент, Н·м 298 Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт·ч 244 Коэффициент запаса крутящего момента, % 15 Ёмкость топливного бака, л 130 Трансмиссия Муфта сцепления сухая, однодисковая Коробка передач механическая, ступенчатая Число передач: вперёд/назад 18/4 Скорость движения: вперёд/назад 1,9-34,3/4,09-9,22 Задний ВОМ: независимый I, об./мин. 540 независимый II, об./мин. 1000 синхронный, об./м пути 3,4 Гидронавесная система Универсальная, раздельно-агрегатная с высотным регулированием, по заказу – с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы. Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг 3200 Максимальное давление, МПа 20 Производительность насоса, л/мин. 45 Ёмкость гидросистемы, л 25 Размеры и масса Длина общая, мм 4120 Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм 1970 Высота по кабине, мм 2780/2800 База трактора, мм 2370/2450 Колея, мм: по передним колесам 1350-1850/1430-1990 по задним колесам 1500-2100 Агротехнический просвет, мм 645 Наименьший радиус поворота, м 3,8/4,1 Глубина преодолеваемого брода, м 0,85 Масса эксплуатационная, кг 3770/4000 Шины: передних колёс 9,0-20/11,2-20 задних колёс 15,5R38 Колёсная формула 4x2